Pando
integral**cooking**



Acceso Directo

Presentación

Campanas de Pared

Campanas de Isla

Campanas de Techo

Campanas de Integración

Información Técnica

CAMPANAS DECORATIVAS
DECORATIVE COOKER HOODS

Collection
2023

Pando
integralcooking



CAMPANAS DECORATIVAS
DECORATIVE COOKER HOODS

CALIDAD CERTIFICADA

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS

SYSTEM CERTIFICATION ISO 14001 SGS

SGS PRODUCT SAFETY www.safety.sgs.com (*)

(*) El uso de la certificación y de la marca es exclusivo para los modelos marcados con este símbolo en su etiqueta identificativa.
The use of the certification and the brand is exclusive for the models marked with this symbol on their identification tag.

CREA TU ESPACIO DE **CONFORT**



CREATE YOUR COMFORT **SPACE**

CALIDAD I DISEÑO I INNOVACIÓN I ECO-EFICIENCIA

Después de más de 40 años en el mercado, para nosotros el lanzamiento de un nuevo catálogo de productos sigue siendo un reto en el que demostrar que somos capaces de superarnos y sorprender a nuestros clientes una vez más.

Pando es, y quiere seguir siendo, una empresa que se distingue por la CALIDAD, el DISEÑO y la INNOVACION. Una marca con un fuerte compromiso con sus orígenes y con la necesidad de aumentar el prestigio que ha conseguido gracias al trabajo de todo el equipo que la empuja.




QUALITY I DESIGN I INNOVATION I ECO-EFFICIENCY

After more than 40 years in the market, the launch of a new catalogue still remains a challenge to us to prove that we are still able to do even better and excite our customers once more.

Pando is and will continue to be a company that stands out for QUALITY, DESIGN and INNOVATION. A brand with a strong commitment to its origins and the aspiration to increase the performance of its products and the satisfaction of its clients is the driving force of its whole team.

CREA Y DIMENSIONA TU **IDEA**



FABRICACIÓN PROPIA
FABRICACIÓN A MEDIDA
DISEÑOS DE VANGUARDIA

Solo un artesano como Pando puede hacer que cada diseño tenga una sensibilidad especial. Nuestra fabricación marca la diferencia en un mercado cada vez más igual y lineal, con productos que además de su atractivo diseño aportan confort, luz y color.

OWN FABRICATION
BESPOKE COOKER HOODS
VANGUARD DESIGNS

Only real craftsmen, like Pando, can make each, design achieves a special sensitivity. Our manufacturing process sets the difference within a market that every day becomes more alike and uniform, by introducing products, that apart of their attractive design, also provide comfort, light and colour.



CREATE AND SIZE YOUR **IDEA**

CREA, PERSONALIZA Y DA COLOR A TUS **DISEÑOS**




CREATE & CUSTOMIZE YOUR **DESIGNS**

NUEVOS MATERIALES
NUEVOS COLORES
NUEVOS DISEÑOS

Una propuesta muy personal al acabado de la campana.
La posibilidad de elegir un “color a la carta” o bien una textura explícita y acorde con el entorno de la cocina, o elegir materiales nobles con base de acero inoxidable de primera calidad y aplicar cobre o latón/dorado y así acercarte a lo más innovador y Vintage, es posible con esta colección.
Tu cocina es única y este será el toque especial y personal, que hará distinguirse del resto.







NEW MATERIALS
NEW COLOURS
NEW DESIGNS

The opportunity to add a highly personal touch to the finish of your cooker hood. Choose a ‘bespoke’ colour or a particular texture to fit the surroundings of your kitchen, you could even choose copper or gold finishes on our top-quality stainless steel to achieve a chic or vintage look.
All options are possible with this collection.
Your kitchen is unique and this could be that special personal touch to make your kitchen stand out from the rest.

ECO
RESPONSABILIDAD
PANDO



PANDO
ECO
RESPONSIBILITY



SISTEMAS ECO RESPONSABLES PENSADOS PARA EL MÍNIMO CONSUMO, EL MÁXIMO CONFORT Y MÁXIMAS PRESTACIONES

Pando refuerza su compromiso con sus clientes y con el medio ambiente con nuevas líneas de sistemas de altas prestaciones y mínimo consumo.

SYSTEMS TO REDUCE ENERGY CONSUMPTION AND TO MAXIMIZE PERFORMANCE

Pando reinforces its commitment to its customers and the environment with new high-performance systems and minimum power usage.

DOBLE SISTEMA DE **FÁCIL INSTALACIÓN**

CAMPANAS DE TECHO PANDO



DOUBLE EASY INSTALLATION SYSTEM

FOR PANDO CEILING HOODS

ADS All Direction quick fix System

VER VÍDEOS DEL SISTEMA ADS
SEE VIDEOS OF THE ADS SYSTEM

Sistema de instalación con varillas roscadas.

Este es el sistema más tradicional para el montaje de las campanas de techo. Previamente debemos instalar las varillas al techo ajustando la altura deseada.
La instalación es tan sencilla como introducir las varillas por los orificios.

Fitting System using rods.

This one is the most traditional fitting system for ceiling units. Just before lifting up the unit the rods must be fixed to the concrete adjusting the right height. Installation is as simple as introducing the rods through the hood side corner holes.




Sistema de instalación con grapas directamante a falso techo

La zona de anclaje, se deberá reforzar previamente en relación al peso de la campana de techo a instalar.

Fitting System using fixing metal clamps directly into the false ceiling

The gripping area previously needs to be reinforced based on ceiling hood weight to be installed.



Box-motor giratorio que permite el cambio de dirección de la salida del aire, facilitando de esta forma su instalación.

Rotary motor-box allowing airflow exit side change, and making fitting easier this way.




Cambio del sentido de la apertura de la puerta inferior

Gracias a este sistema, podremos cambiar el sentido de apertura de la puerta inferior dependiendo de la orientación que nos sea más favorable en el momento de su instalación.

Change of door opening direction

By using this system we can change the door opening direction during the installation according to our needs.





SISTEMAS DE
FÁCIL INSTALACIÓN

SYSTEMS FOR
EASY INSTALLATION

Campanas de Pared

NUEVO SISTEMA CON AJUSTE DE FIJACIÓN ULTRARRÁPIDO

Wall cooker hoods

NEW SYSTEM FOR ULTRA FAST AND EASY INSTALLATION

S.E.C. System® PLUS

V.1050 ECO

Campanas de Integración

MÁXIMA PROTECCIÓN DEL MUEBLE

Built in Hoods

CABINET PROTECTION.

Modelos/Models
TIM-2, TIX

Campanas sobre encimera

PERMITE APROVECHAR EL ESPACIO AL MÁXIMO

Worktop cooker hoods


ENSURES OPTIMAL USE OF SPACE

REGULABLE HORIZONTAL Y VERTICALMENTE

Nuevo sistema de anclaje a pared que nos permite una fijación regulable y rápida de la campana y así adaptarse al máximo a las necesidades de la instalación.

ADJUSTABLE HORIZONTALLY AND VERTICALLY

New wall clamping system providing an adjustable and fast fixing of the hood.



PROTECCIÓN DEL MUEBLE


ADAPTABILIDAD
Fácil instalación y montaje gracias a no tener que recortar el mueble. También se adapta al fondo del mueble para su completa integración.

TUBO EMBELLECEDOR
Protección total del motor y de la parte electrónica, permitiendo también aprovechar al máximo el almacenamiento del mueble.

CABINET PROTECTION

ADAPTABILITY
Easy installation and fitting with out the need to cut the furniture. Also adaptable to cabinet depth to allow precise fitting.

CHIMNEY EXTENSION
Designed to Offer total protection for the motor and electronics while maximising interior cabinet space.




APROVECHAMIENTO TOTAL DEL ESPACIO INTERIOR

Diseño único de la conducción de humos que permite aprovechar al máximo el espacio útil del mueble para incorporar cajones con fondo de 500 mm.

FULL USE OF THE INTERIOR SPACE

Unique design of smoke extraction offering best-in-class use of the available space in the furniture to allow that 500 mm deep drawers can be installed.







ESTRUCTURAS Y FORMAS QUE DISPONEN DE ALTA TECNOLOGÍA, PARA DISFRUTAR AL MÁXIMO DE SU COCINA.

outside


OPTIMAL STRUCTURE AND SHAPES ALONG WITH BEST OF TECHNOLOGIES FOR YOU TO ENJOY AN OUTSTANDING DECORATIVE COOKER HOOD.

NUESTRA **TECNOLOGÍA**

OUR **TECNOLOGY**



1	**ADAPTABILIDAD** SOMOS FABRICANTES	**ADAPTABILITY** WE ARE MANUFACTURERS
2	**INNOVACIÓN** AirLink by Pando	**INNOVATION** AirLink by Pando
3	**ILUMINACIÓN** SISTEMA PANDO LED	**LIGHTING** PANDO LED SYSTEM
4	**SOLUCIONES DE AIRE FILTRADO** SISTEMAS RECIRCULACIÓN	**SOLUTIONS FOR FILTERING OF AIR** RECIRCULATION SYSTEMS
5	**CONFORT Y SILENCIO**	**COMFORT & SILENCE**



1	Nuestra experiencia y “Know How” nos permiten elaborar productos específicos para catálogo y para proyectos especiales, donde podremos elegir: MATERIAL, FORMA, DIMENSIÓN y COLOR.	Our experience and “know-how” allows us to offer bespoke solutions for catalogue and orientated to special projects, where it is possible to choose from: MATERIAL, SHAPE, SIZES and FINISH.
2	Sistema inteligente de interconexión entre campana y placa de inducción.	Smart intercom system between Ceiling hood and our cooktops.
3	Todos los sistemas de luz son mediante LED de Alta Eficiencia. Pando LED: Control de intensidad y temperatura de color.	All lighting systems are based on high efficiency LEDs Pando LED: adjusting brightness and colour temperature.
4	Diferentes tipos de filtros, garantizan la máxima eficacia en la captación de grasas y aceites de cocción. Aluminio de Aleación Ligera, Inoxidables de hasta 9 capas, filtros profesionales de laberinto filtros cerámicos, FCLR AE	Different types of filters guarantee a maximum efficiency in grease and cooking oils collection. Light Aluminium alloy, S/Steel filters up to 9 layers, professional baffled filters, and FCLR-AE.
5	Somos conscientes de lo importante que es el silencio para mantener un ambiente agradable y armónico en un hogar. Por este motivo, nuestros motores tienen una reducción sonora de hasta un 20%.	We are aware of how important it is to provide silence and to keep a pleasant as well as harmonic atmosphere at home, for this reason our motors include a noise reduction of up to 20%.

NUESTRA **TECNOLOGÍA**

OUR **TECNOLOGY**



MÁS **COMODIDAD**

SISTEMA DE CONTROL INTELIGENTE DE FUNCIONAMIENTO COMBINADO DE CAMPANA Y PLACA DE INDUCCIÓN.

MORE **COMFORT**

SMART CONTROL SYSTEM TO COMBINE COOKER HOOD AND INDUCTION HOB FUNCTIONS.



- Conexión de la iluminación al conectar la placa.
- Puesta en marcha del motor al iniciar el ciclo de cocción de cualquier inductor.
- Aumento y disminución de la potencia del motor de la campana, en función de la exigencia de potencia que se ordene al inductor de la placa.
- Opción de control manual de todas las funciones de la campana.

- Light turns on automatically when hob is connected.
- Motor starts automatically when cooking cycle begins on any part of the hob.
- Motor powers up or down, depending on the power level set on the cooktop.
- All hood functions can also be controlled manually.

RECOMENDACIONES DEL SISTEMA

La campana y la inducción, deben instalarse en la misma línea de corriente.
Sistema Airlink únicamente para pedidos de campana y placa conjuntamente.
Sistema Airlink de venta exclusiva en estudios y tiendas de mueble de cocina.
La Campana y la Placa deben sincronizarse, por lo que deben ser totalmente compatibles. (Consulte qué Campanas y Placas permiten utilizar el sistema AirLink).

SYSTEM RECOMENDATIONS

The hood and the induction hob must be installed using the same power line.
The Airlink system works only for hood-hob sets placed in the same purchase order.
The Airlink system is for sale exclusively in Design Studios and Kitchen retail Studios. Hood and Hob must be synchronized, so they ought to be compatible.
(Please check what hoods and hobs are compatible with this sytem).

NUESTRA
TECNOLOGÍA

OUR
TECNOLOGY

Pando LED



LA **ILUMINACIÓN** A TU GUSTO

CHOOSE YOUR **OWN LIGHT**



SISTEMA DE PERSONALIZACIÓN DE LA ILUMINACIÓN LED

La iluminación por excelencia de última generación, con la que se pueden crear multitud de ambientes, con excelente ahorro energético. La iluminación de referencia en los productos Pando.

Atenuador electrónico que regula la energía que se suministra a la lámpara LED con el fin de variar la intensidad de luz que emite. Nos permite adecuar la luminosidad que emite la campana a nuestra necesidad del momento, desde un modo intenso de trabajo hasta uno tenue a modo ambiental, ahorrando consumo y energía.

CUSTOMIZED LED LIGHTING SYSTEM

Pando LED: the ultimate last-generation LED lighting, it can be used to create a multitude of individual atmospheres, with excellent energy-saving performance. The reference in lighting of Pando products.

Electronic LED lighting Dimming Device for energy emission and light regulation. This makes it possible to adapt intensity and color to any working light mood and energy saving level.
Candle light / Twilight / direct sun light / clear day / Pale Blue Sky.

NUESTRA
TECNOLOGÍA

OUR
TECNOLOGY

SOLUCIONES DE **AIRE FILTRADO**

SISTEMAS DE RECIRCULACIÓN

AIR FILTERING SOLUTIONS


RECIRCULATION SYSTEMS



CAMPANAS DE PARED E ISLA
WALL & ISLAND COOKER HOODS

1.- Recirculación clásica en pared e islas (salida por la rejilla del tubo de la campana)


Classic recirculation for wall and island units (exit through the side grill in the HOOD CHIMNEY)



CAMPANAS DE TECHO
CEILING COOKER HOODS

2.- Sistema de Recirculación mediante Filtros Cerámicos de Alta Eficiencia a través de Difusor de techo o FCLR-AE


Recirculation system using high-efficiency ceramic filters through a CEILING DIFUSSER.




CAMPANAS SOBRE ENCIMERA
WORKTOP INTEGRATED COOKER HOODS

3.- Sistema de Recirculación mediante Filtros Cerámicos de Alta Eficiencia a través de Difusor a ZÓCALO o FCLR-AE

Recirculation system using high-efficiency ceramic filters through a PLINTH DIFFUSER.



Durabilidad de los filtros / Duration of the filters




Eficiencia y mantenimiento de los filtros de carbón activado
Carbon Filters: Efficiency and Maintenance Chart

Tipo de filtro *Filter type*	% de factor de reducción de los olores *Smell reduction percentage factor*	Durabilidad de los filtros *Filter life*	Lavables *Washable*	Reactivales *Reactivatable*
HEPA	99,9% Partículas+Olores / Particles+Odours	8 - 12 meses / months	NO	NO
FCA	40,8%	2 - 6 meses / months	NO	NO
FCLR AE (1)*	87,4%	2 años / years	SI / YES	SI / YES
FCCR AE (2)*	95,0%	3 años / years	NO	SI / YES

(1) Reactivación en horno a 90º durante 60 minutos
Reactivate in an oven at 90º for 60 minutes

(2) Reactivación en horno a 180º durante 120 minutos
Reactivate in an oven at 180º for 120 minutes

HEPA



High-Efficiency Particulate Air

Filtros HEPA (High-Efficiency Particulate Air, literalmente: “atrapador de partículas de alta eficiencia”)

Máxima eficiencia de filtración. Están considerados los filtros con mayor eliminación de partículas suspendidas en el aire. Se calcula que pueden llegar a atrapar más del 99% de estas partículas de hasta 0,3 micrómetros de diámetro.

Su composición mediante el plegado de fibras de vidrio micrométricas entramadas en forma de red junto con la fusión de carbón activo de Alta Eficiencia, los hacen ideales para aquellas campanas con sistema de recirculación porque además de atrapar la concentración de las partículas suspendidas en el aire, es realmente eficaz capturando las partículas causantes de los malos olores garantizando un retorno de aire limpio a la cocina.

La vida útil de este tipo de filtros depende en gran medida de la frecuencia, el método y la intensidad de cocción. Por ello podemos asumir valores medios entre 8-12 meses de uso. Una vez pasado este plazo, se deberá reemplazar.

High-Efficiency Particulate Air


HEPA filters (High-Efficiency Particulate Air)

Maximum extraction efficiency. They are the most effective filters for the removal of particles suspended in the air. It is calculated that they can trap more than 99% of these particles down to 0.3 micrometres in diameter.

Their composition by means of the folding of micrometric glass fibres interwoven in the form of a net together with the fusion of High Efficiency active carbon, make them ideal for those hoods with a recirculation system because as well as trapping the concentration of particles suspended in the air, they are really effective at capturing the particles that cause bad smells, guaranteeing a return of clean air to the kitchen.

The service life of this type of filter depends to a large extent on the frequency, method and intensity of cooking. Therefore, we can only assume average values of 8-12 months of use. Once this period has elapsed, it must be replaced.

FCA



Filtros Carbón activado

Indicados para las campanas destinadas a la recirculación de los gases de cocción o bien con fines medioambientales. Su efectividad va ligada directamente a la tipología de cocinados que se realicen.

Activated carbon Filters

Suitable for recirculating cooking gases or also for environmental purposes.
Their effectiveness is directly related to the kind of cooking done.

FCLR-AE




Filtro de Carbón Activado Lavables y Reactivables de ALTA EFICIENCIA

Muy superiores en funcionalidad a los FCA, estos nuevos filtros de ALTA EFICIENCIA (FCLR-AE) logran resultados excelentes en sistemas de recirculación. Además tienen la gran ventaja, gracias a su especial composición y fabricación, de permitir su lavado en lavavajillas y su posterior reactivación en horno. Su durabilidad puede incrementarse por encima de los 2 años, dependiendo también del tipo de cocción y mantenimiento.

HIGH-EFFICIENCY washable and reactivated carbon filters

Far superior in performance vs the FCA system, these new HIGH-EFFICIENCY CARBON FILTERS (FCLR-AE) provide excellent results. Thanks to their special material they also be dish-washed and reactivated in the oven.
They can last over 2 years, depending on the maintenance and type of cooking.

FCCR-AE



Filtro de Carbón Activado Cerámico Reactivable de ALTA EFICIENCIA

Aún mas eficaces que los FCLR-AE, son estos filtros de última generación CERÁMICOS de ALTA EFICIENCIA (FCCR) que logran mejores resultados de recirculación. Tienen la excelencia, debido a su específica construcción, de permitir su reactivación en múltiples ocasiones en el horno. Su durabilidad es enorme y supera con creces los 3 años. Es muy importante para ello un buen mantenimiento.

HIGH-EFFICIENCY reactivatable ceramic active carbon filter

Even more efficient than the FCLR-AE, these last-generation HIGH-EFFICIENCY CERAMIC filters (FCCR-AE) achieve enhanced results in recirculation. Their specific construction gives them the enormous advantage so they can be reactivated several times in the oven.
They are extremely resistant and can easily last over 3 years. A fine maintenance is of key importance.

NUESTRA
TECNOLOGÍA

OUR
TECNOLOGY

SOLUCIONES DE **AIRE PURO**

SISTEMAS DE FILTROS



PURE AIR SOLUTIONS

PANDO FILTERS



FILTROS DE 9 CAPAS

Mayor absorción de grasas
Mayor velocidad de aspiración
Reducción de la sonoridad
Tamaño idóneo para su limpieza en el lavavajillas

FILTERS OF 9 LAYERS:

Higher grease absortion
Higher extraction airflow speed
Noise reduction
Ideal size for dishwasher cleaning



FILTROS DE ALUMINIO:

Realizados en aleación ligera, son esenciales para la captación de partículas grasas y la retención de las mismas. Su particular malla los hace especialmente útiles.

ALUMINIUM FILTERS

Made of light alloy, these are essential to capture and retain fat particles. Their distinctive grille pattern makes them especially useful.

FILTROS INOXIDABLES:

Están fabricados idénticamente a los de aluminio pero además incorporan una cobertura en acero inoxidable que los protege y alarga la vida útil, al mismo tiempo que los embellece.

STAINLESS STEEL FILTERS

Made identically as the aluminium ones, but they additionally feature a stainless steel cover to protect them and extend their useful life, as well as making them look more attractive.

FILTROS DE LABERINTO O PROFESIONALES:

Realizados total y únicamente en acero inoxidable de primera calidad AISI 304, estos filtros están preparados para el duro trabajo y las altas prestaciones de retención de grasas. Su durabilidad es enorme, lo mismo que sus prestaciones totalmente profesionales.

LABYRINTH OR PROFESSIONAL FILTERS

Made entirely in top-quality AISI 304 stainless steel, these filters are ready to work hard and display their good fat particle retention strategies. Enormously durable, their features are 100% professional.

DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE SATURACIÓN DE FILTROS

Sistema automático que informa de cuando es imprescindible la limpieza de los filtros, a través de una señal en la botonera de control.

AUTOMATIC FILTER SATURATION DETECTION

Automatic system warns you when filters need to be cleaned, via a signal on the control panel.



DESARROLLAMOS SISTEMAS DE EXTRACCIÓN DE ALTO RENDIMIENTO, CON EL MÍNIMO CONSUMO. TODAS LAS SOLUCIONES, SOMOS ESPECIALISTAS.

inside

WE ARE EXPERTS: HIGHEST EXTRACTION LEVELS ON A MINIMUM ENERGY CONSUMPTION



Motores interiores / Internal motors



Motores intermedios /
Duct-in-line remote motors




Motores de tejado / Roof motors



Motores mural / Outdoor Wall Motors



1	**VERSATILIDAD** MOTORIZACIONES E INSTALACIONES	**VERSATILITY** MOTORIZATIONS & INSTALLATION
2	**EFICIENCIA** SEC System y SEC PLUS de Pando	**EFFICIENCY** SEC System and SEC PLUS by Pando
3	**AIRE LIMPIO** SISTEMAS DE RECIRCULACIÓN Y FILTROS DE CARBÓN ACTIVADO	**CLEAN AIR SOLUTIONS** RECIRCULATION SYSTEMS AND ACTIVATED CARBON FILTERS
4	**FACILIDAD** SISTEMAS DE FÁCIL MONTAJE	**EASY INSTALLATION** EASY ASSEMBLING SYSTEMS
5	**SEGURIDAD** SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD	**SAFETY** ELECTRONIC SAFETY SYSTEMS



1	Compuesta por 20 unidades diferentes de motores, más adicionalmente, los requeridos para proyectos especiales, con distintas opciones de instalación.	Composed of 20 different motor types, plus additionally, those required for special projects, with different options for its installation.
2	Nuevos sistemas que permiten máxima eficacia, mínimo consumo y máxima insonorización.	New systems allowing maximum efficiency, minimum energy consumption and maximum noise reduction.
3	Usamos distintos tipos de filtro de carbón activado que permiten una limpieza del aire de recirculación.	We use different types of activated carbon filters providing a best-in-class cleaning of recirculated air.
4	Sistemas de fácil montaje para todos los tipos de campanas: ADS QUICK FIX, I-FIX, SEC PLUS...	Easy assembling systems for all type of extractor hoods: ADS QUICK FIX, I-FIX, SEC PLUS...
5	Sistemas de seguridad de apagado automático y sistemas anti-atrapamiento	Automatic safety switch off systems and entrapment-free systems



NUESTRA
TECNOLOGÍA

OUR
TECNOLOGY

SEC SYSTEM®

MÁS
CONFORT Y
EFICIENCIA

MORE
COMFORT &
EFICIENCY

S.E.C. System®

Insonorización y fácil limpieza

Sistema de fácil limpieza

1. Blindaje interior a través de bandeja interna, acabada en acero inoxidable, para su fácil limpieza.
2. Rejilla interna protectora de doble acción.

Sistema de insonorización

3. Motores de última generación integrados en el chasis de la campana con doble turbina de gran diámetro, sustentada por eje central y doble silent-block.
4. Box de ubicación del motor aislado con espumado especial fonoabsorbente, ignífugo y anti-grasa.
5. Tubo flexible de 50cm con doble cámara, realizado en película de aluminio fonoabsorbente y micro-poro.


Soundproof & easy cleaning

Easy Cleaning System®


1. Lower tray made of stainless steel for easy cleaning.
2. Double-function internal protective grille.

Soundproof System®

3. New internal motors. Metal wheel and silent block on center shaft.
4. Motor-housing box insulated with sound absorbent, fireproof, grease-resistant foam.
5. Includes 50cm flexible corrugated tube made of sound absorbent, double-chamber, micropore aluminium film.







S.E.C. System® PLUS


V.1050 ECO

Todas las características del sistema S.E.C. System® y además:

6. Nuevo aislamiento especial fonoabsorbente
7. Nuevo box que mejora el rendimiento del motor
8. Nuevo sistema con ajuste de fijación ultrarrápido
9. Nuevos silent-block que amortiguan las vibraciones
10. Chasis reforzado y más rigido que garantiza mejor el sellado acústico
11. Nuevos alerones especiales aerodinámicos

All the features of the S.E.C. System® and:

6. New noise-deadening insulation
7. New box to improve motor performance
8. New system with ultra-rapid fixing adjustment
9. New silent block to reducce vibrations
10. Reinforced, more rigid chassis to ensure better noise containment
11. New special aerodynamic flaps





Nueva aerodinámica
New aerodynamic



NUESTRA
TECNOLOGÍA

OUR
TECNOLOGY

MOTORES DE GRAN VERSATILIDAD

TIPOS DE MOTOR
MOTORES ECO EFICIENTES

MÁXIMAS PRESTACIONES
MÍNIMO CONSUMO
EXCELENTE NIVEL SONORO

Pando tiene distintas soluciones en sistemas de motorización para adaptarse perfectamente a su proyecto y facilitar al máximo la instalación. Muchos de nuestros sistemas de motores incorporan sistemas ECO eficientes, de gran rendimiento y muy bajo nivel sonoro.

Versatilidad, adaptabilidad y máximo confort de uso.

MOTORS HIGH VERSATILITY

MOTOR VERSIONS.
ECO EFFICIENT MOTORS

MAXIMUM PERFOMANCE WITH
MINIMUM ENERGY CONSUMPTION
AND EXCELLENT SOUND LEVELS

Pando offer a choice of high-performance motor solutions, with easy installation so allowing you to perfectly adapt our products for ultimate performance.
Many of our motor systems feature ECO efficient devices, offering high performance at very low noise levels.


Versatility, adaptability and maximum convenience.



Motores interiores
Internal motors

Motores instalados dentro del cuerpo de la campana.
Muchas de las versiones incorporan sistemas ECO eficientes y de gran rendimiento y bajo nivel sonoro.
El sistema V.1050 proporciona una reducción sonora de hasta un 20%.
V.1130 ECO PLUS consigue hasta un 57% más de caudal y mejora de presión en conducto.


Motors fitted inside the hood casing.
Many of the versions feature ECO efficient systems offering high performance at very low noise levels.
The V.1050 system offers up to 20% noise reduction
The V.1130 ECO PLUS achieves up to 57% higher flow and improved pressure in the pipe



Motores intermedios
Duct-in-line remote motor

Motores intermedios de colocación fuera del chasis de la campana. Pueden instalarse en falso techo o bajo cubierta. No pueden instalarse a la intemperie.
Gran capacidad de extracción sin ruido.
INCLUIDO
Las unidades con motorizaciones V.2450 y V.3000 Intermedio Exterior incorporan de serie 5 m de tubo de extracción de humos SEC System®
de Ø203 mm interior y Ø253 mm exterior.


Duct-in-line remote motors fitted separately from the hood chassis.
They can be mounted on a false ceiling or under the roof. They cannot be installed outdoors. High extraction capacity and without noise.
INCLUDED
The models with the V.2450 and V.3000 duct-in-line remote motor comes with 5 m of S.E.C. fume extractor flue as standard System®, interior Ø 203 mm and exterior Ø 253.



Motores de tejado
Roof motors

Motores para su colocación en tejado. Totalmente preparados para cualquier inclemencia del tiempo. Gran capacidad de extracción sin ruido.
INCLUIDO
Las unidades con motorizaciones V.2350 y V.3300 Tejado, incorporan de serie 5 m de tubo de extracción de humos SEC System® de Ø203 mm interior y Ø253 mm exterior.

Motors for mounting on the roof top of the house. Suitable for all weathers.
High extraction capacity with no noise.
INCLUDED
The models with the V.2350 and V.3300 Roof motor system, comes with 5 m of S.E.C. fume extractor flue as standard System®, interior Ø 203 mm and exterior Ø 253.



Motores mural
Wall motors

Motores para su colocación adosados al muro exterior de la casa.
Totalmente preparados para cualquier inclemencia del tiempo.
Gran capacidad de extracción sin ruido.


Motors for mounting on the outside wall of the house.
Suitable for all weathers.
High extraction capacity with no noise.

NUESTRA
TECNOLOGÍA

OUR
TECNOLOGY

SISTEMAS DE CONTROL
FACILIDAD DE USO

CONTROL, DISEÑO Y FUNCIONALIDAD



Botonera Electrónica
Electronic button panel

CONTROL PANELS
EASY-TO-USE

CONTROL, DESIGN AND FUNCTIONALITY


Touch Control

BOTONERAS ELECTRÓNICAS Y TOUCH CONTROL

Botoneras de control que incorporan nuestros equipos, en función de la dotación de cada modelo, para la selección de la velocidad, iluminación etc.
Con apagado automático de seguridad.

FUNCIONALIDAD LAST-TIME

Sistema de apagado automático, que incorporan una amplia gama de modelos. Al pulsar esta función la campana se para automáticamente pasado unos minutos después de su uso, para garantizar la total extracción de los humos del conducto de salida.

MANDO A DISTANCIA

Sistema de control remoto de los controles de la campana. Se incorpora de serie en todos los modelos de Techo y es opcional en muchos otros equipos.
Con apagado automático de seguridad.

BOTONERA DE ENCASTRE A PARED

Ahora todas las campanas de techo pueden incorporar de forma opcional, una botonera de control de la campana encastrada a pared. El sistema incorpora de serie un cableado máximo de 10 m.
(*) Excepto E-237



Botonera de encastre a pared para camapanas de techo
Button panel for wall inset mounting



Mando a distancia Touch Control
Remote Touch Control

ELECTRONIC BUTTON PANELS AND TOUCH CONTROL

The control panels featured on our units, depending on the characteristics of each model, can be used to control the speed, lighting etc.
It includes an automatic safety stop.

LAST-TIME FUNCTION

An automatic stop system available on a wide range of models. When this function is activated the hood stops automatically a few minutes after it is used, to ensure that any remining fume is also extracted.

REMOTE TOUCH CONTROL

Remote control system for the hood functions. This is standard for all Ceiling models and optional for many others. It includes an automatic safety stop.

BUTTON PANEL FOR WALL INSET MOUNTING

All ceiling-mounted models can now benefit from a new optional feature: a control button panel for the hood set into the wall.
The system comes with up to 10 m of cabling as standard.
(*) Except E-237



Longitud frontal de la campana
Hood front length



Incorpora sistema S.E.C. Sytem® Plus
Features S.E.C. System®Plus



Sistemas ecoeficientes en ahorro energético
Eco-efficient systems for energy savings



Campanas realizadas con Acero Inoxidable según norma AISI clasificación 304
Hoods manufactured with Stainless Steel in accordance with AISI standard classification 304



Tipo de botonera: Touch, slider, electrónica,
Type of control: Touch, slider, electronic



Incorpora mando a distancia de serie
Includes remote control as standard



Función Last Time que permite dejar la campana en funcionamiento un tiempo establecido hasta su apagado automático.
Last Time function with automatic Hood turn off.



Tipo de material de los filtros
Type of filter



Filtros de carbón activado, filtros de carbón activado reactivables y Filtros HEPA
Activated carbon filters




Sistema con detección automática de saturación de filtros
System with of filter saturation automatic detection



Tipo de la iluminación principal, temperatura de color y iluminación de cortesía o ambiente.
Temperatura de color de la iluminación principal.
Type of main lighting and courtesy lighting



Sistema de iluminación LED dimmable en intensidad y temperatura de la luz
Dimmable LED lighting in temperature and intensity




Iluminación regulable en intensidad
Dimmable LED lighting in intensity

Ajuste del color del LED 2700K a 6000K.
LED color adjustment 2700K to 6000K.



Sistema Inteligente de Seguridad de apagado automático (by Pando)
Features smart automatic safety stop system (by Pando)



Distancia recomendada entre la campana y la zona de cocción
Recommended distance between cooker hood and cooktop



Distancia recomendada entre la campana y la zona de cocción según esta sea de gas o inducción
Recommended distance between cooker hood and cooktop depending on being gas or induction



Nuevo sistema de fácil instalación de campanas de techo
New hood gripping system making easier installing and fixing the hood into the recessedi ceiling



Sistema automático de funcionamiento del motor durante 10 min. cada hora, durante 5 o 24 h.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 or 24 hours.



Personalizable con todos los colores de la carta RAL
Custom made on any colour from the RAL chart

ÍNDICE

INDEX

CAMPANAS DECORATIVAS
DECORATIVE COOKER HOODS

CAMPANAS DECORATIVAS DE PARED
DECORATIVE COOKER HOODS WALL



P-221
p.40



P-227
p.41




P-300
P-330
p.42



New Collection

P-401
p.44



P-417
p.46



P-725
p.48



P-730
p.50



P-732
p.52



P-745
p.54




New Collection

P-746
p.58



New Collection

P-823N
p.60



New Collection

P-825
p.62




P-826
p.64



P-827
p.66



P-842/6
P-842/11
p.68



New Collection

P-861
p.70



P-898
p.74



P-960
p.76



P-1001
p.78



P-2000
p.80



P-2000 Vintage
p.82



P-2010
p.84

CAMPANAS DECORATIVAS DE ISLA
DECORATIVE COOKER HOODS ISLAND



I-300
p.90



I-330
p.90




I-402
p.92



I-825
p.94



I-826
p.96



New Collection

I-861
p.98



New Collection

I-875
p.100



I-897 Cristal Glass
p.102



I-898
p.104



I-960
p.108



I-1001
p.110



I-1300
p.112



SKY LOOP
p.114



SKY LIGHT
p.114

CAMPANAS DECORATIVAS DE TECHO
DECORATIVE COOKER HOODS CEILING



New Collection

E-201
p.120



E-217
p.122



New Collection

E-219
p.124



E-221
p.126



E-231
E-232
p.128



E-237
p.132



E-240
p.136



E-245
p.138



E-245
p.138




E-245
p.138




New Collection

E-250
p.140



New Collection

E-252
p.144



New Collection

E-265
p.146



New Collection

E-295
p.148



E-297
p.150



SKY RING
p.154

CAMPANAS DECORATIVAS DE INTEGRACIÓN
DECORATIVE COOKER HOODS INTEGRATION




E-390
E-391
p.158



E-392
E-393
p.162



E-320
p.166



E-350
p.168



EVO
p.173



PRO
p.174



NCR
p.176



GTI
p.178



GRV
p.180




NEO
p.181



TIB
p.182



TIM
p.183



TIM-2
p.184



TIX
p.186



BGF
SEC
System
p.188



PGF
p.189



GIM
p.190



GIT
p.192



ES
p.193



IES
SEC
System
p.194



IES
SEC
System
Touch
p.195



GR20
p.196



GR05
p.196

CAMPANAS DE PARED

WALL COOKER HOODS







Model. 90 cm

P-221

Inox
Stainless Steel

60 70 90 cm | Mecanic | Filters Alu. | LED 4000K

Modelos / Models

S.E.C. System®
Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
60	V.730 ECS	Ø120	A	010081
70	V.730 ECS	Ø120	A	010082
90	V.730 ECS	Ø120	A	010083

Opcionales / Options

Embellecedor a techo. Ref. 7118. (indicar modelo y medida de la campana)
Ceiling trim. Ref. 7118. (Specify reference)

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210


Juego de tubos hasta altura total de 1500 mm
Set of chimneys to a total height of 1500 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Juego de tubos hasta altura total de entre 1501 y 2000 mm
Set of chimneys to a total height of between 1501 and 2000 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Notas / Notes

Modelo apto sólo para encimeras compactas de 60 o 70 cm de ancho.
Recommended for hobs up to 60 or 70 cm wide.

Esquemas medidas / Technical Drawings



Tubos especiales a medida / Special custom-made chimneys

Acceso / Access WEB



P-227 Inox
Stainless Steel

60 70 90 cm · Elect. · Last TIME · Filters Inox · Filters Auto. · LED 4000K · SIA Safety

Modelos / Models

S.E.C. System®
Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
60	V.850	Ø150	A	001571
70	V.850	Ø150	A	001573
90	V.850	Ø150	A	001576

Opcionales / Options

AirLink
Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Embellecedor a techo. Ref. 7118. (indicar modelo y medida de la campana)
Ceiling trim. Ref. 7118. (Specify reference)


Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana.
Remote Control Touch supplied together with the hood.

Juego de tubos hasta altura total de 1500 mm
Set of chimneys to a total height of 1500 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Juego de tubos hasta altura total de entre 1501 y 2000 mm
Set of chimneys to a total height of between 1501 and 2000 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Esquemas medidas / Technical Drawings




Tubos especiales a medida / Special custom-made chimneys

Acceso / Access WEB

P-300 Inox
Stainless Steel

P-330 Cristal - Touch Control
Glass - Touch control

Fabricadas a medida.
Custom Made.



Modelos / Models

S.E.C. System®

Motor Interior / Interior Motor

Motor
V.750
V.850
V.1050 eco SEC® PLUS
V.1250 eco
V.2200 eco

Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor

V.1550 eco
V.2450 eco
V.3000 eco

Motor Exterio a muro / Remote motor - Wall Outdoor

V.1300

Motor de tejado / Remote motor -Roof Outdoor

V.2350 eco
V.3300 eco

Opcionales / Options

AirLink
Solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Requested This option in the purchase order. Is not included as standard.

Kits de recirculación. Bajo presupuesto
Activated carbon filters kit. On request

Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana.
Remote Control Touch supplied together with the hood.

Notas / Notes

P-330
Botonera TOUCH únicamente en acabados blanco o negro brillo.
TOUCH control only in glossy black or white finish.


Resto de colores, incorporan botonera electrónica + Last Time en zona inferior.
The rest of the colours incorporate electronic control + Last Time in lower section.

P-330 - AirClean
Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.

Bajo presupuesto / On request
Modelo personalizable en cualquier color de la carta RAL
Customizable model in any color from the RAL chart



Esquemas medidas / Technical Drawings



Acceso / Access WEB P-300

Acceso / Access WEB P-330

Acceso a esquemas para confirmar las medidas.
Access to the scheme to confirm hood dimension details.





P-300
P-330

P-401 Inox
Stainless Steel

New Collection

70 80 90 120 cm · SEC System PLUS · eco · Inox. AISI 304 · AIR Clean 5h · Pando LED · Elect. · Last TIME · Filters Inox · Filters Auto. · SIA Safety · RAL

Modelos / Models

S.E.C. System®
Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
70	V.750	Ø125	B	009750
	V.850	Ø150	A+	009751
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	009752
	V.1250 eco	Ø150	A++	009753
80	V.750	Ø125	B	008176
	V.850	Ø150	A+	006865
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	009269
	V.1250 eco	Ø150	A++	008177
90	V.750	Ø125	B	008180
	V.850	Ø150	A+	006866
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	009275
	V.1250 eco	Ø150	A++	008181
120	V.850	Ø150	A+	006867
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	009281
	V.1250 eco	Ø150	A+	008184

Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
90	V.1550 eco	Ø150	A+	009276
	V.2450 eco	Ø200	A+	009278
120	V.1550 eco	Ø150	A+	009282
	V.2450 eco	Ø200	A+	009284

Motor de tejado / Remote motor: Roof Outdoor

90	V.2350 eco	Ø200	A+	009279
120	V.2350 eco	Ø200	A+	009285

Opcionales / Options

AirLink
Solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Requested This option in the purchase order. Is not included as standard.

Embellecedor a techo. Ref. 7118. (indicar modelo y medida de la campana)
Ceiling trim. Ref. 7118. (Specify reference)


Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana.
Remote Control Touch supplied together with the hood.

Juego de tubos hasta altura total de 1500 mm
Set of chimneys to a total height of 1500 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Juego de tubos hasta altura total de entre 1501 y 2000 mm
Set of chimneys to a total height of between 1501 and 2000 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Esquemas medidas / Technical Drawings



Tubos especiales a medida / Special custom-made chimneys

Notas / Notes

Para modelos con carbón activado las medidas de los tubos serán:
The flues will be as follows for models with activated carbon:
Mín. 645 - Máx. 1045

AirClean
Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.

Bajo presupuesto / On request
Modelo personalizable en cualquier color de la carta RAL
Customizable model in any color from the RAL chart

Acceso / Access WEB

Model. 90 cm



P-401

P-417 Inox Stainless Steel

Retroiluminado con led
LED backlit

90 cm · SEC System PLUS · eco · LED Ambient · LED 4000K · Elect. · Last TIME · Filters Inox · Filters Auto. · SIA Safety



Modelos / Models

S.E.C. System®
Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
90	V.750	Ø125	B	009203
	V.850	Ø150	A	009204
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	009290
	V.1250 eco	Ø150	A++	009291

Opcionales / Options

AirLink
Solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Requested This option in the purchase order. Is not included as standard.

Opción de cambio de LED original a LED de luz cálida de 3000K. Suministrado con la campana.
LED change to warm light LED 3000K. Available only at the factory


Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana.
Remote Control Touch supplied together with the hood.

Juego de tubos hasta altura total de 1500 mm
Set of chimneys to a total height of 1500 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Juego de tubos hasta altura total de entre 1501 y 2000 mm
Set of chimneys to a total height of between 1501 and 2000 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Esquemas medidas / Technical Drawings



Tubos especiales a medida / Special custom-made chimneys

Notas / Notes


Este modelo solo se suministra en acabado INOX
This model is only supplied in INOX finish

Acceso / Access WEB





P-417



P-725 Inox Stainless Steel

Cristal blanco o negro
Black or white glass



Modelos / Models

S.E.C. System®
Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
Negro / Black				
90	V.850	Ø150	A	010049
Blanco / White				
90	V.850	Ø150	A	010048



Opcionales / Options

Embellecedor a techo. Ref. 7118. (indicar modelo y medida de la campana)
Ceiling trim. Ref. 7118. (Specify reference)

Cambio a LED cálido de 3000K. Suministrado con la campana.
LED change to warm light LED 3000K. Available only at the factory


Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Juego de tubos hasta altura total de 1500 mm
Set of chimneys to a total height of 1500 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Juego de tubos hasta altura total de entre 1501 y 2000 mm
Set of chimneys to a total height of between 1501 and 2000 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Pintado Juegos de tubos en BLANCO o NEGRO
Painted Tube sets in WHITE or BLACK

Esquemas medidas / Technical Drawings



Notas / Notes

Altura recomendada de instalación desde la zona de cocción a la base de la campana 50 cm.
Para encimeras de gas altura mínima 65 cm.
The recommended distance between the base of the hood and cooking area is 50 cm. The mínimum distance between the base of the hood and a gas hob is 65 cm.

Recomendada en zonas de cocción compacta de hasta 60 cm.
Recommended for hobs up to 60 cm.

Para un funcionamiento en alto rendimiento es recomendable mantener la puerta de acceso a los filtros abierta.
The filter access door should be kept open for an optimal performance.

Este modelo no tiene posibilidad de salida de humos trasera.
This model does not offer a rear exit option.

AirClean
Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 24 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 24 hours.

Modelo con doble filtraje.
Model with double filtering

Acceso / Access WEB





P-725

P-730

Inox - Cristal negro / blanco
Stainless Steel - Black / white glass



Modelos / Models

S.E.C. System®
Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
Negro / Black				
90	V.850	Ø150	A+	009221
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010052
Blanco / White				
90	V.850	Ø150	A+	009220
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010051
Cuerpo negro y puerta blanca / Black glass and white central panel				
90	V.850	Ø150	A+	009217
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010050
Cuerpo blanco y puerta negra / White glass and black central panel				
90	V.850	Ø150	A+	009677
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010053

Opcionales / Options

Embellecedor a techo. Ref. 7118. (indicar modelo y medida de la campana)
Ceiling trim. Ref. 7118. (Specify reference)

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Opción salida trasera de serie (ver manual de instalación)
Option of rear exit (Please, consult the Installation Guide)

Juego de tubos hasta altura total de 1500 mm
Set of chimneys to a total height of 1500 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Juego de tubos hasta altura total de entre 1501 y 2000 mm
Set of chimneys to a total height of between 1501 and 2000 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Pintado Juegos de tubos en BLANCO o NEGRO
Painted Tube sets in WHITE or BLACK

Notas / Notes

Altura recomendada de instalación desde la zona de cocción a la base de la campana 50 cm.
Para encimeras de gas altura mínima 65 cm.
The recommended distance between the base of the hood and cooking area is 50 cm.
The mínimum distance between the base of the hood and a gas hob is 65 cm.


Recomendada en zonas de cocción compacta de hasta 60 cm.
Recommended for hobs up to 60 cm.

Panel frontal con apertura fija suspendida
Front Panel with suspended fixed opening.

Para un funcionamiento en alto rendimiento es recomendable mantener la puerta de acceso a los filtros abierta.
The filter access door should be kept open for an optimal performance.

AirClean
Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.

Esquemas medidas / Technical Drawings



Tubos especiales a medida / Special custom-made chimneys

Acceso / Access WEB





P-730

P-732 Inox - Cristal negro o blanco
Stainless Steel - Black or White glass

60 70 90 cm · SEC System PLUS · eco · AIR Clean 5h · Pando LED · Touch · Last TIME · Filters Inox · Filters Auto. · GAS 65 cm · IND 50 cm · SIA Safety

Modelos / Models

S.E.C. System®
Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
Negro / Black				
60	V.750	Ø125	B	008852
	V.850	Ø150	A+	008629
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010056
70	V.750	Ø125	B	008853
	V.850	Ø150	A+	008630
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010057
90	V.750	Ø125	B	008854
	V.850	Ø150	A+	008631
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010058
Blanco / White				
60	V.750	Ø125	B	008855
	V.850	Ø150	A+	008632
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010059
70	V.750	Ø125	B	008856
	V.850	Ø150	A+	008633
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010060
90	V.750	Ø125	B	008857
	V.850	Ø150	A+	008634
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010061

Opcionales / Options

AirLink
Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Embellecedor a techo. Ref. 7118. (indicar modelo y medida de la campana)
Ceiling trim. Ref. 7118. (Specify reference)

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Opción salida trasera de serie. Indicar en pedido.
Option of rear exit, has to be mentioned in the order.

Juego de tubos hasta altura total de 1500 mm
Set of chimneys to a total height of 1500 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Juego de tubos hasta altura total de entre 1501 y 2000 mm
Set of chimneys to a total height of between 1501 and 2000 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Pintado Juegos de tubos en BLANCO o NEGRO
Painted Tube sets in WHITE or BLACK

Notas / Notes

Altura recomendada de instalación desde la zona de cocción a la base de la campana 50 cm. Para encimeras de gas altura mínima 65 cm.
The recommended distance between the base of the hood and cooking area is 50 cm. The mínimum distance between the base of the hood and a gas hob is 65 cm.


Recomendada en zonas de cocción compacta de hasta 60 cm.
Recommended for hobs up to 60 cm.

Para un funcionamiento en alto rendimiento es recomendable mantener la puerta de acceso a los filtros abierta.
The filter access door should be kept open for an optimal performance.

AirClean
Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.




Esquemas medidas / Technical Drawings



Tubos especiales a medida / Special custom-made chimneys

Acceso / Access WEB









P-732





P-745

P-745 Inox - DEKTON®

DEKTON by COSENTINO
ULTRACOMPACT SURFACES

90 cm · eco · Inox. AISI 304 · AIR Clean 5h · Pando LED
Elect. · Last TIME · Filters Inox · Filters Auto. · GAS 65 cm · IND 55-65 cm · SIA Safety



Pared / Wall

Modelos / Models

S.E.C. System®
Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
DEKTON® SIRIUS				
90	V.850	Ø150	A	009940
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A	009941
DEKTON® ZENITH				
90	V.850	Ø150	A	009936
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A	009937
DEKTON® AURA15				
90	V.850	Ø150	A	009938
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A	009939

Opcionales / Options

AirLink
Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Embellecedor a techo. Ref. 7118. (indicar modelo y medida de la campana)
Ceiling trim. Ref. 7118. (Specify reference)

Opción salida trasera de serie. Indicar en pedido.
Option of rear exit, has to be mentioned in the order.


Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Mando a distancia Touch.
Remote Control Touch.

Juego de tubos hasta altura total de 1500 mm
Set of chimneys to a total height of 1500 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Juego de tubos hasta altura total de entre 1501 y 2000 mm
Set of chimneys to a total height of between 1501 and 2000 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Esquemas medidas / Technical Drawings



Tubos especiales a medida / Special custom-made chimneys

Notas / Notes

El material DEKTON® tiene un grueso de 8 mm
DEKTON® material is 8 mm thick

AirClean
Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.

Acceso / Access WEB



DEKTON® ZENITH



DEKTON® AURA 15

P-745

P-746 Inox - DEKTON®

90 120 cm · eco · Inox. AISI 304 · AIR Clean 5h · Pando LED · New Collection · Elect. · Last TIME · Filters Inox · Filters Auto. · GAS 65 cm · IND 55-65 cm · SIA Safety

DEKTON by COSENTINO — ULTRACOMPACT SURFACES

Modelos / Models

S.E.C. System® Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
DEKTON® LAURENT				
90	V.850	Ø150	A	010245
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010246
120	V.850	Ø150	A	010443
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010444
DEKTON® AERIS				
90	V.850	Ø150	A	010247
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010248
120	V.850	Ø150	A	010445
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010446
DEKTON® KELYA				
90	V.850	Ø150	A	010249
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010250
120	V.850	Ø150	A	010447
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010448
DEKTON® TRILIUM				
90	V.850	Ø150	A	010251
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010252
120	V.850	Ø150	A	010449
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010450
DEKTON® ZENITH				
90	V.850	Ø150	A	010253
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010254
120	V.850	Ø150	A	010451
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010452

Este modelo incorpora tubos de salida de humos
This model incorporates chimney

RECIRCULACIÓN / RECIRCULATION FCLR-AE
S.E.C. System® Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
DEKTON® LAURENT				
90	V.850	Ø150	A	010301
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010302
120	V.850	Ø150	A	010453
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010454
DEKTON® AERIS				
90	V.850	Ø150	A	010303
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010304
120	V.850	Ø150	A	010455
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010456
DEKTON® KELYA				
90	V.850	Ø150	A	010305
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010306
120	V.850	Ø150	A	010457
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010458
DEKTON® TRILIUM				
90	V.850	Ø150	A	010307
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010308
120	V.850	Ø150	A	010459
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010460
DEKTON® ZENITH				
90	V.850	Ø150	A	010309
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010310
120	V.850	Ø150	A	010461
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010462

Este modelo NO incorpora tubos de salida de humos
This model does NOT incorporate chimney

Opcionales / Options

AirLink
Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Embellecedor a techo. Ref. 7118. (indicar modelo y medida de la campana)
Ceiling trim. Ref. 7118. (Specify reference)

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Mando a distancia Touch.
Remote Control Touch.

Juego de tubos hasta altura total de 1500 mm
Set of chimneys to a total height of 1500 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)


Juego de tubos hasta altura total de entre 1501 y 2000 mm
Set of chimneys to a total height of between 1501 and 2000 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Notas / Notes

El material DEKTON® tiene un grueso de 4 mm
DEKTON® material is 4 mm thick

AirClean
Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.

Esquemas medidas / Technical Drawings



Tubos especiales a medida / Special custom-made chimneys
Tubo salida de humos opcional / Optional chimney

Acceso / Access WEB

DEKTON® LAURENT

DEKTON®
AERIS

DEKTON®
KELIA

DEKTON®
LAURENT

DEKTON®
TRILIUM

DEKTON®
ZENIT



P-746

P-823N Inox Stainless Steel

New Collection

60 70 90 cm · AIR Clean 5h · LED 4000K · Elect. · Last TIME · Filters ALU · Filters Auto. · 65 cm



Modelos / Models

S.E.C. System®
Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
60	V.850	Ø150	A	010255
70	V.850	Ø150	A	010256
90	V.850	Ø150	A	010257

Opcionales / Options

Embellecedor a techo. Ref. 7118. (indicar modelo y medida de la campana)
Ceiling trim. Ref. 7118. (Specify reference)

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210


Filtro inoxidable. Precio unitario
Stainless steel filter. Unit price

Juego de tubos hasta altura total de 1500 mm
Set of chimneys to a total height of 1500 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Juego de tubos hasta altura total de entre 1501 y 2000 mm
Set of chimneys to a total height of between 1501 and 2000 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Cambio a LED cálido de 3000K. Suministrado con la campana
LED change to warm light LED 3000K. Available only at the factory

Esquemas medidas / Technical Drawings



Tubos especiales a medida / Special custom-made chimneys

Notas / Notes

AirClean
Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.

Acceso / Access WEB

Model. 90 cm



P-823N

P-825

Inox, Blanco o Negro Satinado RAL 9005
Stainless Steel, White or Satin Black RAL 9005

New Collection

60 70 90 120 cm · Filters Inox · Filters Auto. · LED 4000K · Elect. · Last TIME · SIA Safety · 65 cm

Modelos / Models

S.E.C. System®
Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
Inox / Stainless Steel				
60	V.750	Ø125	B	010266
	V.850	Ø150	A+	010267
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010268
70	V.750	Ø125	B	008976
	V.850	Ø150	A+	008977
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010275
90	V.750	Ø125	B	008875
	V.850	Ø150	A+	007313
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010281
	V.1250 eco	Ø150	A++	010282
120	V.850	Ø150	A+	010288
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010289
	V.1250 eco	Ø150	A+	010290
Blanco / White				
60	V.750	Ø125	B	010269
	V.850	Ø150	A+	010270
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010271
70	V.750	Ø125	B	008968
	V.850	Ø150	A+	008969
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010277
90	V.750	Ø125	B	008970
	V.850	Ø150	A+	008971
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010283
	V.1250 eco	Ø150	A++	010284
120	V.850	Ø150	A+	010292
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010293
	V.1250 eco	Ø150	A+	010294
Negro Satinado / Satin black				
60	V.750	Ø125	B	010272
	V.850	Ø150	A+	010273
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010274
70	V.750	Ø125	B	010107
	V.850	Ø150	A+	010108
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010279
90	V.750	Ø125	B	010109
	V.850	Ø150	A+	010110
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010285
	V.1250 eco	Ø150	A++	010286
120	V.850	Ø150	A+	010296
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010297
	V.1250 eco	Ø150	A+	010298

Opcionales / Options

AirLink

Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Embellecedor a techo. Ref. 7118. (indicar modelo y medida de la campana)
Ceiling trim. Ref. 7118. (Specify reference)

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Substitución del LED original por el sistema Pando Led
Change of the original LED to the Pando LED system

Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana.
Remote Control Touch supplied together with the hood.

Juego de tubos INOX hasta altura total de 1500 mm
Stainless steel chimney set to a total height of 1500 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Juego de tubos INOX hasta altura total de entre 1501 y 2000 mm
Stainless steel chimney set to a total height of between 1501 and 2000 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)


Juego de tubos BLANCO hasta altura total de 1500 mm
WHITE chimney set to a total height of 1500 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Juego de tubos BLANCO hasta altura total de entre 1501 y 2000 mm
WHITE chimney set to a total height of between 1501 and 2000 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Juego de tubos NEGRO SATINADO hasta altura total de 1500 mm
BLACK chimney set to a total height of 1500 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Juego de tubos NEGRO SATINADO hasta altura total de entre 1501 y 2000 mm
BLACK chimney set to a total height of between 1501 and 2000 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Esquemas medidas / Technical Drawings



Tubos especiales a medida
Special custom-made chimneys

Acceso / Access WEB








P-825

P-826 Inox Stainless Steel

Frontal cristal negro o blanco
Black/white glass front





Pared / Wall

Modelos / Models

S.E.C. System®
Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
Frontal Negro / Black Front				
90	V.750	Ø125	B	008876
	V.850	Ø150	A+	008527
Frontal Blanco / White Front				
90	V.750	Ø125	B	009024
	V.850	Ø150	A+	009025

Opcionales / Options

Air*Link*

Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Embellecedor a techo. Ref. 7118. (indicar modelo y medida de la campana)
Ceiling trim. Ref. 7118. (Specify reference)

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210


Substitución del LED original por el sistema Pando Led
Change of the original LED to the Pando LED system

Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana.
Remote Control Touch supplied together with the hood.

Juego de tubos hasta altura total de 1500 mm
Set of chimneys to a total height of 1500 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Juego de tubos hasta altura total de entre 1501 y 2000 mm
Set of chimneys to a total height of between 1501 and 2000 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Esquemas medidas / Technical Drawings



Tubos especiales a medida / Special custom-made chimneys

Notas / Notes

AirClean
Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.

Acceso / Access WEB





P-826

P-827 Inox
Stainless Steel

Frontal negro
Black front





Pared / Wall

Modelos / Models

S.E.C. System®
Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
90	V.850	Ø150	A	009934

Opcionales / Options

AirLink
Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Embellecedor a techo. Ref. 7118. (indicar modelo y medida de la campana)
Ceiling trim. Ref. 7118. (Specify reference)


Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana.
Remote Control Touch supplied together with the hood.

Juego de tubos hasta altura total de 1500 mm
Set of chimneys to a total height of 1500 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Juego de tubos hasta altura total de entre 1501 y 2000 mm
Set of chimneys to a total height of between 1501 and 2000 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Esquemas medidas / Technical Drawings



Tubos especiales a medida / Special custom-made chimneys

Notas / Notes

AirClean
Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.

Acceso / Access WEB






P-827

P-842/6
P-842/11

Inox
Stainless Steel

New Collection

Realizada a medida
Custom made







La botonera siempre irá ubicada centrada debajo del tubo de extracción. Por ello, según el tubo se sitúe en la derecha o en la izquierda de la campana, la botonera también variará su posición.

The control panel is always positioned centrally under the extraction tube. Therefore, depending on whether the tube is located on the right or left side of the cooker hood, the position of the control panel will also vary.

Pared / Wall

Modelos / Models

S.E.C. System®

Motor Interior / Interior Motor

Motor	Ø tubo
V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150
V.1250 eco	Ø150
V.2220 eco	Ø200

Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor

V.1550 eco	Ø150
V.2450 eco	Ø200
V.3000 eco	Ø200

Motor de tejado / Remote motor -Roof Outdoor

V.2350 eco	Ø200
V.3300 eco	Ø200

Opcionales / Options

AirLink
Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Embellecedor a techo. Ref. 7118. (indicar modelo y medida de la campana)
Ceiling trim. Ref. 7118. (Specify reference)

Kits de recirculación. Bajo presupuesto
Activated carbon filters kit. On request

Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana.
Remote Control Touch supplied together with the hood.

Notas / Notes

AirClean
Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.

Para modelos con carbón activado las medidas de los tubos serán:
The flues will be as follows for models with activated carbon: Mín. 645 - Máx. 1045

Bajo presupuesto / On request
Modelo personalizable en cualquier color de la carta RAL
Customizable model in any color from the RAL chart


Bajo presupuesto / On request
Enchufes y conectores USB
Plugs and USB connectors





Esquemas medidas / Technical Drawings

*Para motores V.2200 ECO, la medida del tubo debe ser 470x330.
Access to the scheme to confirm hood dimension details.



Acceso / Access WEB
Acceso a esquemas para confirmar las medidas.
Access to the scheme to confirm hood dimension details.



P-842/11. Altura de 11 cm del cuerpo de la campana.
P-842/11. 11 cm height of cooker hood body



P-842/6. Altura de 6 cm del cuerpo de la campana.
P-842/6. 6 cm height of cooker hood body

P-842/6
P-842/11


Pando
Pando
Pando
Pando




P-861

P-861

Inox - Esmantado Negro
Stainless Steel - Black enamel

90 cm
105 cm
120 cm
140 cm
150 cm
180 cm



Modelos / Models

Inox / Stainless Steel

S.E.C. System®

Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
90	V.850	Ø150	A	009331
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A	009332
	V.1250 eco	Ø150	A+	008713
105	V.850	Ø150	A	009337
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A	009338
	V.1250 eco	Ø150	A+	008724
120	V.850	Ø150	A	009343
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A	009344
	V.1250 eco	Ø150	A+	008735
140	V.1250 eco	Ø150	A	008744
150	V.1250 eco	Ø150	A	008753
180	V.1250 eco	Ø150	A	008762

Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor

90	V.1550 eco	Ø150	A+	009333
	V.2450 eco	Ø200	A+	009335
105	V.1550 eco	Ø150	A	009339
	V.2450 eco	Ø200	A	009341
120	V.1550 eco	Ø150	A	009345
	V.2450 eco	Ø200	A	009347
140	V.1550 eco	Ø150	A	009350
	V.2450 eco	Ø200	A	009352
150	V.1550 eco	Ø150	A	009355
	V.2450 eco	Ø200	A	009357
180	V.1550 eco	Ø150	A	009359
	V.2450 eco	Ø200	A	009361

Motor de tejado / Remote motor -Roof Outdoor

90	V.2350 eco	Ø200	A+	009336
105	V.2350 eco	Ø200	A	009342
120	V.2350 eco	Ø200	A	009348
140	V.2350 eco	Ø200	A	009353
150	V.2350 eco	Ø200	A	009358
180	V.2350 eco	Ø200	A	009362

Negro satinado / Satin black

S.E.C. System®

Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
90	V.850	Ø150	A	010375
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A	010376
	V.1250 eco	Ø150	A+	010377
105	V.850	Ø150	A	010381
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A	010382
	V.1250 eco	Ø150	A+	010383
120	V.850	Ø150	A	010387
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A	010388
	V.1250 eco	Ø150	A+	010389
140	V.1250 eco	Ø150	A	010393
150	V.1250 eco	Ø150	A	010397
180	V.1250 eco	Ø150	A	010401

Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor

90	V.1550 eco	Ø150	A	010378
	V.2450 eco	Ø200	A	010379
105	V.1550 eco	Ø150	A	010384
	V.2450 eco	Ø200	A	010385
120	V.1550 eco	Ø150	A	010390
	V.2450 eco	Ø200	A	010391
140	V.1550 eco	Ø150	A	010394
	V.2450 eco	Ø200	A	010395
150	V.1550 eco	Ø150	A	010398
	V.2450 eco	Ø200	A	010399
180	V.1550 eco	Ø150	A	010402
	V.2450 eco	Ø200	A	010403

Motor de tejado / Remote motor -Roof Outdoor

90	V.2350 eco	Ø200	A	010380
105	V.2350 eco	Ø200	A	010386
120	V.2350 eco	Ø200	A	010392
140	V.2350 eco	Ø200	A	010396
150	V.2350 eco	Ø200	A	010400
180	V.2350 eco	Ø200	A	010404

Opcionales / Options

AirLink

Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order.
Is not included as standard.

Embellecedor a techo. Ref. 7118. (indicar modelo y medida de la campana)
Ceiling trim. Ref. 7118. (Specify reference)

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana.
Remote Control Touch supplied together with the hood.

Opcionales / Options

Juego de tubos INOX hasta altura total de 1500 mm
Stainless steel chimney set to a total height of 1500 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Juego de tubos INOX hasta altura total de entre 1501 y 2000 mm
Stainless steel chimney set to a total height of between 1501 and 2000 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)


Juego de tubos NEGRO SATINADO hasta altura total de 1500 mm
BLACK chimney set to a total height of 1500 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Juego de tubos NEGRO SATINADO hasta altura total de entre 1501 y 2000 mm
BLACK chimney set to a total height of between 1501 and 2000 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)



Model. 180 cm

Esquemas medidas / Technical Drawings




Tubos especiales a medida / Special custom-made chimneys


Acceso / Access **WEB**

P-861

Model. 90



Model. 120



Ejemplo distribución de la bandeja inferior. Para campanas de otras medidas consultar distribución de la bandeja inferior.
Sample bottom tray layout. For hoods in other sizes, consult bottom tray layout.

Notas / Notes

AirClean
Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.

Sistema BOP aplicado en en todas las medidas.
BOP system in all sizes.

P-898 Inox Stainless Steel

Realizada a medida
Custom made

Inox esmaltado con color de la carta RAL
Colección especial en negro 9005
Opción de 1 o 2 racks

Enamel Stainless steel from RAL color Chart.
Special collection in black 9005
Option of 1 or 2 racks



Modelos / Models

S.E.C. System®

Motor Interior / Interior Motor

Motor	Ø tubo
V.1250 eco	Ø150
V.2200 eco	Ø200

Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor

V.1550 eco	Ø150
V.2450 eco	Ø200

Motor de tejado / Remote motor -Roof Outdoor

V.2350 eco	Ø200




Opcionales / Options

AirLink
Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana.
Remote Control Touch supplied together with the hood.

Kits de recirculación. Bajo presupuesto
Activated carbon filters kit. On request

Esquemas medidas / Technical Drawings



Opción de 1 o 2 racks / Option of 1 or 2 racks

Notas / Notes

AirClean
Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.

Bajo presupuesto / On request
Modelo personalizable en cualquier color de la carta RAL
Customizable model in any color from the RAL chart


Bajo presupuesto / On request
Enchufes y conectores USB
Plugs and USB connectors




Acceso / Access WEB







Negro mate RAL 9005
Black mat RAL 9005



Negro satinado
Black satin



Negro texturado
Textured black

P-898

P-960 Inox Stainless Steel

Cristal Negro o Blanco óptico
Black glass or Optical white





Modelos / Models

S.E.C. System®
Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
Inox / Stainless Steel				
100	V.1250 eco	Ø150	A+	009400
Cristal Negro / Black glass				
100	V.1250 eco	Ø150	A+	009404
Blanco óptico / Optical white				
100	V.1250 eco	Ø150	A+	009402

Opcionales / Options

AirLink
Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Embellecedor a techo. Ref. 7118. (indicar modelo y medida de la campana)
Ceiling trim. Ref. 7118. (Specify reference)

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana.
Remote Control Touch supplied together with the hood.

Juego de tubos hasta altura total de 1500 mm
Set of chimneys to a total height of 1500 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)


Juego de tubos hasta altura total de entre 1501 y 2000 mm
Set of chimneys to a total height of between 1501 and 2000 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Notas / Notes

AirClean
Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas. Sólo en el modelo cristal con touch control.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours. Only in touch control model.

Apto sólo para encimeras de máximo 900 x 350 mm.
Suitable only for hobs of a maximum of 900 x 350 mm.

Esquemas medidas / Technical Drawings



Tubos especiales a medida / Special custom-made chimneys

Acceso / Access WEB

P-960





Acabado cristal blanco óptico con botonera Touch Control
Finished in optical white glass with Touch Control

P-1001 Inox Stainless Steel



Modelos / Models

Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
90	V.1050 eco	Ø150	A++	009406
	V.1250 eco	Ø150	A++	008531
	V.2200 eco	Ø200	A	010232
120	V.1050 eco	Ø150	A++	009412
	V.1250 eco	Ø150	A++	008541
	V.2200 eco	Ø200	A	010233

Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor

90	V.1550 eco	Ø150	A+	009408
	V.2450 eco	Ø200	A+	009410
120	V.1550 eco	Ø150	A+	009414
	V.2450 eco	Ø200	A+	009416

Motor de tejado / Remote motor -Roof Outdoor

90	V.2350 eco	Ø200	A+	009411
120	V.2350 eco	Ø200	A++	009417

Opcionales / Options

AirLink

Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.


Embellecedor a techo. Ref. 7118. (indicar modelo y medida de la campana)
Ceiling trim. Ref. 7118. (Specify reference)

Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana.
Remote Control Touch supplied together with the hood.

Juego de tubos hasta altura total de 1500 mm
Set of chimneys to a total height of 1500 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Juego de tubos hasta altura total de entre 1501 y 2000 mm
Set of chimneys to a total height of between 1501 and 2000 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Esquemas medidas / Technical Drawings



Opcional a medida.
Can be custom made.

Tubos especiales a medida / Special custom-made chimneys

Acceso / Access WEB

Notas / Notes

AirClean

Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.

Incorpora exclusivamente opción de recirculación mediante difusor a techo con filtro cerámico.
It exclusively incorporates the recirculation option by means of ceiling diffusor with ceramic filter.

Incorpora bandeja de fácil limpieza que recoge las grasas de la cocción.
Includes easy-cleaning tray for collection of oil.


Medidas especiales bajo presupuesto.
Custome-made sizes on request.





P-1001

P-2000 Inox Stainless Steel





Pared / Wall

Modelos / Models

S.E.C. System®
Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
100	V.1050 eco	Ø150	A++	009738
	V.1250 eco	Ø150	A++	009740
120	V.1050 eco	Ø150	A++	009739
	V.1250 eco	Ø150	A++	009741
150	V.1250 eco	Ø150	A++	009742
	V.2200 eco	Ø200	A	010236

Opcionales / Options

AirLink
Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Embellecedor a techo. Ref. 7118. (indicar modelo y medida de la campana)
Ceiling trim. Ref. 7118. (Specify reference)


Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana.
Remote Control Touch supplied together with the hood.

Salida trasera. Indicar en pedido.
Specify on order in the case of rear exit.

Juego de tubos hasta altura total de 1500 mm
Set of chimneys to a total height of 1500 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Juego de tubos hasta altura total de entre 1501 y 2000 mm
Set of chimneys to a total height of between 1501 and 2000 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Esquemas medidas / Technical Drawings



Opcional a medida.
Can be custom made.

Tubos especiales a medida / Special custom-made chimneys

Acceso / Access WEB

Notas / Notes

AirClean
Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.

Incorpora exclusivamente opción de recirculación mediante difusor a techo con filtro cerámico.
It exclusively incorporates the recirculation option by means of ceiling diffusor with ceramic filter.

Incorpora bandeja de fácil limpieza que recoge las grasas de la cocción.
Includes easy-cleaning tray for collection of oil.

Medidas especiales bajo presupuesto.
Custome-made sizes on request.





P-2000

P-2000 VINTAGE

Cobre o Oro Luxury.
Opción de realizarla a medida.
Copper or Luxury Gold.
Can be custom made.




Modelos / Models

S.E.C. System®
Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
Cobre / Copper				
100	V.1050 eco	Ø150	A++	009853
	V.1250 eco	Ø150	A++	009854
120	V.1050 eco	Ø150	A++	009855
	V.1250 eco	Ø150	A++	009856
150	V.1250 eco	Ø150	A++	009857
	V.2200 eco	Ø200	A	010239
Oro / Luxury Gold				
100	V.1050 eco	Ø150	A++	009896
	V.1250 eco	Ø150	A++	009897
120	V.1050 eco	Ø150	A++	009898
	V.1250 eco	Ø150	A++	009899
150	V.1250 eco	Ø150	A++	009900
	V.2200 eco	Ø200	A	010242

Esquemas medidas / Technical Drawings



Opcional a medida.
Can be custom made.

Tubos especiales a medida / Special custom-made chimneys

Acceso / Access WEB

Opcionales / Options

AirLink
Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Embellecedor a techo. Ref. 7118. (indicar modelo y medida de la campana)
Ceiling trim. Ref. 7118. (Specify reference)

Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana.
Remote Control Touch supplied together with the hood.

Salida trasera. Indicar en pedido.
Specify on order in the case of rear exit.

Juego de tubos hasta altura total de 1500 mm
Set of chimneys to a total height of 1500 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Juego de tubos hasta altura total de entre 1501 y 2000 mm
Set of chimneys to a total height of between 1501 and 2000 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Notas / Notes

AirClean
Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.

Incorpora exclusivamente opción de recirculación mediante difusor a techo con filtro cerámico.
It exclusively incorporates the recirculation option by means of ceiling diffusor with ceramic filter.

Incorpora bandeja de fácil limpieza que recoge las grasas de la cocción.
Includes easy-cleaning tray for collection of oil.

P-2000
VINTAGE








Pando



P-2010





P-2010

Inox, Cobre, Luxury Oro / Blanco RAL 9003
Negro Mate / Negro satinado / Negro texturado
Stainless Steel, Copper or Luxury Gold
White RAL 9003 / Black Matt / Satin Black
Textured Black



Opcionales / Options

AirLink
Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Embellecedor a techo. Ref. 7118. (indicar modelo y medida de la campana)
Ceiling trim. Ref. 7118. (Specify reference)

Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana.
Remote Control Touch supplied together with the hood.

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Salida trasera. Indicar en pedido.
Specify on order in the case of rear exit.

Juego de tubos INOX hasta altura total de 1500 mm
Set of STAINLESS STEEL chimneys to a total height of 1500 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Juego de tubos INOX hasta altura total de entre 1501 y 2000 mm
Set of STAINLESS STEEL chimneys to a total height of between 1501 and 2000 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Juego de tubos ORO/COBRE hasta altura total de 1500 mm
Set of GOLD/COPPER chimneys to a total height of 1500 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Juego de tubos ORO/COBRE hasta altura total de entre 1501 y 2000 mm
Set of GOLD/COPPER chimneys to a total height of between 1501 and 2000 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Juego de tubos BLANCO/NEGRO hasta altura total de 1500 mm
Set of WHITE/BLACK chimneys to a total height of 1500 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Juego de tubos BLANCO/NEGRO hasta altura total de entre 1501 y 2000 mm
Set of WHITE/BLACK chimneys to a total height of between 1501 and 2000 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Notas / Notes

AirClean
Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.

Modelos / Models


S.E.C. System®
Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
Inox / Stainless Steel				
90	V.850	Ø150	A++	009860
	V.1050 eco	Ø150	A++	009861
	V.1250 eco	Ø150	A++	009862
120	V.850	Ø150	A++	009878
	V.1050 eco	Ø150	A++	009879
	V.1250 eco	Ø150	A++	009880
Negro mate RAL 9005 / RAL 9005 Black matt				
90	V.850	Ø150	A++	009869
	V.1050 eco	Ø150	A++	009870
	V.1250 eco	Ø150	A++	009871
120	V.850	Ø150	A++	009887
	V.1050 eco	Ø150	A++	009888
	V.1250 eco	Ø150	A++	009889
Negro satinado / Satin black				
90	V.850	Ø150	A++	009872
	V.1050 eco	Ø150	A++	009873
	V.1250 eco	Ø150	A++	009874
120	V.850	Ø150	A++	009890
	V.1050 eco	Ø150	A++	009891
	V.1250 eco	Ø150	A++	009892
Negro texturado / Textured black				
90	V.850	Ø150	A++	009875
	V.1050 eco	Ø150	A++	009876
	V.1250 eco	Ø150	A++	009877
120	V.850	Ø150	A++	009893
	V.1050 eco	Ø150	A++	009894
	V.1250 eco	Ø150	A++	009895
Blanco / White RAL 9003				
90	V.850	Ø150	A++	009942
	V.1050 eco	Ø150	A++	009943
	V.1250 eco	Ø150	A++	009944
120	V.850	Ø150	A++	009945
	V.1050 eco	Ø150	A++	009946
	V.1250 eco	Ø150	A++	009947
Cobre / Luxury Copper				
90	V.850	Ø150	A++	009863
	V.1050 eco	Ø150	A++	009864
	V.1250 eco	Ø150	A++	009865
120	V.850	Ø150	A++	009881
	V.1050 eco	Ø150	A++	009882
	V.1250 eco	Ø150	A++	009883
Oro / Luxury Gold				
90	V.850	Ø150	A++	009866
	V.1050 eco	Ø150	A++	009867
	V.1250 eco	Ø150	A++	009868
120	V.850	Ø150	A++	009884
	V.1050 eco	Ø150	A++	009885
	V.1250 eco	Ø150	A++	009886



Esquemas medidas / Technical Drawings

Oro/Cobre
Gold/Copper
min. 350 - max. 600
Inox/blanco/negro
Stainless Steel/white/black
min. 400 - max. 650



Tubos especiales a medida / Special custom-made chimneys

Acceso / Access WEB

P-2010



CAMPANAS DE ISLA
ISLAND COOKER HOODS





I-300
Inox
Stainless Steel

I-330
Inox -Cristal
Stainless Steel-Glass
Touch control

Realizadas a medida.
Custom Made.





Modelos / Models

S.E.C. System®

Interior / Interior

Motor	Ø tubo
V.1250 eco	Ø150
V.2200 eco	Ø200

Intermedio exterior / Duct-in-line motor

V.1550 eco	Ø150
V.2450 eco	Ø200
V.3000 eco	Ø200

De tejado / Remote motor -Roof Outdoor

V.2350 eco	Ø200
V.3300 eco	Ø200

Opcionales / Options

AirLink
Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Embellecedor a techo.
Ceiling trim.

Kits de recirculación. Bajo presupuesto
Activated carbon filters kit. On request

Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana.
Remote Control Touch supplied together with the hood.

Bajo presupuesto / On request
Soporte falso techo. Indicar medida del falso techo al techo real.
False Ceiling Support. Specified sizes from ceiling to concrete ceiling

Notas / Notes

I-330
Botonera TOUCH únicamente en acabados blanco o negro brillo.
TOUCH control only in glossy black or white finish.

Resto de colores, incorporan botonera electrónica + Last Time en zona inferior.
The rest of the colours incorporate electronic control + Last Time in lower section.

I-330 - AirClean
Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.


Bajo presupuesto / On request
Modelo personalizable en cualquier color de la carta RAL
Customizable model in any color from the RAL chart


Acceso / Access WEB I-300

Acceso / Access WEB I-330

Acceso a esquemas para confirmar las medidas.
Access to the scheme to confirm hood dimension details.

Esquemas medidas / Technical Drawings





Soporte falso techo opcional/ Optional false ceiling support.

Touch

Model. 90 cm



Elect.

Model. 90 cm

I-300
I-330

I-402 Inox
Stainless Steel



Modelos / Models

S.E.C. System®

Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
90	V.1250 eco	Ø150	A+	008387
120	V.1250 eco	Ø150	A+	008390

Intermedio exterior / Duct-in-line

90	V.1550 eco	Ø150	A+	009435
120	V.1550 eco	Ø150	A+	009437

De tejado / Remote: Roof Outdoor

90	V.2350 eco	Ø200	A+	009436
120	V.2350 eco	Ø200	A+	009438

Opcionales / Options

AirLink

Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Embellecedor a techo. Ref. 7116 para la medida 120cm.
Ceiling trim. Ref. 7116 for the size 120cm.

Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana.
Remote Control Touch supplied together with the hood.

Soporte falso techo regulable 90 cm de 150 a 240 mm. Ref. 3589
False ceiling support adjustable 90 cm from 150 to 340 mm. Ref. 3589

Soporte falso techo regulable 90 cm de 250 a 440 mm. Ref. 3590
False ceiling support adjustable 90 cmfrom 250 to 440 mm. Ref. 3590

Soporte falso techo regulable 120 cm de 150 a 240 mm. Ref. 6760
False ceiling support adjustable 120 cm from 150 to 340 mm. Ref. 6760

Soporte falso techo regulable 120 cm de 250 a 440 mm. Ref. 6761
False ceiling support adjustable 120 cmfrom 250 to 440 mm. Ref. 6761

Front 90 cm

Juego de tubos hasta altura total de 1500 mm
Set of chimneys to a total height of 1500 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Juego de tubos hasta altura total de entre 1501 y 2000 mm
Set of flue pipes to a total height of between 1501 and 2000 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Front 120 cm

Juego de tubos + estructura hasta altura total de 1500 mm
Set of flue pipes to a total height of 1500 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Juego de tubos + estructura hasta altura total de entre 1501 y 2000 mm
Set of flue pipes to a total height of between 1501 and 2000 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Notas / Notes

AirClean

Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.


Medida 90: Apta para encimeras compactas de 60 o 70 cm de ancho.
Size 90: Recommended for hobs 60 or 70 cm wide.

Medida 120: Apta para encimeras compactas de hasta 90 cm de ancho.
Size 120: Recommended for hobs up to 90 cm wide.


Incorpora exclusivamente opción de recirculación mediante difusor a techo con filtro cerámico.
It exclusively incorporates the recirculation option by means of ceiling diffusor with ceramic filter.

Acceso / Access WEB

Esquemas medidas / Technical Drawings



Tubos especiales a medida / Special custom-made chimneys



Soporte falso techo regulable / Adjustable false ceiling support



Model. 90 cm



I-402

I-825 Inox - Negro
Stainless Steel - Black

90 120 cm · eco · AIR Clean 5h · Pando LED · Elect. · Last TIME · Filters Inox · Filters Auto. · SIA Safety · 65 cm · RAL

Modelos / Models

S.E.C. System®
Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
Inox / Stainless Steel				
90	V.850	Ø150	A	007602
	V.1250 eco	Ø150	A+	008442
120	V.1250 eco	Ø150	A+	009021
Negro / Black				
90	V.850	Ø150	A	010111
	V.1250 eco	Ø150	A+	010112
120	V.1250 eco	Ø150	A+	010113

Isla / Island

Opcionales / Options

AirLink
Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana.
Remote Control Touch supplied together with the hood.

Soporte falso techo regulable de 150 a 240 mm. Ref. 3589
False ceiling support adjustable from 150 to 240 mm. Ref. 3589

Soporte falso techo regulable de 250 a 440 mm. Ref. 3590
False ceiling support adjustable from 250 to 440 mm. Ref. 3590

Juego de tubos INOX hasta altura total de 1500 mm
Stainless steel chimney set to a total height of 1500 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Juego de tubos INOX hasta altura total de entre 1501 y 2000 mm
Stainless steel chimney set to a total height of between 1501 and 2000 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)


Juego de tubos NEGRO SATINADO hasta altura total de 1500 mm
WHITE chimney set to a total height of 1500 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Juego de tubos NEGRO SATINADO hasta altura total de entre 1501 y 2000 mm
WHITE chimney set to a total height of between 1501 and 2000 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)


Notas / Notes

AirClean
Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.

Esquemas medidas / Technical Drawings



Tubos especiales a medida / Special custom-made chimneys



Soporte falso techo regulable
Adjustable false ceiling support

Acceso / Access WEB

Model. 90 cm





I-825

I-826 Inox-Cristal Negro
Stainless Steel-Black Glass



90 cm · eco · AIR Clean 5h · Pando LED · Touch · Last TIME · Filters Inox · Filters Auto. · SIA Safety · 65 cm

Modelos / Models

S.E.C. System®
Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
90	V.850	Ø150	A	009474
	V.1250 eco	Ø150	A+	009475

Opcionales / Options

AirLink
Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana.
Remote Control Touch supplied together with the hood.


Soporte falso techo regulable de 150 a 240 mm. Ref. 3589
False ceiling support adjustable from 150 to 240 mm. Ref. 3589

Soporte falso techo regulable de 250 a 440 mm. Ref. 3590
False ceiling support adjustable from 250 to 440 mm. Ref. 3590

Juego de tubos hasta altura total de 1500 mm
Set of chimneys to a total height of 1500 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Juego de tubos hasta altura total de entre 1501 y 2000 mm
Set of chimneys to a total height of between 1501 and 2000 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Esquemas medidas / Technical Drawings



Tubos especiales a medida / Special custom-made chimneys

Notas / Notes

AirClean
Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.

Acceso / Access WEB





I-826

I-861

Inox - Esmaltado Negro
Stainless Steel - Black enamel

90 120 cm · eco · Inox. AISI 304 · AIR Clean 5h · Pando LED · Elect. · Last TIME · Filters Inox · Filters Auto. · SIA Safety · 65 cm · RAL

Modelos / Models

Inox / Stainless Steel

S.E.C. System®

Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
90	V.1250 eco	Ø150	A+	008920
120	V.1250 eco	Ø150	A+	008928

Intermedio exterior / Duct-in-line

90	V.1550 eco	Ø150	A+	009477
	V.2450 eco	Ø200	A+	009479
120	V.1550 eco	Ø150	A	009482
	V.2450 eco	Ø200	A	009484

De tejado / Remote: Roof Outdoor

90	V.2350 eco	Ø200	A+	009480
120	V.2350 eco	Ø200	A	009485

Modelos / Models

Negro satinado / Satin black

S.E.C. System®

Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
90	V.1250 eco	Ø150	A+	010405
120	V.1250 eco	Ø150	A+	010409

Intermedio exterior / Duct-in-line

90	V.1550 eco	Ø150	A+	010406
	V.2450 eco	Ø200	A+	010407
120	V.1550 eco	Ø150	A	010410
	V.2450 eco	Ø200	A	010411

De tejado / Remote: Roof Outdoor

90	V.2350 eco	Ø200	A+	010408
120	V.2350 eco	Ø200	A	010412

Isla / Island

Opcionales / Options

AirLink

Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana.
Remote Control Touch supplied together with the hood.

Soporte falso techo regulable de 150 a 240 mm. Ref. 3589
False ceiling support adjustable from 150 to 240 mm. Ref. 3589

Soporte falso techo regulable de 250 a 440 mm. Ref. 3590
False ceiling support adjustable from 250 to 440 mm. Ref. 3590

Juego de tubos INOX hasta altura total de 1500 mm
Stainless steel chimney set to a total height of 1500 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Juego de tubos INOX hasta altura total de entre 1501 y 2000 mm
Stainless steel chimney set to a total height of between 1501 and 2000 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Juego de tubos NEGRO SATINADO hasta altura total de 1500 mm
BLACK chimney set to a total height of 1500 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Juego de tubos NEGRO SATINADO hasta altura total de entre 1501 y 2000 mm
BLACK chimney set to a total height of between 1501 and 2000 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Notas / Notes

AirClean

Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.


Consultar otras medidas disponibles, precio y plazo de entrega.
See other sizes available, price and delivery time.

Sistema BOP en todas las medidas.
BOP system in all sizes

Bajo presupuesto / On request


Modelo personalizable en cualquier color de la carta RAL
Customizable model in any color from the RAL chart

Esquemas medidas / Technical Drawings




Tubos especiales a medida / Special custom-made chimneys

Acceso / Access WEB



Ejemplo distribución de la bandeja inferior. Para campanas de otras medidas consultar distribución de la bandeja inferior.
Sample bottom tray layout. For hoods in other sizes, consult bottom tray layout.






I-861

I-875

Acero inoxidable esmaltado en negro satinado o carta RAL.
Colección especial en color negro satinado.
Enamel Stainless Steel from RAL color Chart.
Special collection in black satin color

New Collection

Modelo exclusivo de recirculación
Exclusive recirculation model



Modelos / Models

S.E.C. System®
Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
180	V.1130 eco PLUS	Ø150	A	010413






Campana totalmente personalizable tanto en color como en la medida del frontal
Fully customizable Cooker Hood in both color and in the size of the front

Opcionales / Options

AirLink
Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana.
Remote Control Touch supplied together with the hood.

Esquemas medidas / Technical Drawings



Notas / Notes

AirClean
Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.

Bajo presupuesto / On request
Modelo personalizable en cualquier color de la carta RAL
Customizable model in any color from the RAL chart

Medidas especiales bajo estudio.
Special sizes on request.

Acceso / Access WEB






I-875

I-897 CRISTAL GLASS

Inox esmaltado con color de la carta RAL
Colección especial en color negro
Enamel Stainless Steel from RAL color Chart.
Special collection in black color





Modelos / Models

S.E.C. System®

Interior / Interior

Motor	Ø tubo
V.1250 eco	Ø150


Intermedio exterior / Duct-in-line motor

V.1550 eco	Ø150
V.2450 eco	Ø200
V.3000 eco	Ø200


De tejado / Remote motor -Roof Outdoor

V.2350 eco	Ø200
V.3300 eco	Ø200


Negro mate RAL 9005
Black mat RAL 9005



Negro satinado
Black satin



Negro texturado
Textured black



Opcionales / Options

AirLink

Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.


Kits de recirculación. Bajo presupuesto
Activated carbon filters kit. On request

Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana.
Remote Control Touch supplied together with the hood.


Soporte a falso techo ajustable de 150 a 240 mm. Ref. 6760
Adjustable False ceiling Telescopic Support set

Soporte a falso techo ajustable de 250 a 440 mm. Ref. 6761
Adjustable False ceiling Telescopic Support set

Esquemas medidas / Technical Drawings



Soporte falso techo regulable
Adjustable false ceiling support
150 a 240 mm. **Ref. 006760**
250 a 440 mm. **Ref. 006761**



Notas / Notes

AirClean
Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.

Bajo presupuesto / On request
Modelo personalizable en cualquier color de la carta RAL
Customizable model in any color from the RAL chart

Medidas especiales bajo estudio.
Special sizes on request.


Enchufes y conectores USB.
Plugs and USB connectors.





Acceso / Access WEB





ZONA FILTRANTE TOTAL BLACK
TOTAL BLACK FILTER ZONE

I-897
CRISTAL GLASS


Delta Selección
ADI Awards 2020



I-898

I-898

Inox esmaltado con color de la carta RAL
Colección especial en color negro
Opción de 1 o 2 racks

Enamel Stainless Steel from RAL color Chart.
Special collection in black color
Option 1 or 2 racks

Delta Selección
ADI Awards 2020

adapt cm · eco · Inox. AISI 304 · AIR Clean 5h · Pando LED
Elect. · Last TIME · Filters Inox · Filters Auto. · SIA Safety · 65 cm · RAL

Modelos / Models

S.E.C. System®

Interior / Interior


Motor	Ø tubo
V.1250 eco	Ø150
V.2200 eco	Ø200

Intermedio exterior / Duct-in-line motor

V.1550 eco	Ø150
V.2450 eco	Ø200
V.3000 eco	Ø200

De tejado / Remote motor -Roof Outdoor

V.2350 eco	Ø200
V.3300 eco	Ø200


Negro mate RAL 9005
Black mat RAL 9005


Negro satinado
Black satin


Negro texturado
Textured black

Opcionales / Options

AirLink

Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana.
Remote Control Touch supplied together with the hood.

Soporte a falso techo ajustable
Adjustable False ceiling Telescopic Support set
de 150 a 240 mm. Ref. 6760

Soporte a falso techo ajustable
Adjustable False ceiling Telescopic Support set
de 250 a 440 mm. Ref. 6761

Notas / Notes

AirClean
Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.


Bajo presupuesto / On request
Modelo personalizable en cualquier color de la carta RAL
Customizable model in any color from the RAL chart


Enchufes y conectores USB.
Plugs and USB connectors.






Esquemas medidas / Technical Drawings








Soporte falso techo regulable
Adjustable false ceiling support
150 a 240 mm. **Ref. 006760**
250 a 440 mm. **Ref. 006761**

Acceso / Access WEB

Acceso a esquemas para confirmar las medidas.
Access to the scheme to confirm hood dimension details.





I-898

I-960

Inox
Cristal blanco óptico o cristal negro
Stainless Steel
Optical white glass or black glass



Isla / Island

Modelos / Models

Inox / Stainless Steel

S.E.C. System® Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
100	V.1250 eco	Ø150	A+	009518

Intermedio exterior / Duct-in-line motor

100	V.1550 eco	Ø150	A+	009519

Cristal negro / Black glass

S.E.C. System® Motor Interior / Interior Motor

100	V.1250 eco	Ø150	A+	009522

Intermedio exterior / Duct-in-line motor

100	V.1550 eco	Ø150	A+	009523

Cristal blanco óptico / Optical white glass

S.E.C. System® Motor Interior / Interior Motor

100	V.1250 eco	Ø150	A+	009520

Intermedio exterior / Duct-in-line motor

100	V.1550 eco	Ø150	A+	009521

Opcionales / Options

AirLink
Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana.
Remote Control Touch supplied together with the hood.

Embellecedor a techo. Ref. 7116
Celling trim. Ref. 7116.

Soporte falso techo regulable de 150 a 240 mm. Ref. 7972
False ceiling support adjustable from 150 to 240 mm. Ref. 7972

Soporte falso techo regulable de 250 a 440 mm. Ref. 7973
False ceiling support adjustable from 250 to 440 mm. Ref. 7973

Juego de tubos hasta altura total de 1500 mm
Set of chimneys to a total height of 1500 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)


Juego de tubos hasta altura total de entre 1501 y 2000 mm
Set of chimneys to a total height of between 1501 and 2000 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Notas / Notes


AirClean
Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.

Apto sólo para encimeras de máximo 900 x 350 mm.
Recommended only for hobs of a maximum of 900 x 350 mm

Esquemas medidas / Technical Drawings



Tubos especiales a medida / Special custom-made chimneys



Soporte falso techo regulable / Adjustable false ceiling support

Acceso / Access WEB





I-960

I-1001 Inox
Stainless Steel



Modelos / Models

Interior / Interior

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
120	V.1250 eco	Ø150	A+	008550
	V.2200 eco	Ø200	A	010243
140	V.1250 eco	Ø150	A+	008558
	V.2200 eco	Ø200	A	010244

Intermedio exterior / Duct-in-line

120	V.1550 eco	Ø200	A+	009524
	V.2450 eco	Ø200	A+	009526
140	V.2450 eco	Ø200	A+	009530

De tejado / Remote: Roof Outdoor

120	V.2350 eco	Ø200	A+	009527
140	V.2350 eco	Ø200	A+	009531

Opcionales / Options

AirLink
Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Embellecedor a techo. Ref. 7116
Celling trim. Ref. 7116.

Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana.
Remote Control Touch supplied together with the hood.


Soporte falso techo regulable de 150 a 240 mm. Ref. 6760
False ceiling support adjustable from 150 to 240 mm. Ref. 6760

Soporte falso techo regulable de 250 a 440 mm. Ref. 6761
False ceiling support adjustable from 250 to 440 mm. Ref. 6761

Juego de tubos hasta altura total de 1500 mm
Set of chimneys to a total height of 1500 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)


Juego de tubos hasta altura total de entre 1501 y 2000 mm
Set of chimneys to a total height of between 1501 and 2000 mm
(Indicar la medida en su pedido) - (Indicate the size in your order)

Esquemas medidas / Technical Drawings



Opcional a medida.
Can be custom made.

Tubos especiales a medida / Special custom-made chimneys



Soporte falso techo regulable / Adjustable false ceiling support

Notas / Notes

Incorpora exclusivamente opción de recirculación mediante difusor a techo con filtro cerámico.
It exclusively incorporates the recirculation option by means of ceiling diffusor with ceramic filter.

Incorpora bandeja de fácil limpieza que recoge aceite de los filtros.
Includes easy-cleaning tray for collection of oil.

Bajo presupuesto / On request
Modelo personalizable en cualquier color de la carta RAL
Customizable model in any color from the RAL chart

Acceso / Access WEB





I-1001

I-1300

Inox - A medida
Stainless Steel - Custom made





Modelos / Models

S.E.C. System®
Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
Ø45	V.850	Ø150	A	

Opcionales / Options

AirLink
Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Deflector de aire para modelos de reciclaje (FCLR-AE)
Air diffussor for recirculation models (FCLR-AE)

Opción de cambio de LED original a LED de 3000K. Suministrado con la campana.
LED change to warm light LED 3000K. Available only at the factory

Soporte falso techo regulable de medida 90 de 250 a 440 mm. Ref. 7282
False ceiling support adjustable size 90 from 250 to 440 mm. Ref. 7282

Notas / Notes


Campana realizada a medida en cuanto a altura..
Hood custom-made based on height.

Bajo presupuesto / On request
Modelo personalizable en cualquier color de la carta RAL
Customizable model in any color from the RAL chart


Esquemas medidas / Technical Drawings



El Ø varia en función de la altura
The hood diameter varies according to its height



Deflector de aire para modelos de reciclaje (FCLR-AE)
Air diffussor for recirculation models (FCLR-AE)




Soporte falso techo regulación de 150 a 240 mm. en rotación (incluido)
False Ceiling Support adjustable from 150 to 240 mm. (included)

Soporte falso techo regulación de 250 a 440 mm. (opcional)
False ceiling support adjustable from 250 to 440 mm (optional)

Acceso / Access WEB



GOLD WINNER designer kitchen & bathroom awards 2012




Lamas de aluminio lacadas personalizables en cualquier color de la carta RAL.
Aluminium, lacquered fins, custom made in any RAL chart colour

I-1300

SKYLOOP CERAMIC

Inox - Ceramic
Stainless Steel - Ceramic



Modelos / Models

S.E.C. System®
Interior / Interior

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Ref.
Blanc / White			
Ø69	V.1130 eco	Ø150	009722
Negro satinado / Satin black			
Ø69	V.1130 eco	Ø150	009948
Oro / Gold			
Ø69	V.1130 eco	Ø150	009725
Plata / Silver			
Ø69	V.1130 eco	Ø150	009724
Cobre / Copper			
Ø69	V.1130 eco	Ø150	009723

Kit cables / kit cables


L: 2500 mm	500050400126
L: 4000 mm	500050400127

Opcionales / Options

AirLink
Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Altura estándar del cable 1 metro. Alturas superiores solicitar en pedido
Cable standard height of 1 metre. Heights exceeding this size on request

Esquemas medidas / Technical Drawings



Acceso / Access WEB

Notas / Notes

Cuerpo cerámico. Base Filtrante inferior en acero inoxidable
Ceramic body. Stainless steel lower filtration base.

Iluminación circular LED 20W
Circular lighting LED 20W

Iluminación LED sólo disponible en 4000K
Ligthing available only in LED 4000k

Solo disponible en sistema de filtros de carbón activado (recirculación).
Available only in activated carbon filter system (recirculation).

Altura estándar del cable 1 metro.
Cable standard height of 1 metre. .











LÁMPARA SKY LIGHT

Iluminación circular LED 85W / Circular lighting LED 85W



	Ref.
Blanco / White	009729
Negro satinado / Satin black	009983
Oro / Gold	009732
Plata / Silver	009731
Cobre / Copper	009730

Notas / Notes

Requiere conexión a la red eléctrica.
Requires conection to main





SKYLOOP CERAMIC

CAMPANAS DE TECHO

CEILING COOKER HOODS





Características y recomendaciones para las campanas de techo

Es esencial leer estas instrucciones, si elegimos para nuestro proyecto, la colocación de una campana de techo:

ASEGURAMIENTO TÉCNICO GRATUITO:

Con el fin de certificar que su proyecto tendrá el éxito asegurado, ***Pando*** le recomienda explícitamente que nos haga llegar el Estudio Técnico de Proyectos para este fin.
Una vez analizado, podremos asegurarle la perfecta viabilidad de uso, con el modelo de campana de techo elegido.

FORMA DEL TECHO:

El techo "ideal" para la colocación de estas unidades de campana, deberá ser completamente diáfano y liso en toda su superficie. Si por razones de diseño, se opta por realizar diferentes alturas o desniveles de techo, entonces debemos establecer que la zona donde este colocada la campana sea totalmente lisa y que tenga un perímetro lo más ancho posible, para evitar posibles pérdidas de aspiración (es necesario enviar plano para determinar si el techo periférico es el óptimo).

ALTURA DE INSTALACIÓN A TECHO:

La distancia recomendada entre la encimera y la campana es de entre 1,40 m a 1,70 m. Para alturas superiores consultar a nuestra División Técnica.

POSICIÓN DE LA CAMPANA:

La campana tiene que estar centrada con la zona de cocción.

REJILLA DE ADMISIÓN DE AIRE:

Para asegurar un excelente funcionamiento de aspiración de la campana, es imprescindible que exista en la cocina una toma constante de entrada de aire; para ello puede servir perfectamente una rejilla de ventilación a ras de suelo.

INSTALACION DE TUBO CONDUCTOR DE HUMO:

Es muy recomendable la utilización de tubos de extracción de humos S.E.C. System® de Pando, que mejoran considerablemente el confort de uso y la insonorización del equipo.

INCLUIDO: Todas las unidades con motorizaciones V.2450 y V.3000 Intermedio Exterior y V.2350 y V.3300 Tejado y V.2200 Interiores, incorporan de serie 5 m de tubo de extracción de humos S.E.C. System® de Ø interior 203 mm y Ø exterior 253 mm.

INCLUIDO: Todos los modelos incorporan de serie 2 m de tubo de extracción de humos espiral 150 circular.

Features and recommendations for ceiling-mounted hoods.

It is very important to read the following instructions, if your project involves fitting a ceiling-mounted cooker hood:

FREE-OF-CHARGE TECHNICAL CUSTOMER SERVICE:

Pando highly recommends you to send us back our "Technical viability form" duly filled in, prior to placing your order. Once our product experts have analyzed your proposal, they will provide you feedback and advice from technical point of view to ensure that your project will be a success and that product performance is optimal.

FORM OF THE CEILNG:

The "ideal" ceiling to install these hood units must be completely unobstructed and flat over all of its surface. If for design reasons you choose to have different heights or steps in the ceiling, it must be ensured that the area where the hood is to be fitted is completely flat and covers as wide an area as possible, to avoid any suction losses (you must send us a plan to determine whether the surrounding ceiling is suitable).

CEILING HEIGHT:

Pando recommends that the distance between the cooking hob and the ceiling hood is between 140 and 170 cm. For greater heights consult our Technical Division.

POSITION OF THE HOOD:

The hood must be centred over the cooking area.

AIR INTAKE GRILLE:

To ensure optimal product performance and powerful suction of the hood, it is essential that the kitchen has a constant inflow of fresh air. A ventilation grille at plinth level is a perfect solution for this.

INSTALLING OF THE FLUE PIPE:

Pando highly recommends to use our S.E.C. System® fume extractor flue pipes, as these are very easy to use and install, and clearly reduce the noise generation of the system.

INCLUDED: All units with V.2450 and V.3000 Exterior and V.2350 and V.3300 Roof motors and V.2200 Internal come with 5 m of S.E.C. System® fume extractor flue with interior Ø 203 mm and exterior Ø 253 mm as standard.

INCLUDED: All models comes with 2 m of 150 diameter circular spiral extractor flue as standard.

Puede descargar la hoja técnica en este enlace


Technical sheet available to download from this link

ADS All Direction System
quick fix

Doble sistema de fácil instalación
Double easy installation System

Vídeos System ADS
Acceso / Access WEB





Sistema de instalación con varillas roscadas.
Este es el sistema más tradicional para el montaje de las campanas de techo. Previamente debemos instalar las varillas al techo ajustando la altura deseada. La instalación es tan sencilla como introducir las varillas por los orificios.

Installation System using rods.
This one is the most traditional fitting system for ceiling units. Just before lifting up the unit the rods must be fixed to the concrete adjusting the right height. Installation is as simple as introducing the rods through the hood side corner holes.

Sistema de instalación con grapas directamante a falso techo
La zona de anclaje, se deberá reforzar previamente en relación al peso de la campana de techo a instalar.

Fitting System using fixing metal clamps directly into the false ceiling
The gripping area previously needs to be reinforced based on ceiling hood weight to be installed.





Box-motor giratorio que permite el cambio de dirección de la salida del aire, facilitando de esta forma su instalación.

Rotary motor-box allowing airflow exit side change, and making fitting easier this way.

Cambio del sentido de la apertura de la puerta inferior
Gracias a este sistema, podremos cambiar el sentido de apertura de la puerta inferior dependiendo de la orientación que nos sea más favorable en el momento de su instalación.

Change on door opening direction
This system makes installation easier, as it allows us to adjust the door opening according to your specific needs on site.

OPCIONAL / OPTIONAL:

CONJUNTO DE BOTONERA PARA ENCASTRE A PARED

Ahora todas las campanas de techo pueden incorporar de forma opcional, una botonera de control de la campana encastrada a pared.
El sistema incorpora de serie un cableado máximo de 10 m.
Excepto la E-237

Importante: El conjunto de botonera para encastre a pared, solo se podrá servir junto al pedido de la campana de techo

BUTTON PANEL SET FOR EMBEDDING IN WALL

All ceiling-mounted hoods now optionally feature a control button panel for the hood embedded into the wall.
The system comes with up to 10 m of cable as standard.
Except E-237 models.

Important: The panel set for embedding into the wall can be only ordered when the order is placed.



Diámetro tubo pasacables mínimo 25 mm
The min. diameter of lead-through cable must be min. of 25 mm

Modelo Inox / Stainless Steel
Modelo Blanco / White



Medidas Encastre
Built in Sizes

220 x 75 x 50

E-201

Esmaltado blanco
Enameled white

New Collection



65x65 cm · eco PLUS · AIR Clean 5h · LED 4000K · Touch · Last TIME · Filters ALU · Filters Auto. · SIA Safety · 140 170 cm

Modelos / Models

S.E.C. System®

Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
65	V.1130 eco PLUS	Ø150	B	010372

Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor

65	V.1550 eco	Ø150	B	010374

Motor Exterior a muro / Remote motor - Wall Outdoor

65	V.1300 eco	Ø150	A	010373

Opcionales / Options

AirLink

Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Cambio a LED cálido de 3000K. Suministrado con la campana
LED change to warm light LED 3000K. Available only at the factory


Este modelo puede solicitarse bajo pedido SIN ILUMINACIÓN.
This model can be manufactured WITHOUT LIGHTING on request

Conjunto botonera INOX de encastre a pared.
Solo suministrado con la campana
Stainless steel button panel set for embedding into the wall.
Available only at the factory

Conjunto botonera BLANCO de encastre a pared.
Solo suministrado con la campana
White enamel button panel set for embedding into the wall.
Available only at the factory



Esquemas medidas / Technical Drawings



Altura mínima falso techo
Minimum height of false ceiling

65 cm	205 mm

Medidas encastre
Built in Sizes

65 cm	655 x 655 mm

Acceso / Access WEB



Opcional / Options
Inox / Stainless Steel
Esmaltado blanco / White

Techo / Ceiling

Ver sección sobre características y recomendaciones para las campanas de techo. See section on features and recommendations for the ceiling hoods. Pag. 120





E-201

E-217 Esmaltado y cristal blanco
Enameled and white glass

Modelos / Models

S.E.C. System®
Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
110	V.1130 eco PLUS	Ø150	A+	009690

Opcionales / Options

AirLink
Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Conjunto botonera INOX de encastre a pared.
Solo suministrado con la campana
Stainless steel button panel set for embedding into the wall.
Available only at the factory.

Conjunto botonera BLANCO de encastre a pared.
Solo suministrado con la campana
White enamel button panel set for embedding into the wall.
Available only at the factory.

Notas / Notes

Box-motor giratorio que permite el cambio de dirección de la salida del aire, facilitando de esta forma su instalación.
Rotary motor-box allowing airflow exit side change, and making fitting easier this way.

Salida de humos de serie: lateral corto
Standard fume outlet: short side

Para otras alturas, consultar con nuestra división técnica.
For other heights, please check with our Technical department.




Opcional / Options
Inox / Stainless Steel
Esmaltado blanco / White

INCLUIDO / INCLUDED
Este modelo incorpora de serie 2 m de tubo de extracción de humos espiral 150 circular
This model comes with 2 m of 150 diameter circular spiral extractor flue as standard.

Esquemas medidas / Technical Drawings


Doble sistema de fácil instalación
Double easy installation System
Ver pág. 119 / See page 119

Apertura de puerta / Door opening
Box rotativo / Rotary Motor Box



Altura mínima falso techo Minimum height of false ceiling	
110 cm	195 mm


Medidas encastre Built in Sizes	
110 cm	1065 x 670



Peso / Weight: **30 kg**

Acceso / Access WEB





E-217

E-219 Esmaltado y cristal blanco
White enamel and glass

New Collection

Con sistema descendente que facilita la aspiración
With descending system that facilitates aspiration





Modelos / Models

S.E.C. System®

Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
90	V.1130 eco PLUS	Ø150	A+	010369

Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor

90	V.1200	Ø150	A	010370

Opcionales / Options

AirLink

Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Conjunto botonera INOX de encastre a pared.
Solo suministrado con la campana.
Stainless steel button panel set for embedding into the wall.
Available only at the factory.

Conjunto botonera BLANCO de encastre a pared.
Solo suministrado con la campana.
White enamel button panel set for embedding into the wall.
Available only at the factory.

Notas / Notes

Salida de humos de serie en motor intermedio y tejado: lateral corto
Standard fume outlet for duct-in-line and roof outdoor motors: short side




Para otras alturas, consultar con nuestra división técnica.
For other heights, please check with our Technical department.



Opcional / Options
Inox / Stainless Steel
Esmaltado blanco / White

Esquemas medidas / Technical Drawings



Altura mínima falso techo Minimum height of false ceiling	
90 cm	220 mm

Medidas encastre Built in Sizes	
90 cm	890 x 510

Acceso / Access WEB

Ver sección sobre características y recomendaciones para las campanas de techo. See section on features and recommendations for the ceiling hoods. Pag. 120





E-219

E-221

Inox - Esmaltado blanco epoxi RAL 9016 mate
Stainless Steel - Epoxy white enamel RAL 9016 mat

120 cm · eco PLUS · Last TIME · ADS quick fix All Direction System · LED 4000K · Filters ALU · Filters Auto. · Touch · SIA Safety · 140 170 cm · RAL

Modelos / Models

S.E.C. System®
Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
Inox / Stainless Steel				
120	V.1130 eco PLUS	Ø150	A	009991.A
Esmaltado blanco / Epoxy white enamel				
120	V.1130 eco PLUS	Ø150	A	009992.A

Opcionales / Options

AirLink
Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Cambio a LED cálido de 3000K. Suministrado con la campana
LED change to warm light LED 3000K. Available only at the factory

Este modelo puede solicitarse bajo pedido SIN ILUMINACIÓN.
This model can be manufactured WITHOUT LIGHTING on request

Conjunto botonera INOX de encastre a pared.
Solo suministrado con la campana.
Stainless steel button panel set for embedding into the wall.
Available only at the factory.

Conjunto botonera BLANCO de encastre a pared.
Solo suministrado con la campana.
White enamel button panel set for embedding into the wall.
Available only at the factory.

Notas / Notes

Box-motor giratorio que permite el cambio de dirección de la salida del aire, facilitando de esta forma su instalación.
Rotary motor-box allowing airflow exit side change, and making fitting easier this way.

140 170 cm

Para otras alturas, consultar con nuestra división técnica.
For other heights, please check with our Technical department.

Bajo presupuesto / On request
Modelo personalizable en cualquier color de la carta RAL
Customizable model in any color from the RAL chart



Opcional / Options
Inox / Stainless Steel
Esmaltado blanco / White


INCLUIDO / INCLUDED
Este modelo incorpora de serie 2 m de tubo de extracción de humos espiral 150 circular
This model comes with 2 m of 150 diameter circular spiral extractor flue as standard.

Esquemas medidas / Technical Drawings

ADS quick fix All Direction System


Doble sistema de fácil instalación
Double easy installation System
Ver pág. 119 / See page 119

Apertura de puerta reversible / Reversible door opening
Box rotativo / Rotary Motor Box



Grueso de la placa
Thickness of the plasterboard
10-35 mm max

Altura mínima falso techo Minimum height of false ceiling		Medidas encastre Built in Sizes	
120 cm	195 mm	120 cm	1130 x 725



Peso / Weight: **40 kg**

Acceso / Access WEB

Ver sección sobre características y recomendaciones para las campanas de techo. See section on features and recommendations for the ceiling hoods. Pag. 120





E-221



Pando
Pando



E-231
E-232

E-231

Esmaltado y cristal blanco
White enamel and glass



130 cm · eco PLUS · ADS All Direction System quick fix · AIR Clean 5h · Pando LED

Filters ALU · Filters Auto. · Touch · Last TIME · SIA Safety · 140 170 cm

Modelos / Models

S.E.C. System®

Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
130	V.1130 eco PLUS	Ø150	A	009749

Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor

130	V.1550 eco	Ø150	A	009780
	V.2450 eco	Ø200	A	009781

Motor de tejado / Remote motor -Roof Outdoor

130	V.2350 eco	Ø200	A	009782

Opcionales / Options

AirLink
Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Conjunto botonera INOX de encastre a pared.
Solo suministrado con la campana.
Stainless steel button panel set for embedding into the wall.
Available only at the factory.

Conjunto botonera BLANCO de encastre a pared.
Solo suministrado con la campana.
White enamel button panel set for embedding into the wall.
Available only at the factory.

Notas / Notes

Box-motor giratorio que permite el cambio de dirección de la salida del aire, facilitando de esta forma su instalación.
Rotary motor-box allowing airflow exit side change, and making fitting easier this way.

Salida de humos de serie en motor intermedio y tejado: lateral corto
Standard fume outlet for duct-in-line and roof outdoor motors: short side

140 170 cm — Para otras alturas, consultar con nuestra división técnica.
For other heights, please check with our Technical department.



Opcional / Options
Inox / Stainless Steel
Esmaltado blanco / White

INCLUIDO / INCLUDED
Este modelo con motorización V.1130 ECO PLUS incorpora de serie 2 m de tubo de extracción de humos espiral Ø150 circular.
This model with the V.1130 ECO PLUS motor system comes with 2 m of 150 diameter circular spiral extractor flue as standard.


Las unidades con motorizaciones V.2450 Intermedio Exterior y V.2350 Tejado, incorporan de serie 5 m de tubo de extracción de humos SEC System® de Ø203 mm interior y Ø253 mm exterior.
This model with the V.2450 duct-in-line remote motor and V.2350 roof motor system comes with 5 m of S.E.C. fume extractor flue as standard System®, interior Ø 203 mm and exterior Ø 253.

Esquemas medidas / Technical Drawings

ADS All Direction System quick fix


Doble sistema de fácil instalación
Double easy installation System
Ver pág. 119 / See page 119

Motor Interior / Interior Motor



Peso / Weight: 45 kg

Apertura de puerta / Door opening



Vista de A
A view

Grueso de la placa
Thickness of the plasterboard
20 mm max


Altura mínima falso techo
Minimum height of false ceiling

Motor Int	200 mm
Motor Ext Ø 200	300 mm
Motor Ext ▭ 260 x 100	200 mm


Medidas encastre
Built in Sizes

130	1268 x 763

Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor



Apertura de puerta / Door opening



Acceso / Access WEB

Techo / Ceiling

Ver secciòn sobre características y recomendaciones para las campanas de techo. See section on features and recommendations for the ceiling hoods. Pag. 120

E-232 Esmaltado y cristal blanco
White enamel and glass



130 cm · eco PLUS · Last TIME · AIR Clean 5h · Pando LED
Filters Auto. · Touch · Filters ALU · SIA Safety · 140 170 cm

Modelos / Models

S.E.C. System®
Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
130	V.1250 eco	Ø150	A++	009927

Opcionales / Options

AirLink
Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Conjunto botonera INOX de encastre a pared.
Solo suministrado con la campana.
Stainless steel button panel set for embedding into the wall.
Available only at the factory.

Conjunto botonera BLANCO de encastre a pared.
Solo suministrado con la campana.
White enamel button panel set for embedding into the wall.
Available only at the factory.

Notas / Notes

AirClean
Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.


Salida de humos de serie: Lateral largo, lateral corto o techo. Indicar en pedido
Standard fume outlet option: long side, short side or ceiling, to be specified on order

140 170 cm
Para otras alturas, consultar con nuestra división técnica.
For other heights, please check with our Technical department.




Opcional / Options
Inox / Stainless Steel
Esmaltado blanco / White

Esquemas medidas / Technical Drawings



Apertura de puerta / Door opening



Vista de A
A view

Altura mínima falso techo Minimum height of false ceiling		Medidas encastre Built in Sizes	
130 cm	320 mm	130 cm	1268 x 758

Acceso / Access WEB


Delta Selección
ADI Awards 2020



E-237

Touch Down
Cleaning System
(EU Patent)

E-237 Esmaltado y cristal blanco
White enamel and glass

Delta Selección
ADI Awards 2020

Touch Down Cleaning System

Sistema de limpieza y mantenimimento de la campana con sistema de motor que desciende la campana hasta la altura recomendada (EU Patentado)

Slide Down System for easy cleaning and filter maintenance comes down to any required height (EU Patented)

130 cm · eco PLUS · LED 4200K · Touch · Last TIME · Filters ALU · Filters Auto. · SIA Safety · 140 170 cm

SAP
Sistema anti atrapamientos de Pando
Safe Slide Down System

Modelos / Models

S.E.C. System®

Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
130	V.1130 eco PLUS	Ø150	A	009951

Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor

130	V.1550 eco	Ø150	A+	009961
	V.2450 eco	Ø200	A	009962

Motor de tejado / Remote motor -Roof Outdoor

130	V.2350 eco	Ø200	A	009963

Opcionales / Options

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Cambio a LED cálido de 3000K. Suministrado con la campana
LED change to warm light LED 3000K. Available only at the factory

Notas / Notes

Recorrido estándard del cable 1 m.
Standard cable length 1 m.

140 170 cm

Para otras alturas, consultar con nuestra división técnica.
For other heights, please check with our Technical department.


INCLUIDO / INCLUDED

Este modelo con motorización V.1130 ECO PLUS incorpora de serie 2 m de tubo de extracción de humos espiral Ø150 circular.
This model with the V.1130 ECO PLUS motor system comes with 2 m of 150 diameter circular spiral extractor flue as standard.


Las unidades con motorizaciones V.2450 Intermedio Exterior y V.2350 Tejado, incorporan de serie 5 m de tubo de extracción de humos SEC System® de Ø203 mm interior y Ø253 mm exterior.
This model with the V.2450 duct-in-line remote motor and V.2350 roof motor system comes with 5 m of S.E.C. fume extractor flue as standard System®, interior Ø 203 mm and exterior Ø 253.

Esquemas medidas / Technical Drawings


Motor Interior / Interior Motor



Apertura de puerta / Door opening



Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor



Altura mínima falso techo
Minimum height of false ceiling


Motor Int	250 mm
Motor Ext Ø 200	300 mm
Motor Ext ▭ 260 x 100	250 mm

Medidas encastre
Built in Sizes

130	1268 x 758

Acceso / Access WEB





E-237

Touch Down Cleaning System (EU Patented)

E-240 Inox - Cristal retroiluminado
Stainless Steel - Backlit glass



Modelos / Models

Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
116	V.2450 eco	Ø200	A	009207

Motor de tejado / Remote motor -Roof Outdoor

116	V.2350 eco	Ø200	A	009206



Opcionales / Options

AirLink

Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Cambio a LED cálido de 2700K. Suministrado con la campana
LED change to warm light LED 2700K. Available only at the factory

Conjunto botonera INOX de encastre a pared.
Solo suministrado con la campana.
Stainless steel button panel set for embedding into the wall.
Available only at the factory.

Conjunto botonera BLANCO de encastre a pared.
Solo suministrado con la campana.
White enamel button panel set for embedding into the wall.
Available only at the factory.

Notas / Notes

Salida de humos de serie: Lateral largo, lateral corto o techo.
Standard fume outlet option: long side, short side or ceiling.

Este modelo no permite filtros de carbón activado.
Exit through long side, to be specified on order.




Para otras alturas, consultar con nuestra división técnica.
For other heights, please check with our Technical department.




Opcional / Options
Inox / Stainless Steel
Esmaltado blanco / White

Esquemas medidas / Technical Drawings



Apertura de puerta / Door opening



Altura mínima falso techo
Minimum height of false ceiling

Motor Ext Ø 200	300 mm
Motor Ext ▭ 260 x 100	195 mm

Medidas Encastre
Built in Sizes

116	1087 x 565

Acceso / Access WEB

INCLUIDO / INCLUDED
Las unidades con motorizaciones V.2450 Intermedio Exterior y V.2350 Tejado, incorporan de serie 5 m de tubo de extracción de humos SEC System® de Ø203 mm interior y Ø253 mm exterior.
This model with the V.2450 duct-in-line remote motor and V.2350 roof motor system comes with 5 m of S.E.C. fume extractor flue as standard System®, interior Ø 203 mm and exterior Ø 253.

Ver secciòn sobre características y recomendaciones para las campanas de techo. See section on features and recommendations for the ceiling hoods. Pag. 120





E-240

E-245

Esmaltado y cristal blanco
Una campana, tres soluciones
White enamel and glass
One Hood, Three Solutions

100 cm · eco PLUS · LED 4200K · dimmable · Last TIME · Touch · Filters ALU · SIA Safety · 140 170 cm

Modelos / Models

S.E.C. System®
Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
100	V.1130 eco PLUS	Ø150	A	010035

Opcionales / Options

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Cambio a LED cálido de 3000K. Suministrado con la campana
LED change to warm light LED 3000K. Available only at the factory

Este modelo puede solicitarse bajo pedido SIN ILUMINACIÓN.
This model can be manufactured WITHOUT LIGHTING on request

Conjunto botonera INOX de encastre a pared.
Solo suministrado con la campana.
Stainless steel button panel set for embedding into the wall.
Available only at the factory.

Conjunto botonera BLANCO de encastre a pared.
Solo suministrado con la campana.
White enamel button panel set for embedding into the wall.
Available only at the factory.

Notas / Notes

140 170 cm

Para otras alturas, consultar con nuestra división técnica.
For other heights, please check with our Technical department.




Opcional / Options
Inox / Stainless Steel
Esmaltado blanco / White

INCLUIDO / INCLUDED
Este modelo incorpora de serie 2 m de tubo de extracción de humos espiral 150 circular
This model comes with 2 m of 150 diameter circular spiral extractor flue as standard.


Notas instalación / Installation Notes
Opción recirculación / Option of recirculation

Distrancia entre campana y pared mínimo 2 m.
Maximum distance between hood and Wall of 2 m.



Esquemas medidas / Technical Drawings


Opción encastrada
Built-in option




Medidas Encastre
Built in Sizes

116	920 x 520

Opción semi-encastrada
Semi-built-in option






Medidas Encastre
Built in Sizes

116	850 x 470

Opción recirculación. Filtros de carbón activado de alta eficiencia
Recirculation option
High efficiency reactivated carbon filters





Acceso / Access WEB



E-245



Opción encastrada
Built-in option



Opción semi-encastrada
Semi-built-in option



Opción recirculación.
Filtros de carbón de alta eficiencia
Recycling option - Activated carbon filter



E-250



Model. 160 cm

E-250

Inox - Esmaltado blanco o negro epoxi
Stainless Steel - Epoxy white enamel

New Collection

130 160 190 cm · eco PLUS · LED Ambient · LED 4000K · Touch · Last TIME · Filters ALU · Filters Auto. · 140 170 cm · SIA Safety · RAL

Modelos / Models

Inox / Stainless Steel

S.E.C. System®

Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
130	V.1130 eco PLUS	Ø150	A	009422

Intermedio exterior / Duct-in-line motor

130	V.1550 eco	Ø150	A+	009535
	V.2450 eco	Ø200	A+	009537
160	V.2450 eco	Ø200	A+	009541
190	V.2450 eco	Ø200	A	009545

Motor de tejado / Remote motor -Roof Outdoor

130	V.2350 eco	Ø200	A+	009538
160	V.2350 eco	Ø200	A+	009542
190	V.2350 eco	Ø200	A	009546

Esmaltado blanco / White enamel RAL 9003

Interior / Interior S.E.C. System®

130	V.1130 eco PLUS	Ø150	A	009423

Intermedio exterior / Duct-in-line motor

130	V.1550 eco	Ø150	A+	009547
	V.2450 eco	Ø200	A+	009549
160	V.2450 eco	Ø200	A+	009553
190	V.2450 eco	Ø200	A	009557

Motor de tejado / Remote motor -Roof Outdoor

130	V.2350 eco	Ø200	A+	009550
160	V.2350 eco	Ø200	A+	009554
190	V.2350 eco	Ø200	A	009558

Esmaltado negro satinado / Black satin enamel

Interior / Interior S.E.C. System®

130	V.1130 eco PLUS	Ø150	A	009972

Intermedio exterior / Duct-in-line motor

130	V.1550 eco	Ø150	A+	009973
	V.2450 eco	Ø200	A+	009974
160	V.2450 eco	Ø200	A+	009976
190	V.2450 eco	Ø200	A	009978

Motor de tejado / Remote motor -Roof Outdoor


130	V.2350 eco	Ø200	A+	009979
160	V.2350 eco	Ø200	A+	009980
190	V.2350 eco	Ø200	A	009981




Opcional / Options
Inox / Stainless Steel
Esmaltado blanco / White

Esquemas medidas / Technical Drawings

Motor Interior / Interior Motor



Apertura de puerta / Door opening





Grosor de la placa
Thickness of the plasterboard
20 mm max

Altura mínima falso techo Minimum height of false ceiling	
Motor Int.	210 mm
Motor Ext. Ø 200	300 mm
Motor Ext. ▭ 260 x 100	210 mm

Medidas Encastre Built in Sizes	
130 cm	1230 x 720
160 cm	1485 x 720
190 cm	1825 x 720

Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor





Acceso / Access WEB

INCLUIDO / INCLUDED

Este modelo con motorización V.1130 ECO PLUS incorpora de serie 2 m de tubo de extracción de humos espiral Ø150 circular.
This model with the V.1130 ECO PLUS motor system comes with 2 m of 150 diameter circular spiral extractor flue as standard.

Las unidades con motorizaciones V.2450 Intermedio Exterior y V.2350 Tejado, incorporan de serie 5 m de tubo de extracción de humos SEC System® de Ø203 mm interior y Ø253 mm exterior.
This model with the V.2450 duct-in-line remote motor and V.2350 roof motor system comes with 5 m of S.E.C. fume extractor flue as standard System®, interior Ø 203 mm and exterior Ø 253.

Techo / Ceiling

Ver sección sobre características y recomendaciones para las campanas de techo. See section on features and recommendations for the ceiling hoods. Pag. 120



Opcionales / Options

Air*Link*

Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Cambio a LED cálido de 3000K. Suministrado con la campana
LED change to warm light LED 3000K. Available only at the factory

Opción plafón de iluminación curvado. Indicar en el pedido
Curved Lighting panel as option to indicate in the order

Conjunto botonera INOX de encastre a pared.
Solo suministrado con la campana.
Stainless steel button panel set for embedding into the wall.
Available only at the factory.

Conjunto botonera BLANCO de encastre a pared.
Solo suministrado con la campana.
White enamel button panel set for embedding into the wall.
Available only at the factory.

Notas / Notes

Salida de humos de serie lateral corto para motor interior
Standard short side or ceiling fume outlet for interior motor

Salida de humos lateral largo, indicar en pedido
Long side exit, has to be mentioned in the order

La campana de 130 y 160 cm incorporan 2 filtros y 1 zona de iluminación.
El modelo de 190 cm. incorpora 3 filtros y 2 zonas de iluminación
The 130 and 160 cm hood includes 2 filters and 1 lighting area.
The 190 cm model. includes 3 filters and 2 lighting areas.



Para otras alturas, consultar con nuestra división técnica.
For other heights, please check with our Technical department.

Bajo presupuesto / On request

Modelo personalizable en cualquier color de la carta RAL
Customizable model in any color from the RAL chart



E-250

E-252 Inox - imprimación puertas
Stainless Steel - Backlit glass

New Collection

95 120 cm · eco PLUS · AIR Clean 5h · Pando LED · Touch · Last TIME · Filters ALU · Filters Auto. · SIA Safety · 140 170 cm

Modelos / Models

S.E.C. System®

Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
95	V.1130 eco PLUS	Ø150	A	010214
120	V.1130 eco PLUS	Ø150	A	010218

Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor

95	V.1550 eco	Ø150	A	010215
	V.2450 eco	Ø200	A	010216
120	V.1550 eco	Ø150	A	010219
	V.2450 eco	Ø200	A	010220

Motor de tejado / Remote motor -Roof Outdoor

95	V.2350 eco	Ø200	A	010217
120	V.2350 eco	Ø200	A	010221

Opcionales / Options

AirLink

Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Este modelo puede solicitarse bajo pedido SIN ILUMINACIÓN.
This model can be manufactured WITHOUT LIGHTING on request

Conjunto botonera INOX de encastre a pared.
Solo suministrado con la campana.
Stainless steel button panel set for embedding into the wall.
Available only at the factory.

Conjunto botonera BLANCO de encastre a pared.
Solo suministrado con la campana.
White enamel button panel set for embedding into the wall.
Available only at the factory.

Notas / Notes

AirClean
Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.

Caja motor rotativa : La salida de humos puede cambiarse gracias a la caja motor rotativa
Motor Box rotary : Exit position can be changed thanks to its rotative motor box


140 170 cm
Para otras alturas, consultar con nuestra división técnica.
For other heights, please check with our Technical department.




Opcional / Options
Inox / Stainless Steel
Esmaltado blanco / White

Esquemas medidas / Technical Drawings

Motor Interior / Interior Motor





Apertura de puerta / Door opening



VISTO POR A.
A view

Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor





VISTO POR A.
A view

Medidas Encastre
Built in Sizes

95 cm	548,4 x 902
120 cm	548,4 x 1152

Altura mínima falso techo
Minimum height of false ceiling

Motor Int.	210 mm
Motor Ext. Ø 200	300 mm
Motor Ext. ▭ 260 x 100	210 mm

Acceso / Access WEB


INCLUIDO / INCLUDED

Este modelo con motorización V.1130 ECO PLUS incorpora de serie 2 m de tubo de extracción de humos espiral Ø150 circular.
This model with the V.1130 ECO PLUS motor system comes with 2 m of 150 diameter circular spiral extractor flue as standard.

Las unidades con motorizaciones V.2450 Intermedio Exterior y V.2350 Tejado, incorporan de serie 5 m de tubo de extracción de humos SEC System® de Ø203 mm interior y Ø253 mm exterior.
This model with the V.2450 duct-in-line remote motor and V.2350 roof motor system comes with 5 m of S.E.C. fume extractor flue as standard System®, interior Ø 203 mm and exterior Ø 253.

Ver sección sobre características y recomendaciones para las campanas de techo. See section on features and recommendations for the ceiling hoods. Pag. 120





E-252

E-265

Inox - Esmaltado y cristal blanco Ral 9003 o Cristal Negro
Stainless Steel - White enamel and glass or Black glass

130 160 190 cm · eco PLUS · LED Ambient · AIR Clean 5h · LED 3000K · Touch · Last TIME · Filters ALU · Filters Auto. · SIA Safety · 140 170 cm

Modelos / Models

Cristal Blanco

S.E.C. System®

Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
130	V.1130 eco PLUS	Ø150	A	009586

Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor

130	V.1550 eco	Ø150	A+	009587
	V.2450 eco	Ø200	A+	009589
160	V.2450 eco	Ø200	A+	009593
190	V.2450 eco	Ø200	A	009597

Motor de tejado / Remote motor -Roof Outdoor

130	V.2350 eco	Ø200	A+	009590
160	V.2350 eco	Ø200	A+	009594
190	V.2350 eco	Ø200	A	009598

Modelos / Models

Cristal Negro

S.E.C. System®

Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
130	V.1130 eco PLUS	Ø150	A	010319

Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor

130	V.1550 eco	Ø150	A+	010320
	V.2450 eco	Ø200	A+	010321
160	V.2450 eco	Ø200	A+	010323
190	V.2450 eco	Ø200	A	010325

Motor de tejado / Remote motor -Roof Outdoor

130	V.2350 eco	Ø200	A+	010322
160	V.2350 eco	Ø200	A+	010324
190	V.2350 eco	Ø200	A	010326

Opcionales / Options

AirLink
Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Opción cambio de LED ambiente original de 3000K a 4000K.
Suministrado con la campana.
Option of changing the original LED for a 4000K light LED. Optional change only possible in factory.

Conjunto botonera INOX de encastre a pared.
Solo suministrado con la campana.
Stainless steel button panel set for embedding into the wall.
Available only at the factory.

Conjunto botonera BLANCO de encastre a pared.
Solo suministrado con la campana.
White enamel button panel set for embedding into the wall.
Available only at the factory.

Notas / Notes

Salida de humos de serie lateral corto para motor interior
Standard short side or ceiling fume outlet for interior motor

Opción salida de humos lateral largo para motor interior. Indicar en pedido
Long side fume outlet option for interior motor, to be specified on order

Salida de humos de serie lateral largo, corto o techo para motor exterior
Standard long or short side or ceiling fume outlet for exterior motor

La campana de 130 y 160 cm incorporan 2 filtros y 1 zona de iluminación.
El modelo de 190 cm. incorpora 3 filtros y 2 zonas de iluminación
The 130 and 160 cm hood includes 2 filters and 1 lighting area.
The 190 cm model. includes 3 filters and 2 lighting areas.

140 170 cm
Para otras alturas, consultar con nuestra división técnica.
For other heights, please check with our Technical department.




Opcional / Options
Inox / Stainless Steel
Esmaltado blanco / White


Techo / Ceiling

Esquemas medidas / Technical Drawings


Motor Interior / Interior Motor



Apertura de puerta / Door opening



Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor



Acceso / Access WEB

Altura mínima falso techo
Minimum height of false ceiling

Motor Int.	210 mm
Motor Ext. Ø 200	300 mm
Motor Ext. ▭ 260 x 100	210 mm

Medidas Encastre
Built in Sizes

130 cm	1230 x 720
160 cm	1485 x 720
190 cm	1825 x 720


INCLUIDO / INCLUDED
Este modelo con motorización V.1130 ECO PLUS incorpora de serie 2 m de tubo de extracción de humos espiral Ø150 circular.
This model with the V.1130 ECO PLUS motor system comes with 2 m of 150 diameter circular spiral extractor flue as standard.

Las unidades con motorizaciones V.2450 Intermedio Exterior y V.2350 Tejado, incorporan de serie 5 m de tubo de extracción de humos SEC System® de Ø203 mm interior y Ø253 mm exterior.
This model with the V.2450 duct-in-line remote motor and V.2350 roof motor system comes with 5 m of S.E.C. fume extractor flue as standard System®, interior Ø 203 mm and exterior Ø 253.

Ver sección sobre características y recomendaciones para las campanas de techo. See section on features and recommendations for the ceiling hoods. Pag. 120



Model. 130 cm



Model. 160 cm

E-265

E-295 Inox - Blanco
Stainless Steel - White

New Collection

90 cm · Last TIME · LED 4000K · ADS quick fix All Direction System · Touch · Filters ALU · Filters Auto. · SIA Safety · 140 170 cm · RAL

Modelos / Models

Inox / Stainless Steel

S.E.C. System®
Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
90	V.850	Ø150	A	009201.A

Motor Interior / Motor Intermedio Exterior
Interior Motor / Duct-in-line motor

90	V.1350	Ø150	B	009964.A

Blanco / White

S.E.C. System®
Motor Interior / Interior Motor

90	V.850	Ø150	A	10329

Motor Interior / Motor Intermedio Exterior
Interior Motor / Duct-in-line motor

90	V.1350	Ø150	B	10330

Opcionales / Options

AirLink
Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Cambio a LED cálido de 3000K. Suministrado con la campana
LED change to warm light LED 3000K. Available only at the factory

Conjunto botonera INOX de encastre a pared.
Solo suministrado con la campana.
Stainless steel button panel set for embedding into the wall.
Available only at the factory.

Conjunto botonera BLANCO de encastre a pared.
Solo suministrado con la campana.
White enamel button panel set for embedding into the wall.
Available only at the factory.

Notas / Notes

Salida de humos de serie: Lateral largo
Standard fume outlet: long side

140 170 cm — Para otras alturas, consultar con nuestra división técnica.
For other heights, please check with our Technical department.

Bajo presupuesto / On request
Modelo personalizable en cualquier color de la carta RAL
Customizable model in any color from the RAL chart




Opcional / Options
Inox / Stainless Steel
Esmaltado blanco / White

Esquemas medidas / Technical Drawings

ADS quick fix All Direction System


Doble sistema de fácil instalación
Double easy installation System
Ver pág. 119 / See page 119

Motor Interior / Interior Motor



Peso / Weight: 16 kg

Apertura de puerta
Door opening




Grosor de la placa
Thickness of the plasterboard
20 mm max


VISTO POR A.
A view

Altura mínima falso techo
Minimum height of false ceiling

Motor Int.	305 mm
Motor Ext.	295 mm

Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor






Distancia máxima
Maximum distance

Peso / Weight: 16 kg

Apertura de puerta
Door opening



Grosor de la placa
Thickness of the plasterboard
20 mm max

VISTO POR A.
A view

Medidas Encastre
Built in Sizes

90 cm	860 x 395
90 cm	860 x 395


Acceso / Access WEB

Ver sección sobre características y recomendaciones para las campanas de techo. See section on features and recommendations for the ceiling hoods. Pag. 120









E-295





E-297

Model. 120 cm

E-297 Inox - Cristal blanco o Negro
Stainless Steel - White glass or Black glass

95 120 cm · eco PLUS · ADS quick fix All Direction System · AIR Clean 5h · Pando LED · Touch · Last TIME · Filters ALU · Filters Auto. · SIA Safety · 140 170 cm · RAL

Modelos / Models

Inox / Stainless Steel

Interior / Interior S.E.C. System®

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
95	V.1130 eco PLUS	Ø150	A+	009800.A
120	V.1130 eco PLUS	Ø150	A+	010098

Intermedio exterior / Duct-in-line motor

95	V.1550 eco	Ø150	A+	009836
	V.2450 eco	Ø200	A+	009837
120	V.1550 eco	Ø150	A+	010067
	V.2450 eco	Ø200	A+	010068

Motor exterior a muro / Remote motor - Wall Outdoor

95	V.1300 eco	Ø150	A+	010423
120	V.1300 eco	Ø150	A+	010425

Motor de tejado / Remote motor -Roof Outdoor

95	V.2350 eco	Ø200	A+	009838
120	V.2350 eco	Ø200	A+	010069

Cristal blanco / White glass

Interior / Interior S.E.C. System®

95	V.1130 eco PLUS	Ø150	A+	009801.A
120	V.1130 eco PLUS	Ø150	A+	010099

Intermedio exterior / Duct-in-line motor

95	V.1550 eco	Ø150	A+	009839
	V.2450 eco	Ø200	A+	009840
120	V.1550 eco	Ø150	A+	010070
	V.2450 eco	Ø200	A+	010071

Motor exterior a muro / Remote motor - Wall Outdoor

95	V.1300 eco	Ø150	A+	010424
120	V.1300 eco	Ø150	A+	010426

Motor de tejado / Remote motor -Roof Outdoor

95	V.2350 eco	Ø200	A+	009841
120	V.2350 eco	Ø200	A+	010072

Cristal negro / Black glass

Interior / Interior S.E.C. System®

95	V.1130 eco PLUS	Ø150	A+	010311
120	V.1130 eco PLUS	Ø150	A+	010315

Intermedio exterior / Duct-in-line motor

95	V.1550 eco	Ø150	A+	010312
	V.2450 eco	Ø200	A+	010313
120	V.1550 eco	Ø150	A+	010316
	V.2450 eco	Ø200	A+	010317

Motor exterior a muro / Remote motor - Wall Outdoor

95	V.1300 eco	Ø150	A+	010435
120	V.1300 eco	Ø150	A+	010436

Motor de tejado / Remote motor -Roof Outdoor

95	V.2350 eco	Ø200	A+	010314
120	V.2350 eco	Ø200	A+	010318


Techo / Ceiling

Esquemas medidas / Technical Drawings


ADS quick fix All Direction System

Doble sistema de fácil instalación
Double easy installation System
Ver pág. 119 / See page 119

Motor Interior / Interior Motor



Peso / Weight **mod. 95** : **22 kg** / **Peso** / Weight **mod. 120** : **27 kg**
Apertura de puerta reversible / Reversible door opening
Box rotativo / **Rotary Motor** Box




Altura mínima falso techo
Minimum height of false ceiling


Motor Int.	190 mm
Motor Ext. Ø 200	250 mm
Motor Ext. ▭ 260 x 100	160 mm

Medidas Encastre
Built in Sizes

95 cm	910 x 515
120 cm	1160 x 515

Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor






Medidas Encastre
Built in Sizes


95 cm	910 x 515
120 cm	1160 x 515

Acceso / **Access WEB**

Ver sección sobre características y recomendaciones para las campanas de techo. See section on features and recommendations for the ceiling hoods. Pag. 120







INCLUIDO / INCLUDED

Este modelo con motorización V.1130 ECO PLUS incorpora de serie 2 m de tubo de extracción de humos espiral Ø150 circular.
This model with the V.1130 ECO PLUS motor system comes with 2 m of 150 diameter circular spiral extractor flue as standard.

Las unidades con motorizaciones V.2450 Intermedio Exterior y V.2350 Tejado, incorporan de serie 5 m de tubo de extracción de humos SEC System® de Ø203 mm interior y Ø253 mm exterior.
This model with the V.2450 duct-in-line remote motor and V.2350 roof motor system comes with 5 m of S.E.C. fume extractor flue as standard System®, interior Ø 203 mm and exterior Ø 253.

E-297

Opcionales / Options

Air*Link*

Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Este modelo puede solicitarse bajo pedido SIN ILUMINACIÓN.
This model can be manufactured WITHOUT LIGHTING on request

Conjunto botonera INOX de encastre a pared.
Solo suministrado con la campana.
Stainless steel button panel set for embedding into the wall.
Available only at the factory.

Conjunto botonera BLANCO de encastre a pared.
Solo suministrado con la campana.
White enamel button panel set for embedding into the wall.
Available only at the factory.

Notas / Notes

Caja motor rotativa : La salida de humos puede cambiarse gracias a la caja motor rotativa
Motor Box rotary : Exit position can be changed thanks to its rotative motor box

AirClean

Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.



Para otras alturas, consultar con nuestra división técnica.
For other heights, please check with our Technical department.

Bajo presupuesto / On request

Modelo personalizable en cualquier color de la carta RAL
Customizable model in any color from the RAL chart



Opcional / Options
Inox / Stainless Steel
Esmaltado blanco / White

SKYRING



Modelos / Models

S.E.C. System®

Interior / Interior

Color	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
Plata / Silver	V.1130 eco PLUS	Ø150	B	010004
Oro / Gold	V.1130 eco PLUS	Ø150	B	010005
Cobre / Copper	V.1130 eco PLUS	Ø150	B	010006
Blanco / White	V.1130 eco PLUS	Ø150	B	010007
Negro Sat. / Black Satin	V.1130 eco PLUS	Ø150	B	010008
Intermedio exterior / Duct-in-line motor				
Plata / Silver	V.1550 eco	Ø150	A	010009
Oro / Gold	V.1550 eco	Ø150	A	010010
Cobre / Copper	V.1550 eco	Ø150	A	010011
Blanco / White	V.1550 eco	Ø150	A	010012
Negro Sat. / Black Satin	V.1550 eco	Ø150	A	010013

Opcionales / Options

AirLink

Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Kit cables / kit cables

L: 2500 mm	500050400126	45 €
L: 4000 mm	500050400127	90 €


Notas / Notes

Iluminación circular LED 14W
Circular 14W LED Lighting

Altura estándard del cable 1560 mm. No es posible mayor extensión del cable.
Standard Cable length 1560 mm. Longer sizes not available

Para otras alturas, consultar con nuestra división técnica.
For other heights, please check with our Technical department.

Esquemas medidas / Technical Drawings



Zona de cocción recomendada:
Modular 30-40 cm
Compacta máx. 60 cm

Recommended Cooktop:
Modular 30-40 cm
Compact: Max 60 cm



Regulación de medida en falso techo de 200 a 300 mm.
200-300 mm False Ceiling regulation

Altura mínima falso techo
Minimum height of false ceiling

Motor Int.	200 mm
Motor Ext.	200 mm


Medidas Encastre Built in Sizes	75 cm	Ø510

Acceso / Access WEB

Ver sección sobre características y recomendaciones para las campanas de techo. See section on features and recommendations for the ceiling hoods. Pag. 120



SKYRING


Negro satinado / Black Satin


Blanco / White


Oro / Gold


Cobre / Copper

CAMPANAS DE INTEGRACIÓN

INTEGRATED COOKER HOODS






E-390
Campana integrada en la placa de cocción.
Cristal negro

E-391
Hood integrated into induction cooktop.
Black glass



Instalación fácil y compatible con cualquier tipo de muebles
Easy and compatible with all kind of furniture





E-390
BISELADA
BEVELED



E-391
SOBRE ENCIMERA
BUILT-IN



E-391
ENCASTRADA
FLUSHED





E-390
E-391

E-390
E-391

Campana integrada en la placa de cocción. Cristal negro
Hood integrated into induction cooktop. Black glass

eco PLUS · Filters ALU · Slider · Last TIME

Modelos / Models

E-390 Cristal biselado / Beveled glass

S.E.C. System® Motor Interior / Interior Motor

Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
Extracción / Extraction V.1130 eco PLUS	Ø150	A+	010074
Recirculación / Recirculation V.1130 eco PLUS	Ø150		010075
Recirculación+Difusor (Salida Frontal o Posterior) Recirculation+Diffuser (Front or Rear Exit) V.1130 eco PLUS	Ø150		010076
Recirculación+Difusor (Salida Lateral) Recirculation+Diffuser (Side Exit) V.1130 eco PLUS	Ø150		010199

E-391 Cristal recto / Straight glass


S.E.C. System® Motor Interior / Interior Motor

Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
Extracción / Extraction V.1130 eco PLUS	Ø150	A+	010064
Recirculación / Recirculation V.1130 eco PLUS	Ø150		010065
Recirculación + Difusor (Salida Frontal o Posterior) Recirculation + Diffuser (Front or Rear Exit) V.1130 eco PLUS	Ø150		010066
Recirculación+Difusor (Salida Lateral) Recirculation+Diffuser (Side Exit) V.1130 eco PLUS	Ø150		010200


Esquemas medidas / Technical Drawings

Medidas Encastre / Dimensions built in size

Instalación vidrio superpuesto
Installation "built-in" / "built-on top"




Instalación vidrio enrasado
Installation "flushed"




Tamaño del Vidrio Size of glass		Tamaño de Corte Size of cut		Fondo Rear	Lado Lateral	Radio Radio	Instalación en vidrio al ras Installation "flushed"		
A1	B1	C	D	E (min)	F (min)	H	A2	B2	G*
520	780	490	750	38	40	8	524	784	5


* Profundidad/Depth

La medida exterior mínima del mueble para instalar este tipo de campana es de 900 x 560 mm.
The minimal external dimension of furniture to install this hood should be 900 x 560 mm.



Atención: Apertura mínima para la ventilación de humos > 500 cm²
Venting Minimum Opening > 500 cm²





	EXT.	MÍN.	MÀX.	Power W	Booster W	Súper Booster W
A	220 x 180 mm	100 mm	Ø 180 mm	2100w	2600w	3700w
B	220 x 360 mm	135 mm	Ø 220 mm	-	-	-

Integración / Integrated

Características de la campana	Features of the cooker hood
Mínima altura interior de la campana 197 mm	Shallow built-under in 197 mm
Motor de bajo consumo y ecoeficiente	Eco-efficient low consumption motor
Bajo nivel sonoro: 61 dB max	Lowest Noise levels Max 61 Db
Excelente velocidad de aspiración à 10 M/s	Excellent Airflow speed levels on top 10 M/s
2 mode de recirculación: filtros de carbono reactivables o filtros cerámicos de última generación	2 Recirc. versions Rectivated Carbon Filters or high Efficiency Ceramic Filters built in 60 mm plinth
Conducto rectangular trasero: 220 x 55 mm	Rear 220 x 55 mm rectangular ducting pipe (Extraction version)

Características de la placa de inducción	Features of the induction hob
Stop&Go	Stop&Go
Cristal cerámico Keraspectrum	Keraspectrum Glass and E.G.O High Tech inside
Cocción automática	Automatic cooking
La función Bridge permite acoplar 2 inductores de cada lado para hacer un único conjunto	Bridge function allows coupling 2 inductors on each side to make it a unique set
Detección inteligente de recipiente	Intelligent self-pot detection
La función Chef le permite modificar la posición de la sartén dentro de la placa sin perder la potencia de calor	Chef function. Let you easily move the pan from Inductors left to right keeping the heating power level
Indicador de calor residual	Residual heat indicator
Función Booster y Doble Booster Acelerador de calor	Booster & Double Booster function Heating accelerator

Notas / Notes

Incluye bandeja de limpieza fácil que recoje el aceite
Includes easy-cleaning tray for collection of oils


Acceso / Access WEB E-390

Acceso / Access WEB E-391

Cada referencia incluye todos los accesorios necesarios para la instalación.
Each reference includes all necessary accessories for the installation.




E-390 (ref. 10074) - E-391 (ref. 10064)
Version Salida exterior
Version: External exit





E-390 (ref. 10075) - E-391 (ref. 10065)
Versión Recirculación y filtros FCLR-AE
Version: Recirculation and FCLR-AE filters









E-390 (ref. 10076) - E-391 (ref. 10066)
Versión Recirculación con difusor y filtros cerámicos FCCR-AE.
Version: Recirculation with diffuser and ceramic filter FCCR-AE

Salida Frontal / Front Exit




Salida Posterior / Rear Exit



Esquema Difusor zócalo ver pág. 210 / Plinth Diffuser technical drawings see page 210



E-390 (ref. 10199) - E-391 (ref. 10200)
Versión Recirculación con difusor y filtros cerámicos FCCR-AE.
Version: Recirculation with diffuser and ceramic filter FCCR-AE



Esquema Difusor zócalo ver pág. 210 / Plinth Diffuser technical drawings see page 210

E-392
E-393

Campana integrada en la placa de cocción. Cristal negro

Hood integrated into induction cooktop. Black glass


New Collection



E-392
BISELADA
BEVELED



E-393
ENCASTRADA
FLUSHED





E-393

SOBRE ENCIMERA

BUILT-IN



E-392
E-393

E-392
E-393

Campana integrada
en la placa de cocción. Cristal negro
Hood integrated into
induction cooktop. Black glass

New Collection

eco PLUS · Filters ALU · Slider · Last TIME · Filters HEPA




Modelos / Models


E-392 Cristal biselado / Beveled glass
S.E.C. System® Motor Interior / Interior Motor

Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
Recirculación / Recirculation V.1130 eco PLUS	Ø150	A+	010299

E-393 Cristal recto / Straight glass
S.E.C. System® Motor Interior / Interior Motor

Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
Recirculación / Recirculation V.1130 eco PLUS	Ø150	A+	010300





	□ EXT.	□ MÍN.	□ MÀX.	Power W	Booster W	Súper Booster W
A	220 x 180 mm	100 mm	Ø 180 mm	2100w	2600w	3700w
B	220 x 360 mm	135 mm	Ø 220 mm	-	-	-


Características de la campana	Features of the cooker hood
Mínima altura interior de la campana 197 mm	Shallow built-under in 197 mm
Motor de bajo consumo y ecoeficiente	Eco-efficient low consumption motor
Bajo nivel sonoro: 61 dB max	Lowest Noise levels Max 61 Db
Excelente velocidad de aspiración à 10 M/s	Excellent Airflow speed levels on top 10 M/s
Recirculación: Filtros de carbono reactivables de alta eficiencia + Filtro HEPA	Recirculation: High efficiency reactivable carbon filters + HEPA filter
Conducto rectangular trasero: 220 x 55 mm	Rear 220 x 55 mm rectangular ducting pipe (Extraction version)

Características de la placa de inducción	Features of the induction hob
Stop&Go	Stop&Go
Cristal cerámico Keraspectrum	Keraspectrum Glass and E.G.O High Tech inside
Cocción automática	Automatic cooking
La función Bridge permite acoplar 2 inductores de cada lado para hacer un único conjunto	Bridge function allows coupling 2 inductors on each side to make it a unique set
Detección inteligente de recipiente	Intelligent self-pot detection
La función Chef le permite modificar la posición de la sartén dentro de la placa sin perder la potencia de calor	Chef function. Let you easily move the pan from Inductors left to right keeping the heating power level
Indicador de calor residual	Residual heat indicator
Función Booster y Doble Booster Acelerador de calor	Booster & Double Booster function Heating accelerator


Notas / Notes

Incluye bandeja de limpieza fácil que recoje el aceite
Includes easy-cleaning tray for collection of oils

Vista frontal / Front view




Vista Trasera / Rear view




Medidas Encastre / Dimensions built in size

Instalación vidrio superpuesto
Installation "built-in" / "built-on top"




Instalación vidrio enrasado
Installation "flushed"



Tamaño del Vidrio Size of glass		Tamaño de Corte Size of cut		Fondo Rear	Lado Lateral	Radio Radio	Instalación en vidrio al ras Installation "flushed"		
A1	**B1**	**C**	**D**	**E (min)**	**F (min)**	**H**	**A2**	**B2**	**G***
520	780	490	750	50	40	8	524	784	5

* Profundidad/Depth


La medida exterior mínima del mueble para instalar este tipo de campana es de 900 x 560 mm.
The minimal external dimension of furniture to install this hood should be 900 x 560 mm.




Atención: Apertura mínima para la ventilación de humos > 500 cm²
Venting Minimum Opening > 500 cm²

Medidas de corte en trasera del mueble / Cutting measures in the back of the furniture

Vista Trasera / Rear view





***Atención:**
La cota de 43,5mm es para encimeras de grosor 19mm.
La cota variará en función del grosor de la encimera.
43,5mm dimension is for 19mm thick countertops.
This dimension will change depending on the countertop thickness.

Acceso / Access WEB
E-392

Acceso / Access WEB
E-393

E-320 Inox - Cristal negro
Stainless Steel - Black glass

90 120 cm | Filters ALU | Touch | Elect. | Last TIME

Mod. Inox
Stainless steel

SAP
Sistema anti atrapamientos Pando
Pando Anti-Trap Safety System

Modelos / Models

Inox / Stainless Steel

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
Motor Interior / Interior Motor				
90	V.950	Ø150	A	008994
120	V.950	Ø150	A	009783
Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor				
90	V.1200	Ø150	B	008995
120	V.2000	Ø200	B	009784

Cristal Negro / Black glass

Motor Interior / Interior Motor				
90	V.950	Ø150	A	008998
120	V.950	Ø150	A	009786
Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor				
90	V.1200	Ø150	B	008999
120	V.2000	Ø200	B	009787

Opcionales / Options

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Notas / Notes

Notas para instalación con placa de gas
Notes for installation with a gas hob

Distancia mínima de 50 mm entre marco exterior campana y marco exterior placa de gas.
The minimum distance between the hood and the gas hob must be 50 mm

Potencia máxima placa de gas 12.6 kw
Maximum power of gas hob: 12.6 Kw

Distancia mínima entre marco exterior placa de gas y marco exterior quemador de gas, consultar manual según tipo y potencia.
Please,consult the distance form exterior part of the hob and exterior part of gas burner, according to the type and power of the hob.

Leer atentamente el manual de uso e instalación que acompaña el producto.
Please, read attentively the installation guide of the product

Notas para instalación con placa inducción
Notes for installation with an induction hob

Medida de 90 cm sólo para encimeras de 81 x 38 cm.
90 cm Size only for 81 x 38 cm hobs.


Medida de 120 cm sólo para encimeras de 105 x 38 cm.
120 cm Size only for 105 x 38 cm hobs.

Sólo recomendable en zonas de cocción compactas, no modulares.
Only recommended for non-modular hobs.

Distancia máxima entre campana y zona de cocción de 50 mm.
Maximum distance between hood and hob 50 mm.

Esquemas medidas / Technical Drawings


Motor Interior / Interior Motor



Medidas Encastre
Built in Sizes

90 cm	100 x 842
120 cm	100 x 1142

Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor



Acceso / Access WEB





E-320

E-350

Inox texturado.
Panel frontal Inox / Cristal Negro
Textured Stainless Steel.
Stainless Steel front panel / Black glass

New Collection

90 120 cm · LED 6000K · Filters ALU · Touch · Last TIME · SIA Safety · eco

SAP

Sistema anti atrapamientos Pando
Pando Anti-Trap Safety System

Modelos / Models

Motor Interior / Motor Intermedio Exterior
Interior Motor / Duct-in-line motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
Panel frontal inox / Stainless Steel front panel				
90	V.1350	Ø150	B	009215
120	V.1350 eco	Ø150	B	010327
Panel frontal Cristal Negro / Black glass front panel				
90	V.1350	Ø150	B	009239
120	V.1350 eco	Ø150	B	010328

Opcionales / Options

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Convertidor circular a rectangular (Ref. 640064500079)
Transition from round to rectangular. Ref. 640064500079

Notas / Notes

Notas generales
Notes

Iluminación led sólo disponible en 6000 k
Ligthing available only in LED 6000k

Extensión sobre encimera de hasta 50 cm.
Slide up telescopic extension of up to 50 cm.

Notas para instalación con placa inducción
Notes for installation with a induction hob

Para encimeras de 81 x 38 cm.
For 81 x 38 cm hobs.

Sólo recomendable en zonas de cocción compactas, no modulares.
Only recommended for non-modular hobs.

Distancia máxima entre campana y zona de cocción de 50 mm.
Maximum distance between hood and hob 50 mm.

Notas para instalación con placa de gas
Notes for installation with a gas hob

Distancia mínima de 50 mm entre marco exterior campana y marco exterior placa de gas.
The minimum distance between the hood and the gas hob must be 50 mm


Potencia máxima placa de gas 11,0 kw
Maximum power of gas hob: 11.0 Kw


Distancia mínima entre marco exterior placa de gas y marco exterior quemador de gas, consultar manual según tipo y potencia.
Please,consult the distance from exterior part of the hob to the exterior part of gas burner, according to the type and power of the hob.

Leer atentamente el manual de uso e instalación que acompaña el producto.
Please, read attentively the installation guide of the product


Esquemas medidas / Technical Drawings

Motor Interior / Interior Motor







* Box de motor con posibilidad de giro de 360º
The motor position can be turned around 360



Caja motor
Box engine






Caja de potencia
Power box


Medidas de encastre
Built in Sizes

90 cm	108 x 880
120 cm	108 x 1130


Acceso / Access WEB


Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor






** Opcional: convertidor circular a rectangular
Options: Round to rectangular adaptor





Caja motor remota
Box remote engine



Distancia entre campana y motor
Distance between cooker hood and motor

Integración / Integrated



Model. 90 cm







E-350

integralkitchensolutions






EVOLIKE

Estructura para Grupo EVO de pared o isla
Structure for wall or island EVO group

Dimensione y decore su EVOLIKE

Puede panelarse con multitud de materiales:
madera, cristal, espejo, solid surface, losa cerámica, acero inoxidable, ...




Bajo presupuesto / On request

Este producto se suministra conjuntamente con el grupo EVO adecuado.
(Nunca se venderá solo la estructura).
This product is delivered together along with its EVO group accordingly.
(The structure is never sold on its own).

Dependiendo de las medidas de la estructura, se puede suministrar con el grupo filtrante S.E.C. System.
Can be supplied with the S.E.C. System filter set depending on the size of the structure.

Size and decorate your EVOLIKE

You can choose from a wide range of materials:
wood, glass, mirrored, solid surface, ceramic tile, stainless steel and more.




Dimensiones mínimas estándard
Standard Minimum Dimensions

	A (mm)	B (mm)
EVO 58	330	670
EVO 78	330	870
EVO 94,8	330	1035
EVO 111,6	330	1200
EVO 128,5	330	1375

EVO - Distribución filtros y luces por medidas.


EVO - Distribution of filters and lights according the size of the hood.



Base INOX EVO.

Stainless Steel base for EVO

* Cualquier variación sobre las medidas indicadas, bajo presupuesto.
* Any variation to the above sizes, on request.



Descripción / Description	Ref.
Base INOX EVO 580	009136
Base INOX EVO 780	009137
Base INOX EVO 948	009985
Base INOX EVO 1116	009986
Base INOX EVO 1285	009989



EVO

Inox
Stainless Steel

58 cm
78 cm
94,8 cm
111,6 cm
128,5 cm

cm · SEC System PLUS · eco · Filters Inox · LED 4000K · Filters Auto. · Elect. · Last TIME · SIA Safety · GAS 65 cm · IND 55-65 cm

Modelos / Models

S.E.C. System®
Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
58	V.750	Ø125	B	008496
	V.850	Ø150	A+	007792
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A++	009615
78	V.750	Ø125	B	008498
	V.850	Ø150	A+	007379
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A++	009616
	V.1250 eco	Ø150	A++	008499
94,8	V.750	Ø125	B	008500
	V.850	Ø150	A+	007796
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A++	009618
	V.1250 eco	Ø150	A++	008501
111,6	V.850	Ø150	A+	007800
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	009620
	V.1250 eco	Ø150	A+++	008502
128,5	V.850	Ø150	A+	007804
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A++	009622
	V.1250 eco	Ø150	A+++	008503

Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor

78	V.1550 eco	Ø150	A+	009617
94,8	V.1550 eco	Ø150	A+	009619
111,6	V.1550 eco	Ø150	A+	009621
128,5	V.1550 eco	Ø150	A+	009623

Opcionales / Options

AirLink

Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Cambio a LED cálido de 3000K.
Indicar claramente en el pedido si el cambio debe realizarse en fábrica.
LED change to warm light LED 3000K.
Clearly indicate in the order if the change must be made at the factory.

Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana.
Remote Control Touch supplied together with the hood.

Opción de salida trasera. Indicar en pedido.
Option of rear exit, has to be mentioned in the order.


Base Inox para GRUPO Filtrante. Ver página 208
Stainless Steel base for filtering SET, see page 208

Para otras motorizaciones, consultar
For other motor options please check

Esquemas medidas / Technical Drawings

Medidas de encastre
Built in Sizes


58	262 x 554
78	262 x 754
95	262 x 922
111,6	262 x 1087
128,5	262 x 1257




Acceso / Access WEB

PRO

Inox
Stainless Steel





Modelos / Models

S.E.C. System®
Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
52	V.850	Ø150	A+	009726
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010026
85	V.850	Ø150	A+	009727
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010027
	V.1250 eco	Ø150	A++	010078
100	V.850	Ø150	A+	009831
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010077
	V.1250 eco	Ø150	A++	010079

Opcionales / Options

AirLink
Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

El motor V.1050 no puede incorporar filtros de carbón
V.1050eco motor cannot incorporate Carbon Filters

Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana.
Remote Control Touch supplied together with the hood.

Base Inox para GRUPO Filtrante. Ver página 208
Stainless steel base for filtering SET, see page 208

Notas / Notes

AirClean
Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.

Incorpora bandeja de fácil limpieza que recoge las grasas de la cocción de los filtros.
Includes easy-cleaning tray for collection of oils.

Salida de humos superior o trasera
Top of back fume outlet

1


Filtros profesionales: su forma estilo laberinto permite el paso del aire a la vez que ayuda a condensar las partículas de grasa, liberando al motor de estas suciedades lo que permite que trabaje con menos desgaste y consigue un aumento de la vida útil del mismo.
Su fabricación en acero inoxidable de primera calidad hace que sea prácticamente impenetrable para la grasa y le proporciona una durabilidad ilimitada. Los filtros pueden limpiarse fácilmente incluso en lavavajillas, manteniéndose siempre como nuevos.


Professional filters: their maze-type design allows air to pass through while helping to condense grease particles, keeping this dirt out of the motor and so reducing wear and tear and prolonging the working life of the motor.
The fact that it is made of top-quality stainless steel means it is practically impenetrable by grease and gives it unlimited durability.

2

Bandeja recoge-grasas: recoge las grasas filtradas permitiendo una fácil limpieza y mantenimiento de la campana extractora, a la vez que impide cualquier posible goteo en la zona de cocción. La bandeja es desmontable para su perfecto mantenimiento.

Grease tray: includes a removable tray tp pich up any drops of grease that might have acumulated in the hood to ensure easy a cleaning and maintenance.





3


Salida de humos adaptable: El tubo de salida de humos puede ser vertical o por la parte trasera, facilitando la adaptación a diferentes proyectos sin tener que cambiar de grupo filtrante. Esta acción la puede realizar fácilmente el instalador.

Adaptable fume outlet: The fume outlet flue can be vertical or through the back, making it easier to adapt for different projects without having to change the filter unit.
This can be done easily by the installer.

Integración / Integrated


Base INOX PRO
Stainless Steel base for PRO

* Cualquier variación sobre las medidas indicadas, bajo presupuesto.
* Any variation to the above sizes, on request.



Descripción / Description	Ref.
Base INOX PRO 520	9823
Base INOX PRO 850	9824
Base INOX PRO 1000	9987

Esquemas medidas / Technical Drawings



Dimensiones de encastre
Built in Sizes

52	265 x 501
85	265 x 846
100	265 x 981

Acceso / Access WEB



Model. 52 cm



PRO

NCR

Inox - Cristal negro o blanco
Stainless Steel - Black or white glass



52 78 111 cm · Touch · Last TIME · LED 4500K · Filters ALU · SIA Safety · GAS 65 cm · IND 55-65 cm

Modelos / Models

S.E.C. System®
Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
Cristal blanco - White Glass				
52	V.850	Ø150	A	009131
78	V.850	Ø150	A	009132
111	V.850	Ø150	A	009169
Cristal negro - Black Glass				
52	V.850	Ø150	A	010044
78	V.850	Ø150	A	010045
111	V.850	Ø150	A	010062

Opcionales / Options

AirLink
Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.


Cambio LED original a LED cálido de 3000K. Suministrado con la campana.
LED change to warm light LED 3000K. Available only at the factory

Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana.
Remote control Touch supplied together with the hood.

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Base inox para Grupo Filtrante. Ver página 208
Stainless steel base for filtering SETS. See page 208


Esquemas medidas / Technical Drawings



Integración / Integrated

Base INOX NCR
Stainless Steel base for NCR

* Cualquier variación sobre las medidas indicadas, bajo presupuesto.
* Any variation to the above sizes, on request.



Descripción / Description	Ref.
Base INOX NEO / NCR 520	9138
Base INOX NEO / NCR 780	9139
Base INOX NCR 1110	10080

Medidas de encastre
Built in Sizes

52	265 x 502
78	265 x 764
111	265 x 1092

Acceso / Access WEB



Model. 78 cm. RAL 9005. TOTAL BLACK



Model. 78 cm

NCR

GTI

Inox - Negro - Total Black
Stainless Steel - Black - Total Black

New Collection

51 72,5 81 111 128 cm | SEC System PLUS | eco | Elect. | Pando LED | Filters Inox | Filters Auto. | Last TIME | SIA Safety | GAS 65 cm | IND 55-65 cm

Modelos / Models

Inox / Stainless Steel

Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
51	V.750	Ø125	B	010136
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A++	010138
72,5	V.750	Ø125	B	010139
	V.850	Ø150	A+	010140
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A++	010141
	V.1250 eco	Ø150	A++	010142
81	V.850	Ø150	A+	010145
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A++	010146
	V.1250 eco	Ø150	A++	010147
111	V.850	Ø150	A+	010149
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A++	010150
	V.1250 eco	Ø150	A++	010151
128	V.850	Ø150	A+	010153
	V.1250 eco	Ø150	A++	010155

Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor

72,5	V.1550 eco	Ø150	A+	010143
81	V.1550 eco	Ø150	A+	010148

Negro / Black

Motor Interior / Interior Motor

51	V.750	Ø125	B	010157
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A++	010159
72,5	V.750	Ø125	B	010160
	V.850	Ø150	A+	010161
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A++	010162
	V.1250 eco	Ø150	A++	010163
81	V.850	Ø150	A+	010166
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A++	010167
	V.1250 eco	Ø150	A++	010168
111	V.850	Ø150	A+	010170
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A++	010171
	V.1250 eco	Ø150	A++	010172
128	V.850	Ø150	A+	010174
	V.1250 eco	Ø150	A++	010176

Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor

72,5	V.1550 eco	Ø150	A+	010164
81	V.1550 eco	Ø150	A+	010169

Opcionales / Options


AirLink


Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.


Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana.
Remote control Touch supplied together with the hood.

Esquemas medidas / Technical Drawings

Acceso / Access WEB








Medidas de encastre
Built in Sizes

510	490 x 268
725	705 x 268
810	790 x 268
1110	1090 x 268
1280	1260 x 268


Base GTI / Base for GTI

* Cualquier variación sobre las medidas indicadas, bajo presupuesto.
* Any variation to the above sizes, on request.



Base	Ref.	Base	Ref.
INOX/S.S. GTI 510	010203	NEGRA/BLACK GTI 510	010226
INOX/S.S. GTI 725	010204	NEGRA/BLACK GTI 725	010227
INOX/S.S. GTI 810	010205	NEGRA/BLACK GTI 810	010228
INOX/S.S. GTI 1.110	010206	NEGRA/BLACK GTI 1.110	010229
INOX/S.S. GTI 1.280	010207	NEGRA/BLACK GTI 1.280	010230

Distribución filtros y luces por medidas.
Distribution of filters and lights according the size of the hood.



Integración / Integrated



Model. Inox (81 cm)



Model. Negro / Black (81 cm)



Model. Total Black (81 cm)

GTI

Filtros tintados en Negro - Black tinted filters

Front. (cm)	Filtros por grupo filtrante Filters by filter group
51	3 Unidades / 3 Units
72,5	5 Unidades / 5 Units
81	5 Unidades / 5 Units

Front. (cm)	Filtros por grupo filtrante Filters by filter group
111	6 Unidades / 6 Units
128	7 Unidades / 6 Units

(*) Incremento de precio sobre el P.V.R del Grupo Filtrante correspondiente
Price increase over the P.V.R of the corresponding Filtering Group



GRV

Inox
Stainless Steel

52
78
cm

Touch

Last TIME

LED 4200K

Filters Inox

SIA Safety

GAS 65 cm

IND 55-65 cm


Modelos / Models

S.E.C. System®
Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
52	V.850	Ø150	A	010002
78	V.850	Ø150	A	010003


Base INOX GRV
Stainless Steel base for GRV


* Cualquier variación sobre las medidas indicadas, bajo presupuesto.
* Any variation to the above sizes, on request.



Descripción / Description	Ref.
Base INOX GRV 520	010118
Base INOX GRV 780	010119

Esquemas medidas / Technical Drawings





Medidas encastre
Built in Sizes

52	497 x 265
78	757 x 265

Acceso / Access WEB

Opcionales / Options

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Opción de cambio a LED de luz cálida de 3200K. Suministrado con la campana.
LED change to warm light LED 3200K. Available only at the factory.

Base inox para Grupo Filtrante. Ver página 208
Stainless steel base for filtering SETS. See page 208



NEO

Inox
Stainless Steel


52 78 cm · AIR Clean 5h · LED 4000K · Filters ALU · Last TIME · GAS 65 cm · IND 55-65 cm

Modelos / Models

S.E.C. System®
Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
52	V.850	Ø150	A+	009009
78	V.850	Ø150	A+	009010

Esquemas medidas / Technical Drawings



Medidas Encastre
Built in Sizes

52	265 x 502
78	265 x 764

Acceso / Access WEB


Opcionales / Options

- Filtro inoxidable. Precio unitario
  Stainless steel filter. Unit price
- Kits de recirculación. Ver página 210
  Activated carbon filters kit. See page 210
- Opción de cambio a LED de luz cálida de 3000K. Suministrado con la campana.
  LED change to warm light LED 3000K. Available only at the factory.
- Mando a distancia electrónico. Suministrado con la campana.
  Electronic remote control (only for Inox model). Available only at the factory.
- Base inox para Grupo Filtrante. Ver página 208
  Stainless steel base for filtering SETS. See page 208

Base INOX NEO

Stainless Steel base for NEO

* Cualquier variación sobre las medidas indicadas, bajo presupuesto.
* Any variation to the above sizes, on request.



Notas / Notes

AirClean
Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.



Descripción / Description	Ref.
Base INOX NEO / NCR 520	9138
Base INOX NEO / NCR 780	9139
Base INOX NCR 1110	10080



Model. 90 cm

TIB

Inox - Cristal
Stainless Steel - Glass






Modelos / Models

Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
60	V.730	Ø120	A	009908
90	V.730	Ø120	A	009909

Esquemas medidas / Technical Drawings





Visera abierta
Visor open

Opcionales / Options

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Cambio LED original a LED cálido de 3000K. Suministrado con la campana.
LED change to warm light LED 3000K. Available only at the factory.

Acceso / Access WEB



TIM

Inox - Cristal
Stainless Steel - Glass





Modelos / Models

S.E.C. System®
Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
60	V.750	Ø120	B	009791
	V.850	Ø150	A+	009792
90	V.750	Ø120	B	009793
	V.850	Ø150	A+	009794
120	V.850	Ø150	A	009795

Opcionales / Options

AirLink
Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.


Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210


Substitución de LED original por el Sistema Pando LED
Change of the original LED to the Pando LED system

Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana
Remote control Touch supplied together with the hood.

Juego de tubos hasta altura total de 1400 mm
Set of chimneys to a total height of 1400 mm

Esquemas medidas / Technical Drawings






Visera abierta
Visor open

Acceso / Access WEB

TIM-2

Inox - Negro - Cristal
Stainless Steel - Black - Glass





Modelos / Models

S.E.C. System®
Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
Inox / Stainless Steel				
60	V.750	Ø120	C	010122
	V.850	Ø150	A+	010123
80	V.750	Ø120	C	010134
	V.850	Ø150	A+	010135
90	V.750	Ø120	C	010124
	V.850	Ø150	A+	010125
120	V.850	Ø150	A+	010126
Negro / Black				
60	V.750	Ø120	C	010178
	V.850	Ø150	A+	010179
80	V.750	Ø120	C	010180
	V.850	Ø150	A+	010181
90	V.750	Ø120	C	010182
	V.850	Ø150	A+	010183
120	V.850	Ø150	A+	010184

Opcionales / Options

AirLink
Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie.
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210


Substitución de LED original por el Sistema Pando LED
Change of the original LED to the Pando LED system

Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana.
Remote control Touch supplied together with the hood.


Juego de tubos
Set of chimneys


Esquemas medidas / Technical Drawings

quick fix **Sistema de fácil instalación. Ver pág. 13**
Easy installation system. See page 13



Opcional
Optional





Visera abierta
Visor open

Acceso / Access WEB





TIM-2

TIX

Inox Antracita - Cristal
Anthracite Stainless Steel - Glass

New Collection



60 90 120 cm | SEC System PLUS | eco | quick fix | AIR Clean 5h | Pando LED
Touch | Last TIME | Filters Inox | Filters Inox Auto | SIA Safety | GAS 65 cm | IND 55-65 cm

Modelos / Models


S.E.C. System®
Motor Interior / Interior Motor


Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
Antracita / Anthracite				
60	V.750	Ø120	B	010345
	V.850	Ø150	A	010346
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010347
90	V.750	Ø120	B	010348
	V.850	Ø150	A	010349
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010350
	V.1250 eco	Ø150	A+	010351
120	V.850	Ø150	A	010353
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A	010354
	V.1250 eco	Ø150	A+	010355
Inox / Stainless Steel				
60	V.750	Ø120	B	010356
	V.850	Ø150	A	010357
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010358
90	V.750	Ø120	B	010359
	V.850	Ø150	A	010360
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A+	010361
	V.1250 eco	Ø150	A+	010362
120	V.850	Ø150	A	010364
	V.1050 eco SEC® PLUS	Ø150	A	010365
	V.1250 eco	Ø150	A+	010366

Esquemas medidas / Technical Drawings

quick fix

Sistema de fácil instalación. Ver pág. 13
Easy installation system. See page 13





Opcionales / Options

AirLink
Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

El mando a distancia Touch podrá ser suministrado únicamente bajo pedido con la campana.
Remote control can be supplied only on request with the cooker hood.

Juego de tubos hasta altura total de 940 mm
Set of chimneys to a total height of 940 mm

Notas / Notes

AirClean
Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.

Acceso / Access WEB

Integración / Integrated



Model. 90 cm



TIX



Model. 99 cm

BGF S.E.C.System

Inox
Stainless Steel

50 75 99 124 cm · eco · Elect. · Last TIME · LED 4000K · Filters Inox · Filters Auto. · SIA Safety · GAS 65 cm · IND 55-65 cm

Modelos / Models

S.E.C. System®

Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
50	V.750	Ø125	B	008504
	V.850	Ø150	A	006810
	V.1050 eco	Ø150	A+	009671
75	V.750	Ø125	B	008508
	V.850	Ø150	A	006811
	V.1050 eco	Ø150	A+	009624
	V.1250 eco	Ø150	A++	008509
99	V.750	Ø125	B	008512
	V.850	Ø150	A	006812
	V.1050 eco	Ø150	A+	009628
	V.1250 eco	Ø150	A+	008513
124	V.850	Ø150	A	006813
	V.1250 eco	Ø150	A++	008516

Motor Intermedio exterior / Duct-in-line motor


75	V.1550 eco	Ø150	A+	009625
99	V.1550 eco	Ø150	A+	009629
	V.2450 eco	Ø200	A+	009631
124	V.1550 eco	Ø150	A+	009635
	V.2450 eco	Ø200	A+	009637

Motor de tejado / Remote motor -Roof Outdoor

99	V.2350 eco	Ø200	A+	009632
124	V.2350 eco	Ø200	A+	009638

Esquemas medidas / Technical Drawings

Profundidad 460 mm
Depth 460 mm



Medidas Encastre
Built in Sizes

50	502 x 437
75	750 x 437
99	997 x 437
124	1245 x 437

Acceso / Access WEB

Opcionales / Options

AirLink
Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Cambio LED original a LED cálido de 3000K. Suministrado con la campana.
LED change to warm light LED 3000K. Available only at the factory.

Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana.
Remote Touch Control supplied together with the hood.



PGF

Inox
Stainless Steel


60 70 cm · LED 4000K · Slider · Filters ALU · GAS 65 cm · IND 55-65 cm

Modelos / Models

S.E.C. System®
Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	
60	V.730	Ø120	A	009954
70	V.730	Ø120	A	009955

Esquemas medidas / Technical Drawings



Opcionales / Options

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Cambio a LED de luz cálida de 3000K. Suministrado con la campana.
LED change to warm light LED 3000K. Available only at the factory.


Medidas encastre
Built in Sizes


60	505 x 285
70	705 x 285

Acceso / Access WEB

GIM

Inox - Frontal panelable
Stainless Steel - panelable Front.





Modelos / Models

GIM2

S.E.C. System®
Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
60	V.850	Ø150	A	008616
90	V.850	Ø150	A	007966
120	V.850	Ø150	A	007969

GIM3

S.E.C. System®
Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
90	V.850	Ø150	A	009166

Opcionales / Options

AirLink
Modelo compatible. Es imprescindible solicitar esta opción en el pedido de la campana. No se equipa de serie
Compatible Model. This option must be requested together with the purchase order. Is not included as standard.

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Cambio a LED cálido de 3000K. Suministrado con la campana.
LED change to warm light LED 3000K. Available only at the factory.


Mando a distancia Touch. Suministrado con la campana.
Remote Touch Control supplied together with the hood.

Opción de salida trasera. Indicar en pedido.
Option of rear exit, has to be mentioned in the order.

Esquemas medidas / Technical Drawings


GIM-2

Altura / Height: 390 mm
Fondo / Depth: 325 mm



GIM-3

Altura / Height: 360 mm
Fondo / Depth: 325 mm



Acceso / Access WEB

Notas / Notes

Incluye de serie perfil protector para la puerta del mueble.
Includes profile protector as standard for the door.

Incorpora bandeja de fácil limpieza que recoge las grasas de la cocción de los filtros.
Includes easy-cleaning tray for collection of oils.

Consultar ficha técnica de herrajes para peso máximo y medidas recomendables de la puerta panelable.
See hardware technology sheet for maximum weight and sizes recommended for the panel.



Model. 90 cm



Model. 120 cm

GIM



GIT

Inox
Stainless Steel




60 cm · Elect. · Last TIME · LED 4000K · Filters Inox · SIA Safety · GAS 65 cm · IND 55-65 cm


Modelos / Models

S.E.C. System®
Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
60	V.750	Ø125	B	009011
	V.850	Ø150	A+	009012

Esquemas medidas / Technical Drawings





Opcionales / Options

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Cambio a LED cálido de 3000K. Suministrado con la campana.
LED change to warm light LED 3000K. Available only at the factory.

Acceso / Access WEB



ES

Inox
Stainless Steel


60 70 90 cm · Slider · LED 4000K · Filters Inox · GAS 65 cm · IND 55-65 cm

Modelos / Models

S.E.C. System®
Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
60	V.730	Ø120	A	009956
70	V.730	Ø120	A	009957
90	V.730	Ø120	A	009958

Esquemas medidas / Technical Drawings



Opcionales / Options

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Cambio a LED cálido de 3000K. Suministrado con la campana.
LED change to warm light LED 3000K. Available only at the factory.

Acceso / Access WEB



IES S.E.C.System

Inox
Stainless Steel




Modelos / Models

S.E.C. System®
Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
60	V.850	Ø150	A	006211
90	V.850	Ø150	A	006212

Esquemas medidas / Technical Drawings



Opcionales / Options

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Cambio a LED cálido de 3000K. Suministrado con la campana.
LED change to warm light LED 3000K. Available only at the factory.

Acceso / Access WEB



Touch NEGRO / Black Model. 60 cm

IES Touch S.E.C.System

Inox
Frontal cristal negro o blanco
Stainless Steel
Front black o white glass



Touch Blanco / White Model. 60 cm


60 90 cm · Touch · Last TIME · AIR Clean 5h · LED 4000K · Filters Inox · Filters Auto. · SIA Safety · GAS 60 cm · IND 55-65 cm

Modelos / Models

S.E.C. System®
Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
Cristal negro - Black Glass model				
60	V.850	Ø150	A	008566
90	V.850	Ø150	A	008567
Cristal blanco - White Glass model				
60	V.850	Ø150	A	009082
90	V.850	Ø150	A	009083

Esquemas medidas / Technical Drawings



Opcionales / Options

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Cambio a LED cálido de 3000K. Suministrado con la campana.
LED change to warm light LED 3000K. Available only at the factory.


Notas / Notes

AirClean
Sistema automático de funcionamiento del motor 10 min. cada hora durante 5 horas.
Automatic working motor system for 10 minutes every hour during 5 hours.

Acceso / Access WEB

GR20





Modelos / Models


Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
60	V.700	Ø120	D	010046
	V.700 ECS	Ø120	D	010047

Opcionales / Options

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Esquemas medidas / Technical Drawings



Acceso / Access WEB

GR05





Modelos / Models


Motor Interior / Interior Motor

Front. (cm)	Motor	Ø tubo	Clas. Ener.	Ref.
60	V.700	Ø150	D	009672
	V.730	Ø120	A	010024
90	V.700	Ø150	D	009673
	V.730	Ø120	A	010025

Opcionales / Options

Kits de recirculación. Ver página 210
Activated carbon filters kit. See page 210

Esquemas medidas / Technical Drawings



Medidas encastre
Built in Sizes

60	493 x 260
90	679 x 260

Acceso / Access WEB

INFORMACIÓN TÉCNICA

TECHNICAL INFORMATION

CAMPANAS DECORATIVAS
DECORATIVE COOKER HOODS

Especificaciones técnicas de motores
Technical Specifications Motors

VERSIÓN MOTORES / MOTOR VERSIONS	TIPO MOTOR / MOTOR TYPE	Ø conducto / duct	CAUDAL / AIRFLOW			POTENCIA SONORA / SOUND POWER		POTENCIA MÁXIMA / MAXIMUM POWER	PRESIÓN MÁXIMA / MAXIMUM PRESSURE	Conducto máximo recomendado / Max recom.ducting	Longitud de serie en cables conexión motor exterior
			Q MÍN.* m³/h	Q MAX.* (Intensive) m³/h	Q MAX. (Free 0Pa) m³/h	Lw MIN.* dBA	Lw MAX.* dBA	W MAX. W	Pa	Metros lineales / linear meters	
INTERIORES (dentro de la campana) / **INTERIOR** (inside the hood)											
V.700	INT	120 / 150	**199**	**382**	**560**	**49**	**60**	**140**	**260**	**4**	**-**
V.730	INT	120	**195**	**456**	**466**	**42**	**60**	**125**	**296**	**5**	**-**
V.750	INT	125	**218**	**483**	**590**	**45**	**66**	**150**	**455**	**6**	**-**
V.850	INT	150	**307**	**690**	**738**	**48**	**60**	**265**	**604**	**8**	**-**
V.950	INT	150	**158**	**757**	**763**	**38**	**61**	**350**	**589**	**6**	**-**
V.1350	INT/EXT *h	150	**313**	**856**	**910**	**46**	**61**	**290**	**505**	**10**	**-**
INTERIORES ECO (dentro de la campana) / INTERIOR ECO (inside the hood)											
V1130 ECO	INT	150	**141**	**592**	**1015**	**38**	**59**	**85**	**530**	**8**	**-**
V1050 ECO SEC PLUS	INT	150	**134**	**760**	**905**	**36**	**50**	**170**	**440**	**8**	**-**
V1250 ECO	INT	150	**250**	**941**	**1080**	**38**	**58**	**230**	**490**	**10**	**-**
V1350 ECO	INT/EXT *h	150	**250**	**970**	**1085**	**39**	**61**	**230**	**490**	**10**	**-**
V2200 ECO	INT	200	**642**	**1604**	**2190**	**47**	**61**	**750**	**1030**	**15**	**-**
INTERMEDIOS EXTERIORES / IN-LINE REMOTE MOTORS											
V1200 TIPO 1	EXT	150	**199**	**602**	**763**	**38**	**54**	**350**	**589**	**6 *a**	7
V2000 TIPO 1	EXT	200	**293**	**807**	**1495**	**32**	**41**	**250**	**720**	**10 *b**	7
INTERMEDIOS EXTERIORES ECO / ECO IN-LINE REMOTE MOTORS											
V1550 ECO TIPO 1 Y 2	EXT	150	**198**	**767**	**1080**	**36**	**51**	**230**	**490**	**10 *c**	6
V2450 ECO TIPO 2 Y 3	EXT	200	**430**	**1440**	**2335**	**39**	**59**	**168**	**498**	**12 *d**	6
V2600 ECO TIPO 1 Y 2	EXT	200	**642**	**1795**	**2190**	**45**	**59**	**750**	**1030**	**15 *e**	12
V3000 ECO TIPO 2 Y 3	EXT	200	**645**	**2915**	**3450**	**44**	**61**	**660**	**960**	**18 *e**	12
MURO ECO (Fachada) / ECO OUTDOORS WALL MOTOR											
V1300 ECO	MUR	150	**217**	**812**	**1290**	**42**	**56**	**168**	**990**	**6**	6
TEJADO ECO (En tejado o chimenea exterior) / ECO OVER-THE-ROOF MOTORS											
V2350 ECO	TEJ	200	**410**	**1675**	**2335**	**44**	**55**	**168**	**498**	**12 *f**	12
V3300 ECO	TEJ	200	**612**	**2880**	**3450**	**53**	**68**	**660**	**920**	**18 *g**	18

*a. De campana a motor máx. 2m
*b. De campana a motor mín. 2m - máx. 6m
*c. De campana a motor máx. 4m
*d. De campana a motor mín. 4m - máx. 6m
*e. De campana a motor mín. 6m - máx. 12m
*f. De campana a motor mín. 4m - máx. 12m
*g. De campana a motor mín. 6m - máx. 18m
*h. Motor exterior disponible según modelo, consultar catálogo.

Limite el número de curvas en la canalización, ya que cada curva reduce la eficacia de la aspiración:
- En Ø150 mm un codo 90º = 1m lineal.
- En Ø200 mm un codo 90º = 2,5m lineal.

Ejemplo: Si se usan 2 codos de 90º, la longitud total de una canalizacion de 3m lineales Ø150mm (3+1+1), es de 5m.
Si se usan 2 codos de 90º, la longitud total de una canalizacion de 3m lineales Ø200mm (3+2,5+2,5), es de 8m.

Los valores indicados están realizados a partir de ensayos en condiciones de laboratorio. Dependiendo del modelo y caracterìsticas de cada campana podrían variar sensiblemente. Debido a las constantes mejoras que Pando realiza en sus productos, esta información está siempre actualizada en nuestra web (www.pando.es)

*a. From hood to motor max. 2m
*b. From hood to motor mín. 2m - máx. 6m
*c. From hood to motor máx. 4m
*d. From hood to motor mín. 4m - máx. 6m
*e. From hood to motor mín. 6m - máx. 12m
*f. From hood to motor mín. 4m - máx. 12m
*g. From hood to motor mín. 6m - máx. 18m
*h. Outdoor motor available depending on model, see catalogue.

Limit the number of bends along the ducting, since every bend reduces the effectiveness of the airflow capacity:
- In Ø150 mm a 90º curve = 1 m linear.
- In Ø200 mm a 90º curve = 2.5 m linear.

i.e. If you use 2 curves of 90°, the total effective length of a 3 m linear 150 Ø duct is 3+1+1=5 m.
If you use 2 curves of 90°, the total effective length of a 3 m linear 200 Ø duct is 3+2.5+2.5=8 m.

Given values are based on tests under laboratory conditions. They may slightly vary depending on the model and the features of each hood. Due to the constant improvements that made by Pando in their products, this information is always up to date on our website (www.pando.es)

* UNE-EN 61591, UNE-EN 60704-2-13

(*) El uso de la certificación y de la marca es exclusivo para los modelos marcados con este símbolo en su etiqueta identificativa.
(*) The use of the certification and the brand is exclusive for all models marked with this symbol in its identifying label.

(*) Certificación de Producto SGS conforme a la norma UNE-EN 60335

Info. Técnic. & Acces.

Instalación de campanas
Hood installation guidelines

Hay que recordar siempre que las campanas extractoras de humos son aparatos electrodomésticos que necesitan de una instalación previa de tubo conductor de humos y que posteriormente deben respetarse unas condiciones mínimas de colocación (altura y anchura de campana sobre la encimera de cocción), y por supuesto, las de seguridad. El no respetar estas condiciones, supondrá con toda seguridad, que la campana tenga un rendimiento deficiente y muchas veces nulo.
A continuación les describimos las condiciones mínimas de colocación de una campana:

Please remember that a cooker hood is a domestic appliance used for extracting all odours, smoke and grease particles produced while cooking in the kitchen. Possibly this hood will be connected to an existing trunking to outside. Also the minimum distances from the cooker top (height and width) must be maintained to achieve the proper safe and optimized hood performance. Failure to take these parameters into account will create a deficient, or even void, effectiveness of extraction. Before choosing your cooker hood you should evaluate your kitchen dimensions as well as the appliances involved. Care should also be taken as to the correct connections to any reused existing ducts, as explained later.

La dimensión de la campana debe de ser igual o más grande que la placa de cocción para un funcionamiento óptimo.
Hood size must be equal or larger than the hob for a proper working





Imprescindible que la campana está centrada sobre la zona de cocción
It is important that the cooker hood is installed centered above the hob

Distancia óptima entre la campana y la placa de cocción
Optimum distance between cooker hood and cooktop

Campanas de pared
Wall cooker hoods



Campanas de isla
Island cooker hoods



Campanas de integración
Integration cooker hoods



Campanas de techo
Ceiling cooker hoods




CUATRO TIPOS DE MOTORES
FOUR TYPES OF MOTORS

Las mejores prestaciones, mínimo consumo eléctrico y excelente nivel sonoro.
Maximum performance, minimum power consumption and excellent noise level.

A

Motores interiores
Internal motors


V.700, V.730, V.750, V.850, V.950,V.1350
V.1130 ECO PLUS,
V.1050 ECO SEC System PLUS,
V.1250 ECO SEC y/and V.2200 ECO SEC





Motores instalados dentro del cuerpo de la campana.
Muchas de las versiones incorporan sistemas ECO eficientes y de gran rendimiento y bajo nivel sonoro.
El sistema V.1050 proporciona una reducción sonora de hasta un 20%.
V.1130 ECO PLUS consigue hasta un 57% más de caudal y mejora de presión en conducto.

Motors fitted inside the hood casing.
Many of the versions feature ECO efficient systems offering high performance at very low noise levels.
The V.1050 system offers up to 20% noise reduction
The V.1130 ECO PLUS achieves up to 57% higher flow and improved pressure in the pipe



B


Motores intermedios exteriores
Duct-in-line remote motors

V.1550 ECO, V.2450 ECO
V.2600 ECO y/and V.3000 ECO T2
V.1200 y/and V.2000S



Motores intermedios de colocación fuera del chasis de la campana. Pueden instalarse en falso techo o bajo cubierta. No pueden instalarse a la intemperie.
Gran capacidad de extracción sin ruido.
INCLUIDO
Las unidades con motorizaciones V.2450 y V.3000 Intermedio Exterior incorporan de serie 5 m de tubo de extracción de humos SEC System®
de Ø203 mm interior y Ø253 mm exterior.

Duct-in-line remote motors fitted separately from the hood chassis.
They can be mounted on a false ceiling or under the roof. They cannot be installed outdoors. High extraction capacity and without noise.
INCLUDED
The models with the V.2450 and V.3000 duct-in-line remote motor comes with 5 m of S.E.C. fume extractor flue as standard System®, interior Ø 203 mm and exterior Ø 253.



C


Motores tejado
Roof outdoor motors

V.2350 ECO
y/and V.3300 ECO



Motores para su colocación en tejado. Totalmente preparados para cualquier inclemencia del tiempo. Gran capacidad de extracción sin ruido.
INCLUIDO
Las unidades con motorizaciones V.2350 y V.3300 Tejado, incorporan de serie 5 m de tubo de extracción de humos SEC System® de Ø203 mm interior y Ø253 mm exterior.

Motors for mounting on the roof top of the house. Suitable for all weathers.
High extraction capacity with no noise.
INCLUDED
The models with the V.2350 and V.3300 Roof motor system, comes with 5 m of S.E.C. fume extractor flue as standard System®, interior Ø 203 mm and exterior Ø 253.



D


Motor exterior de muro
Wall outdoor motor

V.1300 ECO





Motores para su colocación adosados al muro exterior de la casa. Totalmente preparados para cualquier inclemencia del tiempo. Gran capacidad de extracción sin ruido,

Motors for mounting on the outside wall of the house.
Suitable for all weathers.
High extraction capacity with no noise.



B Motores intermedios exteriores para falso techo
Duct-in-line remote motors (false ceiling)






1 **Motor**
Motor

2 **Salida de humos**
Duct run

3 **Falso techo**
False ceiling

4 **Registro acceso al motor**
Motor access panel





NOTA: Se debe dejar un tubo pasa cables de diámetro 4 cm ya que no se puede cortar el conector del cable.


NOTE: It's necessary to keep a the lead-through of 4 cm diameter, because the connector of the cable cannot be cut.

B Esquemas motores intermedios exteriores
Duct-in-line remote motor diagrams


Motorizaciones ECO:
Algunos de nuestros modelos incorporan de serie motor ECO.
Si el modelo seleccionado por Usted no dispone de serie de esta opción, no dude en consultarnos y le informaremos si es posible instalar un motor ECO en su campana.

ECO motors:
Some of our models come standard with ECO motor.
If the motor you selected does not have this option as standard, please do not hesitate to contact us. We will inform you if it is possible to install an ECO motor in your hood.

V.1200 ECO




V.2000 ECO




V.1550 N ECO Tipo/ Type 1






V.1550 N ECO Tipo/ Type 2







Medidas màximas con soportes
Maximum dimensions with fixings




V.2450 ECO Tipo / Type 2






V.3000 N ECO Tipo / Type 2






Medidas màximas con soportes
Maximum dimensions with fixings




V.2600 ECO Tipo / Type 1






V.2600 ECO Tipo / Type 2






Medidas màximas con soportes
Maximum dimensions with fixings




C Motores exteriores de tejado
ECO ROOF outdoor motors (roof or chimney)

Su excelente facilidad de colocación y montaje, su menor envergadura (que mejora mucho su presentación estética), sumada a su alta capacidad de trabajo, hacen que sean las mejores elecciones de motorización para aquellos proyectos en los que puedan proponerse como alternativa a los motores tradicionales.


The easy mounting and installation process with its more compact dimensions (improving the aesthetics) together with its high performance, make the roof outdoor motors an excellent option for those projects where an alternative to traditional indoor motors is possible.









Motor exterior de tejado V.2350 ECO
ROOF Remote Motor V.2350 ECO



Motor exterior de tejado V.2350 ECO y V.3300 ECO ESPECIAL
ROOF Remote Motor v.2350 ECO and V.3300 ECO SPECIAL



Montaje sobre la caja de soporte insonorizada.
Installation over Sound proof Support Box.



Motor exterior de tejado V.3300 ECO
ROOF Remote Motor V.3300 ECO

NOTA: Se debe dejar un tubo pasa cables de diámetro 4 cm ya que no se puede cortar el conector del cable.

MUY IMPORTANTE: la ubicación y acceso al motor, debe de ser "seguro" para los Sres. del Servicio de Asistencia Técnica, a fin de que puedan realizar trabajos de mantenimiento o posibles reparaciones. Si la ubicación del motor presenta riesgos para las personas, Pando se reserva el derecho de no actuación, hasta que las condiciones sean las adecuadas para la seguridad del S.A.T.


Note: It's necessary to keep a lead-through of 4 cm diameter, because the connector of the cable cannot be cut.

VERY IMPORTANT: The position of and the access to the motor must be safe to operate of After-Sales technical and maintenance workers. Should the motor position provide any risk to personnel, Pando reserves the right to refuse servicing the product until such safe conditions exist again.


D Motor exterior de Muro
Outdoor WALL Motor


Motor de instalación a muro que facilita la instalación del motor en el exterior en casi cualquier tipo de vivienda.
Su gran facilidad de colocación y sus distintas posibilidades de montaje hacen de este tipo de instalación una muy buena alternativa.

The wall-mounted motor facilitates the installation of the motor outdoors in almost any type of home.
Its great ease of installation and the various mounting possibilities make this type of installation an excellent alternative.










V.1300 eco



NOTA: Se debe dejar un tubo pasa cables de diámetro 4 cm ya que no se puede cortar el conector del cable.

MUY IMPORTANTE: La ubicación y acceso al motor, debe de ser "seguro" para los Sres. del Servicio de Asistencia Técnica, a fin de que puedan realizar trabajos de mantenimiento o posibles reparaciones. Si la ubicación del motor presenta riesgos para las personas, Pando se reserva el derecho de no actuación, hasta que las condiciones sean las adecuadas para la seguridad del S.A.T.

Note: It's necessary to keep a lead-through of 4 cm diameter, because the connector of the cable cannot be cut.

VERY IMPORTANT: The position of and the access to the motor must be safe to operate of After-Sales technical and maintenance workers. Should the motor position provide any risk to personnel, Pando reserves the right to refuse servicing the product until such safe conditions exist again.

Sistemas de fijación de filtros de carbón activado
Recirculation kit installation in ductless system

QR SISTEMAS FIJACIÓN
QR KIT INSTALLATION


La recirculación o reciclaje del aire extraído por una campana extractora de humos, se realiza a través de unos filtros especiales de carbón activado. Su función es la de purificar el humo extraído y enviarlo nuevamente al recinto. Esta modalidad, sólo debe utilizarse en los casos en que no sea posible efectuar una instalación de tubo conductor de humos que lleve los gases al exterior de la cocina, o bien, cuando al lugar donde van a parar estos, pueda molestar el olor o el humo extraído. Esta última utilidad también se propone con fines ecológicos, para evitar lanzar a la atmósfera gases contaminantes.

Ductless option is designed to be used only in situations where running a duct isn't possible. In a ductless scenario, you will have to use a carbon filter. This filter will clean the air from odors, releasing the purified and clean air back into your kitchen through the vent holes located at the top of the extension flue.
The recirculation system should only be used when an evacuation of the odors to the exterior is imposible. The use of charcoal filters avoids the pollution with polluting gases from cooking.


OPCIÓN A / OPTION A

FILTROS FCA REDONDOS:
Se colocan en horizontal o vertical, enroscados en los laterales del motor, mediante un cuarto de vuelta en el sentido de las agujas del reloj.

ROUND FCA FILTERS.
These are fitted horizontally or vertically, screwed to the sides of the motor by a quarter turn clockwise.



Volutas de motor en posición horizontal
Motor volutes in horizontal position





Volutas de motor en posición vertical
Motor volutes in vertical position

OPCIÓN B / OPTION B

FILTROS FCA/FCLR AE PLANOS:
Se sitúa en la pestaña interior, donde van colocados los filtros metálicos, detrás de estos o previa colocación de la bandeja de soporte de filtros FCA/FCLR AE, encajados en esta.

FLAT FCA / FCLR AE FILTERS.
Fitted on inside tab, where the metal filters are mounted, behind them or before fitting the FCA/ FCLR AE filter support tray.







OPCIÓN C / OPTION C

FILTROS INOXIDABLES CON CARTUCHO:
Se colocan los FCLR AE encajados en la cara posterior e interior del filtro metálico, llevan pestañas y anclajes de cierre.


STAINLESS STEEL FILTERS WITH CARTRIDGE.
The FCLR AE are fitted at the back or inside the metal filter. They have tabs and fixing points.







VISTO POR A





VISTO POR A

OPCIÓN D / OPTION D

DIFUSOR:
Se colocan las cápusulas cerámicas FCCR AE que van sujetas en una jaula de acero, dentro del cuerpo del difusor.

DIFFUSER.
FCCR AE ceramic capsules are fitted, secured in a steel cage inside the body of the diffuser.






Reducción del diámetro de tubo conductor de humos
Ducting elbows, adaptors and reducers

Conviene tener en cuenta las siguientes indicaciones cuando por causas del recorrido del tubo conductor de humos, debe de realizarse una reducción del conducto. En primer lugar debe quedar bien claro que realizar reducciones de diámetro de tubo, SIEMPRE IMPLICA TENER PERDIDAS DE ASPIRACIÓN. Por tanto, cuando debamos realizarlas "FORZOSAMENTE", debemos tener en cuenta las siguientes premisas:

It is important to note the following methods of how ductwork reduction is achieved. A reduction in ductwork diameter ALWAYS results in a loss of airflow.


1



1. No efectuar nunca una reducción de diámetro de tubo inmmediatamente a la salida de la tobera de la campana
1. Do not install a ductwork reduction immediately after the motor outlet.

2

2. Realizar siempre la reducción de diámetro de tubo de forma paulatina
2. Always reduce the diameter in stages




3

3. No realizar nunca las reducciones donde existan curvas o codos, dentro de la instalación. DEBEN DE REALIZARSE SIEMPRE EN TRAMOS RECTOS Y A LA MAYOR DISTANCIA POSIBLE DE LA CAMPANA
3. Do not include a reduction involving a bend or elbow.
PANDO RECOMMENDS TO REALIZE THE REDUCTIONS ALWAYS IN STRAIGHT SECTIONS AND AS FAR AWAY FORM THE HOOD AS POSSIBLE.



4

4. Evitar en lo posible que la instalación contenga demasiadas curvas o codos. Si existieran, intentar que los mismos tengan el mínimo número de grados de giro posible.
4. If a bend in the ductwork is unavoidable, then use the least bend possible.



Consecuencias que puede presentar las instalaciones con reducciones del diámetro de tubo:
- Reducción de la aspiración
- Aumento de la condensación
- Aumento del sonido del motor
- Incremento de acumulación de líquidos en el interior del tubo de salida de humos

Consequences from reduced ductwork sizes.

- Reduction of power of aspiration.
- Increased condensation.
- Increased noise.
- Forming of liquids inside the ducting parts.

Limpieza y mantenimiento
Maintenance and Care

Campanas DEKTON® / DEKTON® cooker hoods

Debido a su porosidad prácticamente nula, la superficie ultra compacta Dekton® es altamente resistente, tanto a las manchas ocasionadas en el uso cotidiano como a productos químicos, siendo ideal para su uso en la cocina.
Para la limpieza habitual se recomienda el uso de un limpiador de encimeras de piedra especializado, consultar web, junto con una esponja o estropajo de fibras suaves. En caso de no disponer de este producto, la mejor opción es el uso de agua y jabón neutro.

- Evitar radiaciones directas de muy alta temperatura como chimeneas, barbacoas, etc.
- Evitar el contacto directo con llama.
- No pulir la superficie. Evitar utilizar estropajos metálicos o con partículas abrasivas.

Consulte la página web www.dekton.com para más detalles y métodos de limpieza, mantenimiento en general y exposición a sustancias químicas.

Due to its practically zero porosity, the ultra-compact Dekton® surface is highly resistant, both to stains resulting from everyday use and to chemicals, making it ideal for use in the kitchen.

For regular cleaning it is recommended to use a specialised stone worktop cleaner (consult website) with a soft fibre cloth or sponge. If this product is not available, the best option is to use water and neutral soap.

- Avoid direct radiation at very high temperatures such as fireplaces, barbecues, etc.
- Avoid direct contact with flame.
- Do not polish the surface. Avoid using metal scouring pads or those containing abrasive particles.

Consult the www.dekton.com website for further details and methods of cleaning, general maintenance and exposure to chemical substances

Campanas esmaltadas / Enamelled cooker hoods

El esmaltado de las campanas, esta realizado con sistema epoxi y cocción a 200º. Su dureza es excepcional, lo mismo que su durabilidad. No obstante, dependiendo de los productos que utilicemos para su limpieza y mantenimiento, podemos mermar considerablemente sus cualidades.

La mejor opción para realizar una limpieza óptima del EXTERIOR de la campana, es realizarlo a través de una solución jabonosa estandard anti-grasa neutra y aclararlo posteriormente con un paño húmedo. NO UTILIZAR ESTROPAJOS que pueden llegar a rayar el esmalte, realizarlo con paños suaves o esponjas. Evitar empapar la campana con agua en el enjuague, para que ésta no quede estancada en las juntas. Esto podría ocasionar, con el paso del tiempo, principios de oxidación.

Para realizar la limpieza INTERNA de la campana, SE DEBE DESCONECTAR EL APARATO DE LA RED ELECTRICA y no introducir NUNCA paños mojados en exceso. Tener los filtros metálicos perfectamente limpios, evitará de forma efectiva, que la zona interna de la campana se ensucie. El lavado aconsejado es igual al que realicemos en el EXTERIOR del aparato.

En caso de optar por otros productos de limpieza, aconsejamos siempre que estos no sean abrasivos a los esmaltes y QUE ESTEN EXENTOS DE SILICONAS, ÁCIDOS, LEJÍAS, AMONÍACOS, SOSAS, AGENTES CORROSIVOS Y DERIVADOS.

Enamelling is achieved by epoxy painting and then heating at 200° C. It provides a very hard but brittle surface which has a long life. However care is needed as to cleaning, otherwise damage can occur which will shorten its life dramatically.

For best practice use a soft cloth and soap and water (sparingly) and dry off thoroughly with a further soft cloth. Do not use scouring pads as they will damage the surface allowing water penetration and eventually causing rust spots.

For internal cleaning please SWITCH OFF the hood at the mains switch, unplug, and only use a damp (not wet) cloth. Keeping the metallic grease filters clean will also help the inner parts from getting dirty. Make sure hood is completely dry before replacing plug and switching on.

In the event that other cleaning products are chosen, we always advise that these should not be abrasive on enamel and THEY MUST BE FREE FROM SILICON, ACID, BLEACH, AMMONIAC, SODA, CORROSIVE AGENTS AND DERIVATIVES.

Limpieza y mantenimiento
Maintenance and Care

Campanas inoxidables / Stainless Steel cooker hoods

Para la limpieza y conservación del acero, actuaremos de la misma forma que lo hacemos en las campanas esmaltadas, aplicando en un paño una solución jabonosa neutra y aclarando después con un paño húmedo. Una vez seca la campana, bastará aplicar el Limpiador de Acero Inox. Pando para igualar los distintos brillos o sombras que hayan podido quedar después de la limpieza, dando de esta forma un acabado homogéneo y perfecto.
ES EXPRESAMENTE PERJUDICIAL para el acero Inox, la utilización para su limpieza de ÁCIDOS, SOSAS, AMONIACOS, CLORUROS o DERIVADOS. Todos ellos pueden destruir las características químicas de los aceros, provocando oxidaciones parciales o totales, puntos negros, sombras de distinto brillo, etc.... Con los ácidos (agua fuerte, salfumán, lejías, etc), debe de tenerse una especial precaución, puesto que en algunos casos no es necesario que se aplique el producto directamente al acero, basta que el "humo o vapor" que desprende el ácido, puede adherirse a la chapa y provocar los daños descritos anteriormente.

MUY IMPORTANTE:
Debe de tenerse en cuenta en las limpiezas industriales de obra nueva o reforma, que el habitáculo de la cocina debe de quedarse perfectamente ventilado después de su limpieza, para evitar que en el ambiente quede el "humo o vapor" antes descrito. No realizarlo, provocará daños irreversibles en el acero inoxidable. Los responsables de la limpieza igualmente deberán de tener muy en cuenta el "no utilizar productos de limpieza" , como los anteriormente expuestos, que perjudican directamente al acero inoxidable.

Stainless Steel surfaces should be cleaned regularly to make sure that your hood will continue to look good. It is a good rule to use a soft damp cloth that has been wetted in warm soapy water using a neutral detergent .Make sure you clean the hood in the direction of the stainless finish. Never use abrasive products. We also recommend using cleaning products specifically for cleaning stainless steel that are available through retail outlets.
Pando realise that getting the perfect result from cleaning stainless steel is not always easy, and so has created a specific Pando cleaning product, a special wipe which is impregnated with a blend of oils that thoroughly cleanses stainless steel and leaves it gleaming longer whilst providing an anti-fingerprint finish.

VERY IMPORTANT:
It is important to remember that when industrial cleaning in new or refurbished rooms that thorough ventilation should be maintained to ensure that there is no irreparable damage to the stainless steel finishes from dust or steam.

Limpiador Inox Pando
Stainless Steel cleaner

Pedido mínimo: 1 Caja de 6 unidades. Portes debidos.
Los portes de este producto serán PAGADOS si se realiza un pedido mínimo de 2 cajas de 6 unidades o si el envio es conjunto con una campana.

Minimum order quantity: 1 box with 6 units. Pay collect on delivery. Transport charges are included if a minimum of 2 box (12 units) are ordered or cleaner is shipped together with a cooker hood.

Ref.	P.V.R.
009993	29 € unit.



Filtros de Aluminio e Inoxidables / Metallic grease filters

Los filtros metálicos que equipan las campanas, están realizados en perfil de aluminio y malla del mismo material de aleación ligera. Es importante tener en cuenta que estos filtros deben ser cambiados por otros de repuesto, una vez estén deteriorados, ya que sirven de forma efectiva como corta llamas, ante una esporádica inflamación (evidentemente los filtros deben de estar SIEMPRE perfectamente limpios y sin restos de particulas grasas). Estos filtros pueden ser lavados a mano, con una solución jabonosa anti-grasa estandard, o bien en el lavavajillas. Se recomienda que el lavado a mano se efectúe SIN ESTROPAJO, puesto que puede deteriorar la malla de aleación ligera; lo mejor en este caso es realizar el lavado por inmersión y posterior aclarado.

MUY IMPORTANTE:
Si el lavado se efectúa en el LAVAVAJILLAS, deberán de tenerse en cuenta las instrucciones que cada fabricante tiene, en cuanto se refiere al apartado de lavado de "UTENSILIOS DE ALUMINIO". No obstante, SIEMPRE SERA NECESARIO, que el lavado se efectúe en un programa CORTO, DONDE NO SE UTILICE NI EL SECADO, NI EL ABRILLANTADO.
En caso de efectuar por error un lavado completo con secado y abrillantado, los filtros pueden quedar ennegrecidos o manchados con diferentes tonos.

Metallic filters supplied with Pando hoods are made from aluminium mesh. Once damaged or spoilt they should be replaced as they not only remove grease particles but also act as a fire wall against sudden ignition. They should always be kept clean and grease free. Pando filters can be either washed by hand or in the dishwasher. If by hand the use of a cloth could damage the mesh, so it is best to agitate the mesh in warm soapy water, rinse and air dry.

VERY IMPORTANT:
Should the filter be cleaned in a dishwasher, study the dishwasher instructions carefully as to the care of aluminium utensils. ALWAYS use a short programme with no drying or shining process included, otherwise the filter could end up darkened and or stained.



ACCESORIOS
ACCESSORIES

CAMPANAS DECORATIVAS
DECORATIVE COOKER HOODS

Kits de recirculación por modelo
Recirculation kits by model

QR KITS RECIRCULACIÓN
QR RECIRCULATION KITS

Kits de recirculación por modelo / Recirculation kits by model
Campanas de Pared / Wall cooker hoods

Modelo	Frontal (cm)	Color	Versión motor	Kit sistema	Referencia
P-221	60, 70, 90	INOX	V.730	**FCA**	1202647
P-227	60	INOX	V.850	**FCA**	1200041
P-227	60	INOX	V.850	**FCRL-AE**	1202614
P-227	70	INOX	V.850	**FCA**	1200016
P-227	70	INOX	V.850	**FCRL-AE**	1202615
P-227	90	INOX	V.850	**FCA**	1200067
P-227	90	INOX	V.850	**FCRL-AE**	1202616
P-401	70	INOX	V.750, V.850, V.1050, V.1250	**FCRL-AE**	1202569
P-401	80	INOX	V.750, V.850, V.1050, V.1250	**FCRL-AE**	1200062
P-401	90	INOX	V.750, V.850, V.1050, V.1250, V.1550, V.2350, V.2450	**FCRL-AE**	1200035
P-401	120	INOX	V.850, V.1050, V.1250, V.1550, V.2350, V.2450	**FCRL-AE**	1200102
P-417	90	INOX	V.750, V.850, V.1050, V.1250	**FCRL-AE**	1202563
P-725	90	BLA. / NEG.	V.850	**FCA**	1202646
P-730	90	BLA. / NEG.	V.850, V.1050	**FCRL-AE**	1200574
P-730	90	BLANCO	V.850, V.1050	**FCA**	1202514
P-732	60	BLA. / NEG.	V.750	**FCA**	1200189
P-732	60	BLA. / NEG.	V.750, V.850	**FCRL-AE**	1200573
P-732	90	BLA. / NEG.	V.850	**FCA**	1200190
P-732	90	BLA. / NEG.	V.750	**FCA**	1200194
P-732	90	BLA. / NEG.	V.750, V.850, V.1050	**FCRL-AE**	1200572
P-732	60, 70	BLA. / NEG.	V.850	**FCA**	1202514
P-745	90	INOX	V.850, V.1050	**FCRL-AE**	1200219
P-746	90	INOX	V.850, V.1050	**FCRL-AE**	1200231
P-746	120	INOX	V.850, V.1050	**FCRL-AE**	1200250
P-823N	60, 70, 90	INOX	V.850	**FCA**	1200230
P-825	60	INOX	V.750, V.850, V.1050	**FCA**	1200232
P-825	60	INOX	V.750, V.850, V.1050	**FCRL-AE**	1200233
P-825	60	BLANCO	V.750, V.850, V.1050	**FCA**	1200234
P-825	60	BLANCO	V.750, V.850, V.1050	**FCRL-AE**	1200235

Kits de recirculación por modelo / Recirculation kits by model

Campanas de Pared / Wall cooker hoods

Modelo	Frontal (cm)	Color	Versión motor	Kit sistema	Referencia
P-825	60	NEGRO	V.750, V.850, V.1050	**FCA**	1200236
P-825	60	NEGRO	V.750, V.850, V.1050	**FCRL-AE**	1200237
P-825	70	INOX	V.750, V.850, V.1050	**FCA**	1200103
P-825	70	BLANCO	V.750, V.850, V.1050	**FCA**	1200592
P-825	70	BLANCO	V.750, V.850, V.1050	**FCRL-AE**	1200593
P-825	70	INOX	V.750, V.850, V.1050	**FCRL-AE**	1202618
P-825	70	NEG	V.750, V.850, V.1050	**FCA**	1202648
P-825	70	NEG	V.750, V.850, V.1050	**FCRL-AE**	1202650
P-825	90	INOX	V.750, V.850, V.1050, V.1250	**FCA**	1200172
P-825	90	INOX	V.750, V.850, V.1050, V.1250	**FCRL-AE**	1202619
P-825	90	BLANCO	V.750, V.850, V.1050, V.1250	**FCA**	1202635
P-825	90	BLANCO	V.750, V.850, V.1050, V.1250	**FCRL-AE**	1202637
P-825	90	NEG	V.750, V.850, V.1050, V.1250	**FCA**	1202649
P-825	90	NEG	V.750, V.850, V.1050, V.1250	**FCRL-AE**	1202651
P-825	120	INOX	V.850, V.1050, V.1250	**FCA**	1200238
P-825	120	INOX	V.850, V.1050, V.1250	**FCRL-AE**	1200239
P-825	120	BLANCO	V.850, V.1050, V.1250	**FCA**	1200240
P-825	120	BLANCO	V.850, V.1050, V.1250	**FCRL-AE**	1200241
P-825	120	NEGRO	V.850, V.1050, V.1250	**FCA**	1200242
P-825	120	NEGRO	V.850, V.1050, V.1250	**FCRL-AE**	1200243
P-826	90	BLA. / NEG.	V.750, V.850	**FCRL-AE**	1202584
P-826	90	INOX	V.750, V.850	**FCA**	1202619
P-827	90	NEGRO	V.850	**FCRL-AE**	1202624
P-827	90	NEGRO	V.850	**FCA**	1202625
P-861	90	INOX	V.850, V.1050, V.1250, V.1550, V.2350, V.2450	**FCRL-AE**	1200216
P-861	105	INOX	V.850, V.1050, V.1250, V.1550, V.2350, V.2450	**FCRL-AE**	1202550
P-861	120	INOX	V.850, V.1050, V.1250, V.1550, V.2350, V.2450	**FCRL-AE**	1200217
P-861	140	INOX	V.1250, V,1550, V.2350, V.2450	**FCRL-AE**	1202592
P-861	150	INOX	V.1250, V,1550, V.2350, V.2450	**FCRL-AE**	1202581
P-861	180	INOX	V.1250, V,1550, V.2350, V.2450	**FCRL-AE**	1202589
P-861	90	NEGRO SATINADO	V.850, V.1050, V.1250, V.1550, V.2350, V.2450	**FCRL-AE**	1200244
P-861	105	NEGRO SATINADO	V.850, V.1050, V.1250, V.1550, V.2350, V.2450	**FCRL-AE**	1200245
P-861	120	NEGRO SATINADO	V.850, V.1050, V.1250, V.1550, V.2350, V.2450	**FCRL-AE**	1200246
P-861	140	NEGRO SATINADO	V.1250, V.1550, V.2350, V.2450	**FCRL-AE**	1200247
P-861	150	NEGRO SATINADO	V.1250, V.1550, V.2350, V.2450	**FCRL-AE**	1200248
P-861	180	NEGRO SATINADO	V.1250, V.1550, V.2350, V.2450	**FCRL-AE**	1200249
P-960	100	INOX,BL, NEG	V.1250	**FCRL-AE**	1202531
P-1001	90, 120	INOX -RAL	V.1050, V.1250, V.1550, V.2200, V.2350, V.2450	**DIF. TECHO IX**	9920
P-1001	90, 120	INOX -RAL	V.1050, V.1250, V.1550, V.2200, V.2350, V.2450	**DIF. TECHO BL**	9960
P-2000	100, 120, 150	INOX- VINTAGE -RAL	V.1050, V.1250,V.2200	**DIF. TECHO IX**	9920
P-2000	100, 120, 150	INOX- VINTAGE -RAL	V.1050, V.1250,V.2200	**DIF. TECHO BL**	9960
P-2010	90	INOX,CO, ORO, NEG	V.850, V.1050, V.1250	**FCRL-AE**	1200220
P-2010	90	CO	V.850, V.1050, V.1250	**FCRL-AE**	1200580
P-2010	90	ORO	V.850, V.1050, V.1250	**FCRL-AE**	1200582
P-2010	90	NEGRO MATE	V.850, V.1050, V.1250	**FCRL-AE**	1200584
P-2010	90	NEGRO TEXTURADO	V.850, V.1050, V.1250	**FCRL-AE**	1200586
P-2010	90	NEGRO SATINADO	V.850, V.1050, V.1250	**FCRL-AE**	1200588
P-2010	90	BLANCO	V.850, V.1050, V.1250	**FCRL-AE**	1200590
P-2010	120	INOX,CO, ORO, NEG	V.850, V.1050, V.1250	**FCRL-AE**	1200221
P-2010	120	CO	V.850, V.1050, V.1250	**FCRL-AE**	1200581
P-2010	120	ORO	V.850, V.1050, V.1250	**FCRL-AE**	1200583
P-2010	120	NEGRO MATE	V.850, V.1050, V.1250	**FCRL-AE**	1200585
P-2010	120	NEGRO TEXTURADO	V.850, V.1050, V.1250	**FCRL-AE**	1200587
P-2010	120	NEGRO SATINADO	V.850, V.1050, V.1250	**FCRL-AE**	1200589
P-2010	120	BLANCO	V.850, V.1050, V.1250	**FCRL-AE**	1200591

F.C.A.: **Filtros de carbónactivado estándar /** ***Standard filters activated carbon***
FCLR-AE: **Filtro de Carbón Activado Lavables y Reactivables de ALTA EFICIENCIA**
HIGH-*EFFICIENCY washable reactivatable carbon filters*

(1)*: Precio KIT Suministrado con la campana
(2)*: Precio KIT Suministrado posteriormente a la entrega de la campana

(1)*: RSP kit ordered together with hood
(2)*: RSP kit ordered individually

Kits de recirculación por modelo / Recirculation kits by model
Campanas de Isla / Island cooker hoods

Modelo	Frontal (cm)	Color	Versión motor	Kit sistema	Referencia
I-402	90, 120	INOX -RAL	V.1250, V.1550, V.2350	**DIF. TECHO IX**	9920
I-402	90, 120	INOX -RAL	V.1250, V.1550, V.2350	**DIF. TECHO BL**	9960
I-825	90	INOX	V.850, V.1250	**FCA**	1200141
I-825	90	INOX	V.850, V.1250	**FCRL-AE**	1200222
I-825	90	NEG.	V.850, V.1250	**FCA**	1202652
I-825	90	NEG.	V.850, V.1250	**FCRL-AE**	1202653
I-825	120	INOX	V.1250	**FCRL-AE**	1200223
I-825	120	INOX	V.1250	**FCA**	1202534
I-825	120	NEG.	V.1250	**FCA**	1202654
I-825	120	NEG.	V.1250	**FCRL-AE**	1202655
I-826	90	INOX	V.850, V.1250	**FCA**	1200141
I-826	90	INOX	V.850, V.1250	**FCRL-AE**	1200222
I-861	90	INOX	V.1250, V.1550, V.2350, V.2450	**FCRL-AE**	1200214
I-861	90	NEGRO	V.1250, V.1550, V.2350, V.2450	**FCRL-AE**	1200579
I-861	120	NEGRO	V.1250, V.1550, V.2350, V.2450	**FCRL-AE**	1200578
I-861	120	INOX	V.1250, V.1550, V.2350, V.2450	**FCRL-AE**	1202536
I-960	100	INOX, CRISTAL	V.1250, V.1550	**FCRL-AE**	1202509
I-1001	120, 140	INOX -RAL	V.1250, V.1550, V.2200, V.2350, V.2450	**DIF. TECHO IX**	9920
I-1001	120, 140	INOX -RAL	V.1250, V.1550, V.2200, V.2350, V.2450	**DIF. TECHO BL**	9960

Kits de recirculación por modelo / Recirculation kits by model
Campanas de Techo / Ceiling cooker hoods

Modelo	Frontal (cm)	Color	Versión motor	Kit sistema	Referencia
E-201	65	BLANCO	V.1130, V.1300, V,1550	**FCRL-AE**	1200577
E-217	110	BLANCO	V.1130	**FCRL-AE**	1202570
E-219	90	BLANCO	V.1130, V.1200	**FCRL-AE**	1200576
E-221	120	INOX, BLANCO	V.1130	**FCA**	1202538
E-221	120	INOX, BLANCO	V.1130	**FCRL-AE**	1202607
E-231	130	BLANCO	V.1130, V.1550, V.2350, V.2450	**FCRL-AE**	1202598
E-231	130	BLANCO	V.1130	**FCRL-AE**	1202633
E-232	130	BLANCO	V.1250	**FCRL-AE**	1202598
E-237	130	BLANCO	V.1130, V.1550, V.2350, V.2450	**DIF. TECHO IX**	9920
E-237	130	BLANCO	V.1130, V.1550, V.2350, V.2450	**DIF. TECHO BL**	9960
E-245	100	BLANCO	V.1130	**FCRL-AE**	1202645
E-250	130	INOX, BLANCO, NEGRO	V.1130, V.1550, V.2350, V.2450	**FCRL-AE**	1202526
E-250	160	INOX, BLANCO, NEGRO	V.2350, V.2450	**FCRL-AE**	1202604
E-250	190	INOX, BLANCO, NEGRO	V.2350, V.2450	**FCRL-AE**	1202527
E-252	95, 120	BLANCO	V.1130, V.1550, V.2350, V.2450	**FCRL-AE**	1202570
E-265	130	INOX, BLANCO, NEGRO	V.1130, V.1550, V.2350, V.2450	**FCRL-AE**	1202526
E-265	160	INOX, BLANCO, NEGRO	V.2350, V.2450	**FCRL-AE**	1202604
E-265	190	INOX, BLANCO, NEGRO	V.2350, V.2450	**FCRL-AE**	1202527
E-295	90	INOX	V.850, V.1350	**FCRL-AE**	1202559
E-297	95, 120	BLANCO	V.1130, V.1550, V.2350, V.2450	**FCRL-AE**	1202570
SKYRING	54	BLA. / NEG. / CO. / ORO / PLATA	V.1130, V.1550	**FCRL-AE**	1200226

F.C.A.: **Filtros de carbónactivado estándar /** ***Standard filters activated carbon***
FCLR-AE: **Filtro de Carbón Activado Lavables y Reactivables de ALTA EFICIENCIA**
HIGH-*EFFICIENCY washable reactivatable carbon filters*

(1)*: Precio KIT Suministrado con la campana
(2)*: Precio KIT Suministrado posteriormente a la entrega de la campana
(1)*: RSP kit ordered together with hood
(2)*: RSP kit ordered individually

Kits de recirculación por modelo / Recirculation kits by model

Campanas de Integración / Integrated cooker hoods

Modelo	Frontal (cm)	Color	Versión motor	Kit sistema	Referencia
E-320	90	INOX, NEGRO	V.950, V.1200	**FCA**	1200055
E-320	90	INOX.	V.950, V.1200	**FCRL-AE**	1202673
E-320	120	INOX, NEGRO	V.950, V.2000	**FCA**	1200205
E-320	120	INOX.	V.950, V.2000	**FCRL-AE**	1202674
E-350	90	INOX, NEGRO	V.1350	**FCRL-AE**	1200218
E-350	120	INOX	V.1350	**FCRL-AE**	1200575
BGF SEC	50	INOX	V.750, V.850, V.1050	**FCRL-AE**	1200204
BGF SEC	75	INOX	V.750, V.850, V.1050, V.1250, V.1550	**FCRL-AE**	1202519
BGF SEC	99	INOX	V.750, V.850, V.1050, V.1250, V.1550, V.2350, V.2450	**FCRL-AE**	1200187
BGF SEC	124	INOX	V.850, V.1250, V.1550, V.2350, V.2450	**FCRL-AE**	1202554
ES	60, 70, 90	INOX	V.730	**FCA**	1202605
EVO	58	INOX	V.750, V.850, V.1050	**FCRL-AE**	1200165
EVO	78	INOX	V.750, V.850, V.1050, V.1250, V.1550	**FCRL-AE**	1200171
EVO	94,8	INOX	V.750, V.850, V.1050, V.1250	**FCRL-AE**	1202513
EVO	111	INOX	V.850, V.1050, V.1250, V.1550	**FCRL-AE**	1200179
EVO	128,5	INOX	V.850, V.1050, V.1250, V.1550	**FCRL-AE**	1202532
GIM-2	60, 90, 120	INOX	V.850	**FCA**	1202582
GIM-3	90	INOX	V.850	**FCA**	1202582
GIT	60	INOX, BLANCO, NEGRO	V.850	**FCA**	1200215
GR05	60, 90	INOX	V.700	**FCA**	1200097
GR05	60, 90	INOX	V.730	**FCR**	1202605
GR20	60	INOX.	V.700	**FCA**	1202644
GRV	52	INOX CR GRIS	V.850	**FCRL-AE**	1200224
GRV	78	INOX CR GRIS	V.850	**FCRL-AE**	1200225
GTI	51	INOX, NEG.	V.750, V.1050	**FCRL-AE**	1202657
GTI	72,5	INOX, NEG.	V.750, V.850, V.1050, V.1250, V.1550	**FCRL-AE**	1202658
GTI	81	INOX, NEG.	V.850, V.1050, V.1250, V.1550	**FCRL-AE**	1202659
GTI	111	INOX, NEG.	V.850, V.1050, V.1250	**FCRL-AE**	1202660
GTI	128	INOX, NEG.	V.850, V.1250	**FCRL-AE**	1202661
IES	60, 90	INOX, BLANCO, NEGRO	V.850	**FCA**	1200215
NCR	52	INOX	V.850	**FCA**	1202590
NCR	52	INOX	V.850	**FCRL-AE**	1202611
NCR	78	INOX	V.850	**FCA**	1202591
NCR	78	INOX	V.850	**FCRL-AE**	1202612
NCR	111	INOX	V.850	**F.C.L.R.-AE**	1202539
NEO	52	INOX	V.850	**FCA**	1200568
NEO	52	INOX	V.850	**FCRL-AE**	1202609
NEO	78	INOX	V.850	**FCA**	1200569
NEO	78	INOX	V.850	**FCRL-AE**	1202610
PGF	60, 70	INOX	V.730	**FCA**	1202605
PRO	52	INOX	V.850, V.1050	**FCRL-AE**	1202566
PRO	85	INOX	V.850, V.1050, V.1250	**FCRL-AE**	1202567
PRO	100	INOX	V.850, V.1050, V.1250	**FCRL-AE**	1202577
TIB	60, 90	INOX	V.730	**FCA**	1202605
TIM	60	INOX	V.750, V.850	**FCRL-AE**	1202595
TIM	90	INOX	V.750, V.850	**FCRL-AE**	1202596
TIM	120	INOX	V.850	**FCRL-AE**	1202597
TIM-2	60	INOX	V.750, V.850	**FCRL-AE**	1202667
TIM-2	120	INOX.	V.850	**FCRL-AE**	1202669
TIM-2	80, 90	INOX	V.750, V.850	**FCRL-AE**	1202668
TIX	60	INOX CR BL-NE	V.750, V.850, V.1050	**FCRL-AE**	1200227
TIX	90	INOX CR BL-NE	V.750, V.850, V.1050, V.1250	**FCRL-AE**	1200227
TIX	120	INOX	V.850, V.1050, V.1250	**FCRL-AE**	1202668

F.C.A.: **Filtros de carbónactivado estándar /** ***Standard filters activated carbon***
FCLR-AE: **Filtro de Carbón Activado Lavables y Reactivables de ALTA EFICIENCIA**
HIGH-*EFFICIENCY washable reactivatable carbon filters*

(1)*: Precio KIT Suministrado con la campana
(2)*: Precio KIT Suministrado posteriormente a la entrega de la campana
(1)*: RSP kit ordered together with hood
(2)*: RSP kit ordered individually

Base Inox para GRUPO Filtrantes
Stainless Steel base for filtering SETS






Este producto solo se suministra bajo pedido conjunto con el grupo filtrante correspondiente.
Esta base inox se fabrica para cualquiera de nuestros grupos filtrantes a medida, bajo presupuesto.

Cualquier variación sobre las medidas indicadas, bajo presupuesto.

This stainless steel base is only supplied on request together with the corresponding filter group.
This stainless steel base is manufactured for any of our filtering sets custom-made, on request


Any variation to the above sizes, on request.

Base INOX EVO
Stainless Steel base for EVO




Base	Ref.
Base INOX EVO 580	009136
Base INOX EVO 780	009137
Base INOX EVO 948	009985
Base INOX EVO 1116	009986
Base INOX EVO 1285	009989

Base INOX NEO/NCR
Stainless Steel base for NEO/NCR



Base	Ref.
Base INOX NEO / NCR 520	009138
Base INOX NEO / NCR 780	009139
Base INOX NCR 1110	010080


Base GTI
Base for GTI



Base	Ref.
INOX/S.S. GTI 510	010203
INOX/S.S. GTI 725	010204
INOX/S.S. GTI 810	010205
INOX/S.S. GTI 1110	010206
INOX/S.S. GTI 1280	010207


Base	Ref.
NEGRA/BLACK GTI 510	010226
NEGRA/BLACK GTI 725	010227
NEGRA/BLACK GTI 810	010228
NEGRA/BLACK GTI 1110	010229
NEGRA/BLACK GTI 1280	010230

Base INOX GRV
Stainless Steel base for GRV



Base	Ref.
Base INOX GRV 520	010118
Base INOX GRV 780	010119

Base INOX PRO
Stainless Steel base for PRO



Base	Ref.
Base INOX PRO 520	009823
Base INOX PRO 850	009824
Base INOX PRO 1000	009987


Notas / Notes

*MEDIDA ESPECIAL bajo presupuesto
*SPECIAL SIZE under request

Info. Técnic. & Acces.


Difusor de techo
Ceiling diffuser





Para la instalación, crear en el falso techo un espacio de 665 mm x 165 mm con una altura mínima de 210 mm.
(1) Distancia mínima entre campana y difusor de 2 m.

For installation cut out an area of 665 mm x 165 mm at a minimum height of 210 mm in the false ceiling.
(1) Minimum distance between hood and diffuser of 2 m.




Descripción / Description	Medidas Encastre Built in Sizes	Ref.
Difusor de techo INOX SIN filtro cerámico Ceiling diffuser Stainless Steel WITHOUT ceramic carbon filter	165 x 665 mm	009919
Difusor de techo INOX CON filtro cerámico Ceiling diffuser Stainless Steel WITH ceramic carbon filter	165 x 665 mm	009920
Difusor de techo BLANCO SIN filtro cerámico Ceiling diffuser WHITE WITHOUT ceramic carbon filter	165 x 665 mm	009959
Difusor de techo BLANCO CON filtro cerámico Ceiling diffuser WHITE WITH ceramic carbon filter	165 x 665 mm	009960

FILTRO CERAMICO REACTIVABLE DE ALTA EFICIENCIA + DIFUSOR

Gracias a las excelentes prestaciones de estos filtros CERAMICOS DE ALTA EFICIENCIA de última generación (FCCR), son posibles diferentes opciones de instalación de manera que cualquier modelo de campana puede equiparse con ellos; esto se consigue usando un DIFUSOR DE TECHO o un DIFUSOR DE ZÓCALO. Estos accesorios le permiten obtener una calidad Premium en la circulación del aire.

HIGH-EFFICIENCY reactivatable CERAMIC active carbon filter + DIFFUSER


Thanks to the excellent performance of these new latest-generation HIGH-EFFICIENCY CERAMIC filters (FCCR), different fitting options are available so that all hood models can be equipped with them.
This is done using a CEILING DIFFUSER or a SPECIAL PLINTH DIFFUSER.
These fittings enable you to benefit from a totally premium recirculation quality.




DIFUSOR rejilla zócalo
Plinth diffuser


Difusor zócalo H 60 mm
Plinth diffuser H 60 mm


SALIDA FRONTAL
FRONT EXIT





SALIDA LATERAL
SIDE EXIT










Descripción / Description	Ref.
Difusor ALUMINIO a zócalo con filtro cerámico H.60 mm (570 mm) - Salida frontal Plinth diffuser ALUMINIUM with ceramic carbon filters. H 60 mm (570 mm) - Front exit	010042
Difusor BLANCO a zócalo con filtro cerámico H.60 mm (570 mm) - Salida frontal Plinth diffuser WHITE with ceramic carbon filters. H 60 mm (570 mm) - Front exit	010043
Difusor ALUMINIO a zócalo con filtro cerámico H.60 mm (525 mm) - Salida lateral Plinth diffuser ALUMINIUM with ceramic carbon filters. H 60 mm (525 mm) - Side exit	010197
Difusor BLANCO a zócalo con filtro cerámico H.60 mm (525 mm) - Salida lateral Plinth diffuser WHITE with ceramic carbon filters. H 60 mm (525 mm) - Side exit	010198

Difusor zócalo H 108 mm
Plinth diffuser H 108 mm






Descripción / Description	Ref.
Difusor ALUMINIO a zócalo con filtro cerámico H.108 mm Plinth diffuser ALUMINIUM with ceramic carbon filters. H.108 mm	009984
Difusor BLANCO a zócalo con filtro cerámico H.108 mm Plinth diffuser WHITE with ceramic carbon filters. H.108 mm	010037

Tubos extracción de humos
Smoke extraction ductings


■ **Unidad mínima de venta 5 m.**

CARACTERISTICAS: Tubo flexible fabricado por múltiples capas de aluminio y poliéster que envuelven y recubren un centro de acero en forma de espiral muy resistente.
Este tubo no genera ningún tipo de gas tóxico en caso de incendio.
Temperatura de trabajo -30º C a + 150º C. Presión de trabajo hasta 3000 Pa.









■ **Minimum unit of sale 5 m**


FEATURES: Flexibleducting made by multiple layers of aluminium and polyester lining that envelop and coat a steel core in a very resistant spiral shape.
This type of flexible ducting does not generate any kind of toxic gas in the event of a fire. Working Temperature -30º C to + 150 °C. Working pressure up to 3000 Pa.

	5 m	10 m
Descripción / Description	Ref.	Ref.
Tubo rectangular equivalente a Ø120 Ø120 rectangular spiral pipe	009802	006743
Tubo rectangular equivalente a Ø150 Ø150 rectangular spiral pipe	009182	006745
Tubo rectangular equivalente a Ø200 Ø200 rectangular spiral pipe	009803	006747
Tubo circular de a Ø120 120 circular spiral pipe	009804	006742
Tubo circular de a Ø150 150 circular spiral pipe	007234	006744
Tubo circular de a Ø200 200 circular spiral pipe	009805	006746

Tubos extracción de humos S.E.C. System®
Smoke extraction ductings S.E.C. System®

CARACTERISTICAS: Conductos flexibles aislados de aluminio y poliéster.
Constan de un conducto interior perforado con doble cámara, relleno por un compuesto de 25 mm de material aislante y envuelto con aluminio flexible fono-absorbente y micro-poro, todo ello recubierto con malla de fibra.
Los conductos S.E.C. System® ofrecen un buen aislamiento tanto térmico como acústico.
Radio de curvatura mínimo: 0,6 x Ø
Temperatura de trabajo -30º C a + 150º C.








FEATURES: Flexible ducting soundproof made of aluminium and polyester.
Consists of a perforated inner duct with dual chamber, filled with a composite with 25 mm of insulating material and wrapped with phono-absorbent and micro-pore flexible aluminium, all of which is covered with mesh fibre.
The S.E.C. System® ducts offer a good level of heat and acustic isolation.
Minimum bend radius: 0.6 x Ø
Working Temperature -30º C to + 150 °C.

	5 m	10 m
Descripción / Description	Ref.	Ref.
Tubo insonorizado V.1. Ø127 V.1.Ø127 soundproof pipe	009806	007814
Tubo insonorizado V.1. Ø160 V.1.Ø160 soundproof pipe	009807	007815
Tubo insonorizado V.1. Ø203 V.1.Ø203 soundproof pipe	009084	007816

Descripción / Description	Ref.
Brida sujección tubo SEC System Ø125 Ducting fastening flange SEC System Ø125	009314
Brida sujección tubo SEC System Ø150 Ducting fastening flange SEC System Ø150	009315

Accesorios para instalación de campanas
Accessories for proper cooker hoods installation




Accesorios para instalación de campanas
Accessories for proper cooker hoods installation

Rectangular / Rectangular 180x90

1




Tubo rectangular
Rectangular duct
180 x 90 mm L= 1000 mm



Ref.
009809



Conducto rectangular
Rectangular duct
180 x 90 mm L= 280 mm




Ref.
640064500088

2



Empalme rectangular
Straight connector
180 x 90 mm




Ref.
010437

3



Codo rectangular vertical 90º *
Vertical bend 90º
180 x 90 mm




Ref.
010438

4



Codo rectangular horizontal 90º *
Straight bend 90º
180 x 90 mm




Ref.
010439

7



Codo vertical redondo
a rectangular. Curva 180x90 mm
Mixed 180x90mm
Ø150 mm




Ref.
010440

9




Convertidor Ø150
Connector
90x180



Ref. P.V.R.
009310




Soporte
90x220 (marco)
90x180 (salida)



Ref.
640064500070



Adaptador
220x55 / 180x90



Ref.
010104 30 €


Accesorios para instalación de campanas
Accessories for proper cooker hoods installation

Rectangular / Rectangular 220x90

1



Tubo rectangular
Rectangular duct
220 x 90 mm L= 1200 mm




Ref.
009813

2



Empalme rectangular
Straight connector
220 x 90 mm




Ref.
009814

3



Codo rectangular vertical 90º
Vertical bend 90º
220 x 90 mm




Ref.
009815

4




Codo rectangular horizontal 90º
Straight bend 90º
220 x 90 mm



Ref.
010441




Soporte
90x220
Marco salida



Ref.
640064500081

9

Convertidor recto Ø150 mm / 200x90 mm
Mixed straight connector




Ref.
009905


7




Codo redondo a rectangular
Ø150 90x220 90º
convertidor



Ref.
640064500079



Adaptador
220x55 / 220x90




Ref.
640064500121

Rectangular / Rectangular 220x55




Tubo rectangular
Rectangular duct
220 x 55 mm L: 1000 mm



Ref.
010100




Codo retangular vertical 90º
Vertical bend 90º
220 x 55 mm



Ref.
640064500111




Codo retangular horizontal 90º
Horizontal bend 90º
220 x 55 mm



Ref.
010101



Empalme rectangular
Straight connector
220 x 55 mm




Ref.
010442

Accesorios para instalación de campanas
Accessories for proper cooker hoods installation

Rectangular / Rectangular 220x55 (cont.)




Codo vertical redondo a rectangular
220x55 / Ø125 / 90º



Ref.

640064500116

Empalme
220x55 / Ø125



Ref.


010102

Circular / Circular Ø150

5



Tubo redondo
Circular Duct
Ø150 mm L= 1000 mm




Ref.

009817

8



Empalme redondo
Ø150




Ref.

009601

6



Codo redondo
Ø150




Ref.

009308

Varios



Convertidor
80x230
90x220




Ref.

640064500080



Ajuste aro
80x230
salida




Ref.

640064500033



Convertidor
80x230
Ø150



Ref.

640064500053


Válvulas anti-retorno, ventanillas y rejillas
Backdraft shutters, windows and vents



Válvulas de cierre anti-retorno
Backdraft shutters

Características: Compuerta antiretorno metálica para instalar en la descarga de los ventiladores. Impiden la entrada de olores, corrientes de aire y evitan fugas de calefacción cuando el extractor no funciona.

Features: metal backdraft shutters to install at the exit delivery. Prevents from the entry of odours, air streams and heating leaks from the outside when the extractor is not on.




	A	Ø B	C	Ø D	Ref.
Ø 125 mm	107	139	31,5	119,5	006723
Ø 150 mm	121	163,5	35	147	006724
Ø 160 mm	121	173,5	35	157	006725
Ø 200 mm	131,5	214	35	197,5	006726



Ventanillas de apertura por sobrepresión
Wall outlet with gravity flat

Características: Persiana de sobrepresión construida en material termoplástico, estabilizado contra los rayos UV. Resistencia a los flujos abrasivos.

Features: Overpressure blind manufactured in thermoplastic material, stabilized against UV rays. Resistance to abrasive flows.



	Ø A	B	C	Ø D	Ø E	Ref.
Ø 130 mm	158	15	110	130	4	006711
Ø 152 mm	178	20	130	152	4	006712
Ø 205 mm	243	21	184	205	5	006713






Rejillas exteriores INOX.
Outdoor gills in S/Steel with backdraft shutter

	Ref.
Ø 150 mm	008769
Ø 200 mm	008770

Características: Realizada en INOX, tiene una doble función: impide la entrada de corrientes de aire, y por otra parte, su rejilla exterior proteje de la entrada de cuerpos extraños dentro del conducto.


Features: Made of stainless steel, with a dual function: prevents the entry of air streams, while its outside grill protects from the entry of foreign objects inside the duct.





Rejilla final tubo rectangular PVC
PVC ventilation grill for rectangular ducting


	Ref.
180 x 90 mm	009850





Rejilla final tubo rectangular PVC
PVC ventilation grill for rectangular ducting

	Ref.
220 x 90 mm	010417




Otros accesorios
Other Accessories

Tubo silenciador para conducto
Silencer tube for pipe




Descripción / Description	mm Ø A	Ø B	C	D	Ref.
Ø 160 mm	160	250	600	700	009952
Ø 200 mm	200	300	600	700	009953



Caja soporte insonorizada para motores de tejado
Soundproof support box for roof motors







Ref.
008624

Características: Fabricada en acero galvanizado, interior del plenum con sistema de insonorización S.E.C. System by Pando, ideal para reducir la pérdida de caudal y disminuir el nivel sonoro. Aconsejable para instalaciones de conducto que tengan un recorrido de campana a motor inferior a 4 m.

Features: Manufactured in galvanized steel, plenum interior has S.E.C. soundproof system System by Pando, ideal to reduce the loss of flow and to reduce the noise level. Recommended for piping installations with a distance of less than 4 m from hood to motor.

Campanas Inox esmaltadas epoxi
Epoxy enamelled cooker hood

	COLOR PINTURA			
	Blanco RAL 9003 White	Negro RAL 9005 Black	Negro satinado Satin Black	Negro texturado Textured Black
CAMPANAS INOX PARED DECORATIVE COOKER HOODS WALL				
CAMPANAS INOX ISLA DECORATIVE COOKER HOODS ISLAND				
CAMPANAS INOX TECHO PEQUEÑAS DECORATIVE COOKER HOODS CEILING SMALL (E-290 y/and E-295)				
CAMPANAS INOX TECHO DECORATIVE COOKER HOODS CEILING (RESTO MODELOS / ALL REMAINING MODELS)				
CAMPANAS DE FORMATO ESPECIAL SPECIAL SIZE COOKER HOODS				

Advertencias / Notas
Comments / Notes

- Pando se reserva el derecho de cambiar o anular cualquier medida de los artículos del catálogo, sin previo aviso y no se hace responsable de los errores u omisiones que pudieran darse en el catálogo o en esta tarifa. Características técnicas y precios de referencia válidos salvo error tipográfico u omisión.
- La configuración de la zona inferior de las campanas, en cuanto a filtros e iluminación puede variar según la imagen del catálogo, dependiendo el modelo y medida de la misma, con la finalidad de optimizar el rendimiento del producto en función de los elementos de cocción que tengan previsto instalar. Para ello nuestro departamento técnico está a su servicio para asesorarle.
- Debe tenerse en cuenta también, tanto en los motores exteriores como en los motores de tejado y mural, la necesidad de facilitar la accesibilidad al motor en caso de reparación o mantenimiento, ya sea en falsos techos dejando registro, en muros, en tejados o en chimeneas debe de preveerse un acceso seguro para el personal técnico. Pando no podrá responsabilizarse de la reparación de este componente, si no se tiene en cuenta lo prescrito para estos motores.

- Pando reserves its right (without any prior notice) to change or cancel any size of catalogue items and is not responsible for errors or omissions arising thereby. Technical characteristics and reference prices are valid except for typographical errors and omissions.
- The configuration of the filters and lighting of the hood can vary from the catalogue illustration, depending on the model and size of the hood. This is to maximise the performance of the product and is dependent on the layout of the cooking elements. Our technical department will gladly offer you advice on how to do this.
- It is important to remember the requirement to ensure easy access to the motor in case of need for repair or maintenance, whether in false ceilings, walls, roofs or fireplaces, to ensure a secure access for the technical personnel of Pando. Pando shall not be responsible to repair these motors where the installation instructions of Pando were not followed.

Notas finales Iberia
Final notes Iberia

- Precios válidos hasta nuevo aviso. LOS PRECIOS NO INCLUYEN EL RESPECTIVO IMPUESTO.
- NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES que no hayan sido autorizadas por Pando directamente y deberán ir acompañadas del número de albarán con el que fueron entregadas y con el número de factura correspondiente, si ya obra en su poder.
- VERIFIQUEN EL MATERIAL A SU ENTREGA. Sólo se dispone de 24h. para reclamar los posibles daños ocasionados por el transporte a la compañía aseguradora. Pando se reserva el derecho a verificar toda devolución y generar factura de cargo en caso de una deficiente manipulación del material.
- Los productos Pando disponen de garantía, siempre y cuando los mismos estén debidamente manipulados e instalados por personal especializado. Sólo se aceptará la devolución de material en su embalaje original.
- Portes de envio incluidos para Península Ibérica, Baleares y Canarias. Para ventas inferiores a 250€ PVR, los portes serán debidos. Los portes del envío se incluirán en la factura.
- En el caso de recambios, se cobrarán los portes en la factura.

- Prices are available until further notice. PRICES DON'T INCLUDE THE RESPECTIVE TAXES.
- RETURNS that have not been authorised directly by PANDO WILL NOT BE ACCEPTED and must be supported by the delivery note number with which they were delivered, and with the corresponding invoice number if it has already been received by the customer.
- CHECK THE MATERIAL AT THE TIME OF DELIVERY. You only have 24 hours to claim any damage caused by the transport to the insurance company. Pando reserves the right to check all returns and to generate a charge invoice in case of poor handling of the material.
- Pando products are guaranteed, provided that they have been properly handled and installed by specialised personnel. We will only accept the return of material in its original packaging.
- Shipping charges are included for the Iberian Peninsula, Balearic, and Canary Islands. For sales of less than 250€ PVR, shipping costs will be charged. Postage will be included in the invoice.
- In the case of replacement parts, postage will be charged to the invoice.

- Pando dispone de una amplia red de servicio Post Venta en todos los países donde distribuye sus productos que garantiza su calidad en el mantenimiento, servicio de repuestos y accesorios originales Pando. Para más información consulte nuestra web.
- También disponemos de una División Técnica en la Central de Pando, que atenderá sus consultas técnicas y solicitudes de servicio técnico, garantizando la mejor atención personalizada

- Pando has an extensive after-sales service network in all the countries where it distributes the products, which guarantees the quality of maintenance, service, original Pando spare parts, and accessories. For more information, please visit our website.
- We also have a Technical Division at Pando Headquarters, which will attend to your technical requests and questions, guaranteeing the best personalised attention.

Datos de contacto Servicio Técnico Ofical Autorizado Pando / Official Pando Customer Service Contact Details

ESPAÑA, PORTUGAL Y ANDORRA:		OTROS PAÍSES:	
ES www.pando.es/asistencia-tecnica/		EN https://www.pando.es/en/after-sales-services/ FR https://www.pando.es/fr/service-apres-vente/	

Pando
Fabricado por INOXPAN, S.L.

Pol. Ind. El Cros
Av. El Molí de les Mateves,11
Apdo. Correos nº 21
08310 ARGENTONA
(Barcelona - Spain)

Tel. +34 93 757 94 11
Fax +34 93 757 96 53

Nacional: com.pando@pando.es
Export: export@pando.es

www.pando.es